



OZNACZENIA :

- 0,25 Góra chudego betonu
- ◆ -0,40 Spód chudego betonu

Beton klasy C16/20 gr. 15cm na grubym kruszywie
Powierzchnia chudego betonu - 133,0m2 - 20,0m3
Pod ścianki działowe stosować matę zbrojeniową #4mm
o oczkach 15cm x 15cm

INWESTOR :	GMINA GORZKOWICE UL. SZKOLNA 3 GORZKOWICE 97-350			
NAZWA PROJEKTU :	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
ADRES INWESTYCJI :	Nr ewid. dz.: 673/2 obręb Krosno gm. Gorzkowice			
TYTUŁ RYSUNKU :	Rzut ścian fundamentowych			
	IMIĘ I NAZWISKO :	DATA :	PODPIS :	NUMER RYSUNKU : 02
PROJEKTANT :	tech. Krzysztof Górny BP.IV-10220/5/79	09.2022		
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. arch. Piotr Zaborowski GP.IV.7342(56)94	09.2022		
PROJEKTANT :	tech. Krzysztof Górny BP.IV-10220/5/79	09.2022		SKALA : 1:100
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Krzysztof Kaczmarek upr. nr UAN.V.8388(15)88	09.2022		