



Legenda :
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - projektowana

Projektowane piony kanalizacyjne Ø110
wyprowadzone ponad dach

K

- UWAGA:
- Podejścia kanalizacyjne pod umywalki, zlewy, pisuary wykonywać o średnicy DN50.
 - Podejścia kanalizacyjne pod wpusty podłogowe wykonywać o średnicy min. DN110.
 - Dla średnicy wykonywać min. spadek
Ø160 - 1,5%, Ø110 - 2,5%, Ø50 - 2,5%;
 - Instalacje wod-kan prowadzić zgodnie z uwagami na rysunkach.
 - Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC łączonych kielichowo.
 - Instalacje wody zimnej ciepłej i cyrkulacyjnej wykonać z rur polietylenowych warstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową łączonych zaciskowo.

Obiekt	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą		RYS.
Adres inwestycji	dz. nr 394, obr. Zdrzychów, gm. Dalików		S1
Inwestor	Gmina Dalików, Plac Powstańców 1, 99-205 Dalików		
RZUT PARTERU - instalacja kanalizacji			SKALA 1:50
			DATA Sierpień 2024
Autor br. sanitarna	mgr inż. Piotr Zagalski upr. nr LOD/3423/PWBS/17	PODPIS 	