
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie

ADRES INWESTYCJI: gmina Wiązów, Dz. nr 126,
 parafia M.B. Różańcowej w Gnojnej, kościół filialny w Wawrzyszowie

NAZWA INWESTORA: Proboszcz parafii M.B. Różańcowej w Gnojnej

ADRES INWESTORA: Gnojna 112, 49-200 Grodków

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr. inż. Grzegorz Janki

DATA OPRACOWANIA: środa, 17 kwietnia 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

środa, 17 kwietnia 2024

Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie					
1		Rozbiórka fragmentów muru i słupów bramy			
1 d.1	KNR 4-01 0354-08	Demontaż skrzydeł bramy stalowej	m2		
		1,50 * 3,09	m2	4,635	
				RAZEM	4,635
2 d.1	KNR 19-01 0703-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej <skucie pozostałości tynku; na słupach przyjęto na 85 % powierzchni>	m2		
		{słupy bramy prawy} $(0,70 + 0,58 * 2) * 1,85 + 0,70 * 0,53$	m2	3,812	
		{słupy bramy lewy} $0,70 * 3 * 1,75$	m2	3,675	
		A (Suma częściowa)	m2	7,487	
		{mur od strony północnej-strona prawa} $3,77 * 1,12$	m2	4,222	
		{mur od strony południowej-strona prawa} $3,77 * 1,12$	m2	4,222	
		{mur od strony północnej-strona lewa} $1,42 * 0,88$	m2	1,250	
		{mur od strony południowej -strona lewa} $1,42 * 0,88$	m2	1,250	
		B (Suma częściowa)	m2	10,944	
				RAZEM	18,431
3 d.1	KNNR 3 0301-02 kalk. własna	Rozbiórka konstrukcji muru z cegły i łupka na zaprawie cementowej i klejowej <ostrożna rozbiórka, materiał z rozbiórki oczyścić i posegregować do ponownego wbudowania>	m3		
		{słupy bramy prawy} $0,58 * 0,70 * 1,85$	m3	0,751	
		{słupy bramy lewy} $0,70 * 0,70 * 1,75 - 0,15 * 0,18 * 1,75$	m3	0,810	
		{mur od strony północnej-strona prawa} $3,72 * 1,12 * 0,70$	m3	2,916	
		{mur od strony północnej-strona lewa} $1,54 * 0,98 * 0,70$	m3	1,056	
		{korona słupów i muru} $0,78 * 0,78 * 0,09 + 0,66 * 0,66 * 0,09 + 0,52 * 0,52 * 0,09 + 0,38 * 0,38 * 0,09 + 0,24 * 0,24 * 0,09$	m3	0,136	
		$0,65 * 0,65 * 0,09 + 0,56 * 0,56 * 0,09 + 0,46 * 0,46 * 0,09 + 0,38 * 0,38 * 0,09 + 0,25 * 0,25 * 0,09$	m3	0,104	
		$(3,74 + 0,75) * 0,70 * 0,09$	m3	0,283	
				RAZEM	6,056
2		Odtworzenie fragmentów muru i słupów bramy przy jednoczesnym jej poszerzeniu			
4 d.2	KNR 4-01 0331-06	Wykucie strzępi na głębokość min. 1/3 cegły	m		
		1,90	m	1,900	
				RAZEM	1,900
5 d.2	KNR 19-01 0308-08	Odbudowa słupów bramy i muru z cegły, kamienia, łupka oraz korony muru < materiał z rozbiórki>	m3		
		{słupy bramy prawy} $0,70 * 0,74 * 1,75 - 0,15 * 0,18 * 1,75$	m3	0,859	
		{słupy bramy lewy} $0,70 * 0,70 * 1,75 - 0,15 * 0,18 * 1,75$	m3	0,810	
		{mur od strony północnej-strona prawa} $2,42 * 1,12 * 0,70$	m3	1,897	
		{mur od strony północnej-strona lewa} $1,54 * 0,98 * 0,70$	m3	1,056	
		{korona słupów i muru} $0,78 * 0,78 * 0,09 + 0,66 * 0,66 * 0,09 + 0,52 * 0,52 * 0,09 + 0,38 * 0,38 * 0,09 + 0,24 * 0,24 * 0,09$	m3	0,136	
		$0,65 * 0,65 * 0,09 + 0,56 * 0,56 * 0,09 + 0,46 * 0,46 * 0,09 + 0,38 * 0,38 * 0,09 + 0,25 * 0,25 * 0,09$	m3	0,104	
		$(2,42 + 1,54) * 0,70 * 0,09$	m3	0,249	
				RAZEM	5,111
6 d.2	TZKNBK VIII -02 kalk. własna	Tynki zewnętrzne kat. III o powierzchni z przygotowaniem zaprawy wapiennej	m2		
		$(2,60 * 1,12 + 1,54 * 1,0) * 2$	m2	8,904	
				RAZEM	8,904
7 d.2	KNR K-04 0403-03	Impregnacja korony słupów i muru	m2		
		{korona słupów i muru} $0,78 * 4 * 0,18 + 0,66 * 4 * 0,18 + 0,52 * 4 * 0,18 + 0,38 * 4 * 0,18 + 0,24 * 4 * 0,18$	m2	1,858	

Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzychowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,65 * 4 * 0,18 + 0,56 * 4 * 0,18 + 0,46 * 4 * 0,18 + 0,38 * 4 * 0,18 + 0,25 * 4 * 0,18$	m2	1,656	
		$(2,42 + 1,54) * 0,70 + (2,42 + 1,54) * 0,09$	m2	3,128	
				RAZEM	6,642
8 d.2	KNNR 2 1302-05 kalk. własna	Wykonanie i montaż nowej bramy stalowej prętowej <ewntualnie poszerzenie skrzydeł bramy istniejącej>	m2		
		$3,98 * 1,60$	m2	6,368	
				RAZEM	6,368

Koncepcja remontu fragmentu muru oporowego kościoła filialnego w Wawrzyszowie

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3					