

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont pustostanu kod CPV 45453000-7

ADRES INWESTYCJI: Prymasa Tysiąclecia 93 m 76

NAZWA INWESTORA: Terenowy Zespół Obsługi Mieszkańców Koło

ADRES INWESTORA: ul. Ciołka 33

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Grażyna Peisert - inspektor nadzoru inwestorskiego

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Kosztorys wykonano zgodnie z rozporządzeniem, stanem faktycznym oraz protokołem z dnia 20.01.2022 r.

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.07.2024

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>KUCHNIA</b>			
1 d.1	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
			0,80 * 2	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
2 d.1	NNRNKB 202 0842-01 analogia		(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
			0,80	m	0,80	
					RAZEM	0,80
3 d.1	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,10 * 2,10	m2	0,21	
					RAZEM	0,21
4 d.1	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,01	m3	0,01	
					RAZEM	0,01
5 d.1	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			0,90	m	0,90	
					RAZEM	0,90
6 d.1	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru krater wentylacyjnych,	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
7 d.1	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
8 d.1	KNR 4-01 0322-02 analogia		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
9 d.1	KNR 4-01 0426-04		Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spłśnionych	m2		
			(0,60 + 0,20) * 2,59	m2	2,07	
					RAZEM	2,07
10 d.1	KNR 2-02 2004-01		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
			(0,70 + 0,30) * 2,59	m2	2,59	
					RAZEM	2,59
11 d.1	KNR 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
12 d.1	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			1,35 * 1,20 * 2	m2	3,24	
					RAZEM	3,24
13 d.1	KNR 4-01 0920-26 analogia		Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 1209-13		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
15 d.1	KNR 4-01 0411-07 analogia		Wymiana- listwy przyokiennej z PCW	m		
			1,35	m	1,35	
					RAZEM	1,35
16 d.1	KNR 4-01 1215-03 analogia		Mycie glazury	m2		
			1,93 * 0,76	m2	1,47	
					RAZEM	1,47
17 d.1	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(0,57 + 0,15) * 0,50	m2	0,36	
					RAZEM	0,36
18 d.1	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			(0,60 + 0,15 + 0,66) * 0,76	m2	1,07	
					RAZEM	1,07
19 d.1	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			(0,60 + 0,15 + 0,66) * 0,76	m2	1,07	
					RAZEM	1,07
20 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			2,71 * 1,75	m2	4,74	
					RAZEM	4,74
21 d.1	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			4,74	m2	4,74	
					RAZEM	4,74
22 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			4,74	m2	4,74	
					RAZEM	4,74
23 d.1	KNR-W 2-02 1511-04 analogia		Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok. 1 mm powłoki)	m2		
			2,71 * 1,75 + (2,71 + 1,75) * 2 * 0,10 - 0,80 * 0,10	m2	5,55	
					RAZEM	5,55
24 d.1	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			2,71 * 1,75	m2	4,74	
					RAZEM	4,74
25 d.1	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			(2,71 + 1,75) * 2 - 0,80 + 0,10 * 2	m	8,32	
					RAZEM	8,32
26 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			2,71 * 1,75	m2	4,74	
					RAZEM	4,74

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufity	m2		
			4,74	m2	4,74	
					RAZEM	4,74
28 d.1	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			4,74	m2	4,74	
					RAZEM	4,74
29 d.1	KNR 4-01 1204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
			$(2,71 + 1,75) * 2 * 2,59 - 0,80 * 2$	m2	21,50	
					RAZEM	21,50
30 d.1	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			21,50	m2	21,50	
					RAZEM	21,50
31 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			21,50	m2	21,50	
					RAZEM	21,50
<b>2</b>			<b>ŁAZIENKA</b>			
32 d.2	KNNR 3 0702-04		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewnętrznych /do łazienki z normową powierzchnia nawiewu/ i ościeżnicą	m2		
			0,7 * 2,00	m2	1,40	
					RAZEM	1,40
33 d.2	NNRNKB 202 0842-01 analogia		(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
			0,70	m	0,70	
					RAZEM	0,70
34 d.2	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			0,10 * 2,10	m2	0,21	
					RAZEM	0,21
35 d.2	KNR 4-01 0313-02		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m3		
			0,01	m3	0,01	
					RAZEM	0,01
36 d.2	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			0,80	m	0,80	
					RAZEM	0,80
37 d.2	KNR 4-01 0354-13		Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych,	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
38 d.2	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
39 d.2	KNR 4-01 0322-02 analogia		Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 0,20*0,30	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.2	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
			1,73 * 1,63	m2	2,82	
					RAZEM	2,82
41 d.2	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
			1,73 * 1,63	m2	2,82	
					RAZEM	2,82
42 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			1,73 * 1,63	m2	2,82	
					RAZEM	2,82
43 d.2	KNR-W 2-02 1511-04 analogia		Dwukrotne nałożenie izolacji przeciwwodnej z tzw. płynnej foli (ok. 1 mm powłoki)	m2		
			1,73 * 1,63 + (1,73 + 1,63) * 2 * 0,10 - 0,70 * 0,10	m2	3,42	
					RAZEM	3,42
44 d.2	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			1,73 * 1,63 - 1,50 * 0,70	m2	1,77	
					RAZEM	1,77
45 d.2	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			(1,73 + 1,63) * 2 - 0,70 + 0,10 * 2 - 0,70 - 1,50	m	4,02	
					RAZEM	4,02
46 d.2	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
			(1,73 + 1,63) * 2 * 1,27 - 0,60 * 1,27	m2	7,77	
					RAZEM	7,77
47 d.2	KNR-W 3 0603-01		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania	m2		
			7,77	m2	7,77	
					RAZEM	7,77
48 d.2	KNR 4-01 0348-02		Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
			(1,40 + 0,80) * 0,70	m2	1,54	
					RAZEM	1,54
49 d.2	KNR-W 4-01 0304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
			(1,50 + 0,80) * 0,70 * 0,065	m3	0,10	
					RAZEM	0,10
50 d.2	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
			(0,80 * 2 + 1,63) * 0,60 + (1,50 + 0,80) * 0,70 + 0,60 * 0,60	m2	3,91	
					RAZEM	3,91
51 d.2	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m2		
			3,91	m2	3,91	
					RAZEM	3,91
52 d.2	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			1,73 * 1,63	m2	2,82	
					RAZEM	2,82

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.2	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
			1,73 * 1,63	m2	2,82	
					RAZEM	2,82
54 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			2,82	m2	2,82	
					RAZEM	2,82
55 d.2	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			(1,73 + 1,63) * 2 * 2,59 - 0,70 * 2 - 3,91	m2	12,09	
					RAZEM	12,09
56 d.2	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			12,09	m2	12,09	
					RAZEM	12,09
57 d.2	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			12,09	m2	12,09	
					RAZEM	12,09
<b>3</b>			<b>PRZEDPOKÓJ</b>			
58 d.3	KNNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
			0,80 * 2	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
59 d.3	KNR 4-01 0354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
60 d.3	NNRNKB 202 1136-01 analogia		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
			1,28 * 1,77	m2	2,27	
					RAZEM	2,27
61 d.3	NNRNKB 202 1130-01		(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 Krotność = 2	m2		
			1,18 * 3,26	m2	3,85	
					RAZEM	3,85
62 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome podłoga	m2		
			2,27	m2	2,27	
					RAZEM	2,27
63 d.3	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m2		
			2,27	m2	2,27	
					RAZEM	2,27
64 d.3	NNRNKB 202 1122-04		(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m		
			(1,28 + 1,77) * 2 - 0,80 * 3 + 0,10 * 2 * 3 - 0,70 + 0,10 * 2	m	3,80	
					RAZEM	3,80

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65 d.3	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			1,28 * 1,77	m2	2,27	
					RAZEM	2,27
66 d.3	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit	m2		
			1,28 * 1,77	m2	2,27	
					RAZEM	2,27
67 d.3	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			1,28 * 1,77	m2	2,27	
					RAZEM	2,27
68 d.3	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			(1,28 + 1,77) * 2 * 2,59 - 0,80 * 2 * 2 - 0,70 * 2	m2	11,20	
					RAZEM	11,20
69 d.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
			11,20	m2	11,20	
					RAZEM	11,20
70 d.3	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			11,20	m2	11,20	
					RAZEM	11,20
<b>4</b>			<b>POKÓJ I</b>			
71 d.4	KNNR 3 0702-05		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych /z szybą/	m2		
			0,80 * 2	m2	1,60	
					RAZEM	1,60
72 d.4	NNRNKB 202 0842-01 analogia		(z.VII) Osadzenie listew wykończających - listwy maskujące w drzwiach	m		
			0,80	m	0,80	
					RAZEM	0,80
73 d.4	KNR 4-01 0909-04		Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
			4	szt.	4,00	
					RAZEM	4,00
74 d.4	KNR 4-01 1215-04		Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
			1,35 * 1,19 + 1,66 * 1,49	m2	4,08	
					RAZEM	4,08
75 d.4	KNR 4-01 0920-26 analogia		Założenie na nowym miejscu nawiewnika okiennego	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
76 d.4	KNR 4-01 0411-07 analogia		Wymiana- listwy przyokiennej z PCW	m		
			1,35 + 1,66	m	3,01	
					RAZEM	3,01
77 d.4	KNR 4-01 1209-14		Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2	szt.		
			2	szt.	2,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	2,00
78 d.4	KNR 4-01 0903-01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych balkonowych	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00
79 d.4	KNR 4-01 1215-01		Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2		
			0,94 * 2,30	m2	2,16	
					RAZEM	2,16
80 d.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - rozbiórka Krotność = 0,3	m2		
			3,70 * 5,54 + 0,50 * 1,76	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
81 d.4	KNR 4-01 0820-03 analogia		Przybicie do podłóg płyt OSB gr 10 - 22 mm	m2		
			3,70 * 5,54 + 0,50 * 1,76	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
82 d.4	KNR 2-02 0607-01 analogia		Pianka podpanelowa	m2		
			21,38	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
83 d.4	NNRNKB 202 1136-01		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
			21,38	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
84 d.4	KNR 4-01 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
			3,70 * 5,54 + 0,50 * 1,76	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
85 d.4	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
			21,38	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
86 d.4	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
			21,38	m2	21,38	
					RAZEM	21,38
87 d.4	KNR 4-01 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
			$(3,70 + 5,54) * 2 * 2,59 + 0,50 * 2 * 2,59 + (0,64 * 2 + 0,12) * 2,59 - 1,66 * 1,49 + (1,49 * 2 + 1,66) * 0,33 - 0,94 * 2,30 + (0,94 + 2,30) * 0,33$	m2	52,04	
					RAZEM	52,04
88 d.4	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany	m2		
			52,04	m2	52,04	
					RAZEM	52,04
89 d.4	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
			52,04	m2	52,04	
					RAZEM	52,04
90 d.4	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,94 * 3,43	m2	3,22	
					RAZEM	3,22
91 d.4	KNR-W 4-01 1215-08 analogia		Mycie posadzek terakotowych	m2		
			0,94 * 3,43	m2	3,22	
					RAZEM	3,22
5			INNE			
92 d.5	KNR 4-01 0108-11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
			$1,60 * 0,06 + 0,21 * 0,125 + 2,07 * 0,005 + 0,36 * 0,005 + 4,74 * 0,007 + 1,40 * 0,06 + 0,21 * 0,125 + 2,82 * 0,007 + 7,77 * 0,005 + 1,54 * 0,065 + 1,60 * 0,07 + (0,80 * 2 + 2,10 * 2) * 0,06 * 0,05 + 2,27 * 0,005 + 1,60 * 0,07 + 21,38 * 0,005 + 3,22 * 0,005 + (1,35 + 3,01) * 0,02 * 0,02 + 0,001$	m3	0,82	
					RAZEM	0,82
93 d.5	KNR 4-01 0108-12		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 29	m3		
			0,82	m3	0,82	
					RAZEM	0,82
94 d.5	Kalkulacja wlasna		Sprawdzenie wszystkich przewodow kominowych w lokalu z ewentualnym udroznieniem, potwierdzone spisaniem protokolem przez osobe uprawniona	szt		
			1	szt	1,00	
					RAZEM	1,00
95 d.5	KNR 4-01 0919-24 analogia		Wymiana zamka do skrzynki	szt.		
			1	szt.	1,00	
					RAZEM	1,00