



Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25, brojona prętami $\phi 12$ - stal A IIIN B500SP oraz strzemionami $\phi 6$ - stal A0.

Otulina zbrojenia 5cm.

Stopę należy posadzić na gruncie rodzimym, na warstwie betonu podkładowego gr. 10cm klasy C8/10.

W przypadku zalegania gruntów nasypowych należy je wybrać do gruntu rodzimego a braki uzupełnić pospółką lub betonem podkładowym klasy C8/10.

Stopa fundamentowa
Poz.SF1
Skala 1:20

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| OBIEKT: | Budynek poczwórnej kancelarii dla Leśnictwa Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin i Grabowo | | |
| LOKALIZACJA: | działka ewid. nr 2146/3 obręb geodezyjny: 0034 Opiłki Płoskie, jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele - obszar wiejski | | |
| INWESTOR: | Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przasnysz ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz | | |
| STOPA FUNDAMENTOWA POZ. SF1 | | | |
| PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: mgr inż. Paweł Kiryła up. nr LUB/0095/PBKb/19 | | | Skala 1:20 |
| | | | Data: styczeń 2024 |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: inż. Andrzej Rafalski up. nr UAN-4224/45/37/86 | | | Numer rys.: K02 |
| | | | |