



Płyta fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25, brojona prętami fi 12 - stal A IIIN B500SP. Otulina zbrojenia od dołu i z boków płyty 5cm, od góry 3cm.

Płytę należy posadowić na gruncie rodzimym, na warstwie betonu podkładowego gr. 10cm klasy C8/10. W przypadku zalegania gruntów nasypowych należy je wybrać do gruntu rodzimego a braki uzupełnić pospółką lub betonem podkładowym klasy C8/10.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ				
Nr preta	Rodzaj stali	Długość (cm)	Liczba sztuk	Długość łączna (m)
1	Ø12 A-IIIN B500SP	1200	88	1056,0
2	Ø12 A-IIIN B500SP	650	88	572,0
3	Ø12 A-IIIN B500SP	854	144	1229,76
4	Ø12 A-IIIN B500SP	147	144	211,68
5	Ø12 A-IIIN B500SP	144	88	126,72
Długość razem (m)				3196,16
Masa jednostkowa (kg/m)				0,888
Masa całkowita (kg)				2838,19
UWAGA				
W zestawieniu nie ujęto pretów montazowych.				
Ilość pretów montazowych w zależności od potrzeb.				
W zestawieniu nie ujęto pretów stref dozbrojenia dolnego płyty fundamentowej - ilość pretów dla jednej strefy - 12Ø12, L=120cm .				

ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Skala 1:50

OBIEKT:	Budynek poczwórnej kancelarii dla Leśnictwa Jarzynny Kierz, Lipowiec, Duczymin i Grabowo		
LOKALIZACJA:	działka ewid. nr 2146/3 obręb geodezyjny: 0034 Opilki Płoskie, jedn. ewid.: 142202_5 Chorzele - obszar wiejski		
INWESTOR:	Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przasnysz ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz		
ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ			
PROJEKTANT BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: mgr inż. Paweł Kiriła up. nr LUB/0095/PBKb/19		Skala 1:50 Data: styczeń 2024r	
SPRAWDZAJĄCY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: inż. Andrzej Rafalski up. nr UAN-4224/45/37/86		Numer rys.: K01	