

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budynek poczwórnej kancelarii dla leśnictwa Jarzynny Kierz, Lipowice, Duczynin, Grabowo
ADRES INWESTYCJI : Opilki Płotkie gm. Chodzele nr ew.dz. 2164/3
INWESTOR : Nadlesnictwo Przasnysz
ADRES INWESTORA : ul. Zawodzie 4
06-300 Przasnysz
WYKONAWCA ROBÓT : Zespół Składcic Lasów Państwowych w Siedlcach
ADRES WYKONAWCY : ul. Kazimierzowska 9, 08-110 Siedlce
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 03.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Stolarka okienna i drzwiowa			
1	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných do 1m2.	m ²		
d.1	1023-07	Profile ościeżnic i ram drewniane, szyby zespolone. Okucia obwiedniowe umożliwiające rozszczelnienie, z zaczepem antywłamaniowym. Stolarka wzmocniona. Kolor RAL 7016 obustronnie.			
	o3	1.2*0.8*2	m ²	1.92	
				RAZEM	1.92
2	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 Profile ościeżnic i ram drewniane, szyby zespolone. Okucia obwiedniowe umożliwiające rozszczelnienie, z zaczepem antywłamaniowym. Stolarka wzmocniona. Kolor RAL 7016 obustronnie.	m ²		
d.1	1023-07	0.9*1.2*1	m ²	1.08	
	o4			RAZEM	1.08
3	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 2,0 m2 Profile ościeżnic i ram drewniane, szyby zespolone. Okucia obwiedniowe umożliwiające rozszczelnienie, z zaczepem antywłamaniowym. Stolarka wzmocniona. Kolor RAL 7016 obustronnie.	m ²		
d.1	1023-09	1.2*1.5*4	m ²	7.20	
	o2			RAZEM	7.20
4	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z drewna z obróbką obsadzenia o pow. do 2,5 m2 Profile ościeżnic i ram drewniane, szyby zespolone. Okucia obwiedniowe umożliwiające rozszczelnienie, z zaczepem antywłamaniowym. Stolarka wzmocniona. Kolor RAL 7016 obustronnie.	m ²		
d.1	1023-10	1.5*1.5*4	m ²	9.00	
	o1			RAZEM	9.00
5	NNRNKB	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50 - zewnętrzne	m ²		
d.1	202 1026-06	1.2*2.0	m ²	2.40	
	DZ1			RAZEM	2.40