



LEGENDA:

- grzejniki 230V olejowe lub akumulacyjne z termostatem aby utrzymać temperaturę w zimie min. 10°C 24h/dobę
- DS MZ drzwi stalowe
- DW ZK drzwi wewnętrzne stalowe
- DWO ZK drzwi wewnętrzne stalowe z otworami wentylacyjnymi
- DS D drzwi ścianek systemowych, płyta laminowana 200 mm od podłogi

- KWE wentylator wyciągowy pod sufitem
- KWS kratka wentylacyjna grawitacyjna pod sufitem
- OW odpływ wody Ø110 (do ustalenia)
- PW przyłącze wody zimnej (do ustalenia)
- PE przyłącze elektryczne (do ustalenia)
- RG rozdzielnica elektryczna pod sufitem (do ustalenia)
- KO kratka odpływowa
- ZC zawór czerpialny

- UWAGI:
- konstrukcja stalowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z płyty warstwowej
 - kolorystyka RAL 7016 (proponycja do akceptacji Zamawiającego)
 - instalacja "natynkowa"; przewody w naściennych kanałach PCV
 - urządzenia elektryczne (grzejniki, bojery) z dedykowanymi gniazdami pojedynczymi
 - instalacja wodna naścienna wykonana ze zgrzewanych rur PP
 - instalacja kanalizacyjna naścienna z rur PCV
 - układ szafek w szatniach przykładowy

Nazwa inwestycji:
Zaplecze szatniowo- sportowe

Projektował:	nr uprawnień	podpis	Opracował/autor:
Skala:	1:50	Data:	CZERWIEC 2024
Nazwa rysunku:	Rzut parteru	Nr Rys.	A_101