

krawędzie płyt nie mogą pokrywać się z krawędziami otworów

płyty termoizolacyjne ze styropianu

parapet

1 - siatka diagonalna układana przy narożach otworów (pod kątem 45°), o wymiarach min. 20x30 cm

min. 30 cm

min. 20 cm


2 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów

3 - siatka układana w narożach otworów

10-15 cm

Obiekt:	
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZESZKONYWALNOŚCI	
SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE	
Inwestor:	
MIĘDZYGÓRZSKIE MIASTO RADYMNIE	

Stosowanie materiałów różnych producentów jest niedopuszczalne.

Obiekt: PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RADYMNIE		 Kupprojekt
Inwestor: MIASTO RADYMNO UL. LWOWSKA 20, 37-550 RADYMNI		
Lokalizacja: UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 4, 37-550 RADYMNO, DZ. 2342/19, OBR. 0001 RADYMNO	nr rys.: A-13	
Branża: ARCHITEKTURA	skala: 1:10	
Nazwa rys.: ZBROJENIE NAROŻNIKÓW ELEWACJI (NP. DRZWI, OKNA)	data: 04.2024	
Projektant: mgr inż. arch. Karol Łoziński	nr upr.: MPOIA/037 /2021	podpis:
Sprawdziła: mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła	nr upr.: 15/PKOKK /2018	podpis: