



BETON C20/25
STAL RB500W
OTULINA 2,5cm

MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADU L0:
#16 – 640cm
#12 – 480cm
#10 – 400cm
#6 – 250cm

UWAGI:

- wymiary podano w cm;
- pręty zbrojenia i kotwy wklejć na żywicę zgodnie z jednym z wybranych systemów dostępnych na rynku.
- kotwy montażowe i system wklejania dwuteowników dobrać na siłę ścinającą 25kN (dla całego układu kotew).
- Nadprożę w ścianach istniejących wykonać przed wycięciem otworu.

TYTUŁ RYSUNKU:				DETALE KONSTRUKCYJNE	
OBIEKT:		BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY KAT. VIII			
INWESTOR:		GMINA NIEDŹWIADA			
LOKALIZACJA:		Dz. Nr 499/3, 500/3 GMINA NIEDŹWIADA OBREB - 10 NIEDŹWIADA KOLONIA			
KONSTRUKCJA PROJEKTANT:		Stanisław Oniszczuk upr. bud. nr 32/Lb/75, 1125/Lb/80, 24/10/Lb/94		PODPIS:	
KONSTRUKCJA SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Marcin Wołński upr. bud. nr LUB/0221/P/WBKb/19		PODPIS:	
OPRACOWAŁ:		mgr inż. Łukasz Wysokiński		PODPIS:	
DATA: 29.09.2022		SKALA: 1:25		NR RYS.: K5	