

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu		
1.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych o średnicy do 110 mm w wykopie	m	150,0000
2		Dział: Odwodnienie		
2.1	KNNR 1 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m3	37,6000
2.2	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe żwirowe	m3	1,5000
2.3	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm do płaszcza rury	m2	23,0000
2.4	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	14,0000
2.5	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm szt. - zamknięcie rurą teleskopową		4,0000
3		Dział: Jezdnia, zjazd, pobocza		
3.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,3100
3.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 43 cm	m2	1 633,0000
3.3	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi i zjazdów, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 633,0000
3.4	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 633,0000
3.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 633,0000
3.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki z oporem	m3	63,6944
3.7	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	1 034,0000
3.8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	1 633,0000
3.9	KNNR 6 0112-04	Pobocza żwirowe o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	562,0000
3.10	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	620,0000