





WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		
SYMBOL	O1	
SCHEMAT (1:50)		
	S	100
	H	100
ILOŚĆ	1	

Okno pcv w kolorze drewnopodobnym z roletą aluminiową.





WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ							
SYMBOL	D1		D2		D3		W1
SCHEMAT							
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	300/210		130/210		100/210		210/210
ORIENTACJA	P	L	P	L	P	L	SEGMENTOWE
ILOŚĆ	–	1	–	1	2	1	1

Drzwi wewnętrzne aluminiowe ocieplone z wypełnieniem z szyby bezpiecznej P3 o wymiarach skrzydła w świetle futryny 90x200 cm. Drzwi wyposażone w pochwyt z zamkiem i samozamykacz oraz w roletę aluminiową ryglowaną i zamykaną od zewnątrz.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone z wypełnieniem z szyby bezpiecznej P3 o wymiarach skrzydła głównego 90x200 cm. Szerokość w świetle futryny 120 x 200 cm. Drzwi wyposażone w pochwyt z zamkiem i samozamykacz oraz w roletę aluminiową ryglowaną i zamykaną od zewnątrz.

Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła w świetle ościżnicy 90x200 cm. Drzwi wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.

Wrota zewnętrzne segmentowe ocieplone o wymiarach w świetle futryny 240x210 cm. Wrota otwierane ręcznie, wyposażone w zamek.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ							
SYMBOL	Dw1		Dw2		Dw3		Dws
SCHEMAT							
	100/210		110/210		110/210		100/210
	ORIENTACJA	P L	P L		P L		P L
ILOŚĆ	—	4	—	1	2	1	6 2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła 90x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. W dolnej części skrzydła otwory (tuleje lub kratka)

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła 100x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. W dolnej części skrzydła otwory (tuleje lub kratka)

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła 90x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. W dolnej części skrzydła otwory (tuleje lub kratka)

Drzwi wewnętrzne systemowe z płyty hpl o wymiarach skrzydła 80x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i ryglowaniem od wewnątrz. Podniesione nad posadzką 15 cm. 2 szt. do kabin z natryskiem wyposażać w zamek wrzutowy na monety.

UWAGA:

- W zależności od zastosowanych profili szerokość skrzydła (przejścia) w świetle powinna wynosić minimum 90 cm (80 cm dla kabin).
- Stolarkę okienną zewnętrzną wyposażać w nawietrzaki higriosterowalne.
- Współczynniki przenikania ciepła U_{max}.
 - dla okien zewnętrznych U≤0,9 W/m²K
 - dla drzwi zewnętrznych U≤1,3 W/m²K
- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary oraz podane ilości na budowie.
- Wymiary otworów drzwiowych uzgodnić z dostawcą stolarki.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		
JAKUB INGLOT USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE		Jakub Inglot ul. Modrzewiowa 5 37-500 Widna Góra e-mail: roman.inglot@gmail.com
STADIUM:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA OPRACOWANIA:		
BUDOWA BUDYNKU TOALET Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ I WODNO-KANALIZACJNĄ, Z ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ		
INWESTOR:		
Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno		
ADRES INWESTYCJI:		
lokalizacja: działka nr ewid. gr. 456/40 obręb ewidencyjny: 0001 Radymno jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno powiat Jarosław, woj. podkarpackie		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:		
FUNKCJA/ BRANŻA	IMIĘ I NAZWISKO/ NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Architektura Projektant:	mgr inż. Roman Inglot BA-VIII-8386/59/90 UAN/VII/8386/53/84	
NAZWA RYSUNKU:		
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
DATA:	SKALA:	NR RYS.:
05.2021 r.	1:100	A-7

UWAGA: Wszystkie wymiary zweryfikować z natury!