






WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ		
SYMBOL	O1	
SCHEMAT (1:50)		
WYMIAR (CM)	S	100
	H	100
ILOŚĆ	1	





WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ							
SYMBOL	D1		D2		D3		W1
SCHEMAT							
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	300/210		130/210		100/210		210/210
ORIENTACJA	P	L	P	L	P	L	SEGMENTOWE
IŁOŚĆ	–	1	–	1	2	1	1

Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone z wypełnieniem z szyby bezpiecznej P3 o wymiarach skrzydła w świetle futryny 90x200 cm. Drzwi wyposażone w pochwyty z zamkiem i samozamykacz oraz w roletę aluminiową ryglowaną i zamykaną od zewnątrz.

Drzwi zewnętrzne aluminiowe ocieplone z wypełnieniem z szyby bezpiecznej P3 o wymiarach skrzydła głównego 90x200 cm. Szerokość w świetle futryny 120 x 200 cm. Drzwi wyposażone w pochwyty z zamkiem i samozamykacz oraz w roletę aluminiową ryglowaną i zamykaną od zewnątrz.

Drzwi zewnętrzne stalowe ocieplone z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła w świetle ościżnicy 90x200 cm. Drzwi wyposażone w klamkę z zamkiem i samozamykacz.

Wrota zewnętrzne segmentowe ocieplone o wymiarach w świetle futryny 240x210 cm. Wrota otwierane ręcznie, wyposażone w zamek.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ								
SYMBOL	Dw1		Dw2		Dw3		Dws	
SCHEMAT								
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	100/210		110/210		110/210		100/210	
ORIENTACJA	P	L	P	L	P	L	P	L
ILOŚĆ	–	4	–	1	2	1	6	2

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła 90x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. W dolnej części skrzydła otwory (tuleje lub kratka)

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła 100x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. W dolnej części skrzydła otwory (tuleje lub kratka)

Drzwi wewnętrzne aluminiowe z wypełnieniem z panela o wymiarach skrzydła 90x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem. W dolnej części skrzydła otwory (tuleje lub kratka)

Drzwi wewnętrzne systemowe z płyty hpl o wymiarach skrzydła 80x200 cm. Skrzydło wyposażone w klamkę z zamkiem i ryglowanem od wewnątrz. Podniesione nad posadzką 15 cm. 2 szt. do kabin z natryskiem wyposażony w zamek wrzutowy na monety.

UWAGA:

- W zależności od zastosowanych profili szerokość skrzydła (przejścia) w świetle powinna wynosić minimum 90 cm (80 cm dla kabin).
- Stolarkę okienną zewnętrzną wyposażyć w nawietrzaki higriosterowalne.
- Współczynniki przenikania ciepła U_{max}.
 - dla okien zewnętrznych U≤0,9 W/m²K
 - dla drzwi zewnętrznych U≤1,3 W/m²K
- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary oraz podane ilości na budowie.
- Wymiary otworów drzwiowych uzgodnić z dostawcą stolarki.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
JAKUB INGLÓT USŁUGI PROJEKTOWO-WYKONAWCZE	Jakub Inglot ul. Modrzewiowa 5 37-500 Widna Góra e-mail: roman.inglot@gmail.com			
NAZWA OPRACOWANIA:				
BUDOWA BUDYNKU SZATNI DLA SPORTOWCÓW Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, WODNO-KANALIZACJĄ, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, Z ZEWNĘTRZNĄ DOZIEMNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ Z WEWNĘTRZNYM UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM (PLACE UTWARDZONE)				
INWESTOR:				
Miasto Radymno ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno				
ADRES INWESTYCJI:				
lokalizacja: działka nr ewid. gr. 1987/1, 1986/5 obręb ewidencyjny: 0001 Radymno jednostka ewidencyjna: 180402_1 Miasto Radymno powiat Jarosław, woj. podkarpackie				
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:				
FUNKCJA/ BRANZA	IMIĘ I NAZWISKO/ NUMER UPRAWNIENI	PODPIS		
Projektant:	mgr inż. arch. Katarzyna Tytuła 15/PKOKK/2018			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Iwona Matusz-Pęczak 7/PKOKK/2013			
NAZWA RYSUNKU:				
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ				
DATA:	SKALA:	NR RYS.:		
02.2021 r.	1:100	A.7		

UWAGA: Wszystkie wymiary zweryfikować z natury!