

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		$0,9 * (2,06 + 2,08 + 2,06)$	m2	5,580	
				RAZEM	5,580
2 d.1	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurszałego tynku	m2		
		$0,9 * (2,06 + 2,08 + 2,06) + 0,25 * (2,08 + 2,06 * 2) * 2$	m2	8,680	
				RAZEM	8,680
3 d.1	KNR AT-50 0103-01	Ręczne wykucie bruzdy	m		
		$2 * (2,08 + 0,25 + 0,25)$	m	5,160	
				RAZEM	5,160
4 d.1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy	m3		
		$(0,9 * (2,06 + 2,08 + 2,06) * 0,05 + 0,9 * (2,06 + 2,08 + 2,06) * 0,025 + 0,25 * (2,08 + 2,06 * 2) * 2) * 0,025$	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
5 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		poz.4	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
6 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.5	m3	0,088	
				RAZEM	0,088
7 d.1	kalkulacja własna	Opłata za składowanie lub utylizację gruzu lub materiałów z demontażu	t		
		poz.4	t	0,088	
				RAZEM	0,088
2		Wzmocnienie konstrukcji			
8 d.2	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg (kątownik 120/120/10)	t		
		$2 * (2,08 + 0,25 + 0,25) * 0,0182$	t	0,094	
				RAZEM	0,094
9 d.2	KNR 4-01 0320-08 analogia	Obsadzenie kątowników stalowych (nadproże) w ścianach z betonu	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.2	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ze ścianami	m		
		$2,08 * 2$	m	4,160	
				RAZEM	4,160
11 d.2	KNR 7-12 0103-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		$2 * 0,12 * (0,25 + 2,08 + 0,25)$	m2	0,619	
				RAZEM	0,619
3		Roboty wykończeniowe			
12 d.3	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		$2 * (2,06 + 2,06 + 2,08)$	m	12,400	
				RAZEM	12,400

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR-W 4-01 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 90 cm Krotność = 2,25	m		
		2,06 + 2,06 + 2,08	m	6,200	
				RAZEM	6,200
14 d.3	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
		$0,9 * (2,06 * 2 + 2,08) + 0,4 * (2,06 * 4 + 2,08 * 2)$	m2	10,540	
				RAZEM	10,540