



# UWAGI DOT WC DLA ON:

1. Wysokość pomieszczenia w świetle h = 2,60m
2. Posadzka z płytek ceramicznych, antypoślizgowych 30x30cm w kolorze kontrastującym z kolorem ścian, o powierzchni matowej nieodbijającej światła
3. Okładziny z płytek do wysokości 2,00m w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki
4. Poręcz do transferu na miskę ustępową powinna być montowana w odległości 35cm od osi miski ustępowej (maks. 40cm)
5. Poręcze te powinny wystawać poza krawędź miski ustępowej o 10 - 15cm oraz być zamocowane 28cm ponad krawędzią miski sedesowej tj. na poziomie 74 - 76cm.
6. Wysokość miski ustępowej, mierzona od górnej części deski powinna wynosić 46 - 48cm
7. Przycisk spłuczki należy umieścić na wysokości nie większej niż 110cm od posadzki
8. Podajnik papieru toaletowego powinien znajdować się na wysokości 60 - 70cm od posadzki w odległości 70 - 90cm od tylnej ściany toalety
9. Górna krawędź umywalki powinna znajdować się na wysokości 80cm od posadzki
10. Dolna krawędź umywalki powinna znajdować się nie niżej niż 70cm od posadzki
11. Należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi
12. Umywalka powinna być wyposażona w syfon podtynkowy i dwie poręcze podnoszone zainstalowane w odległości 40cm od osi umywalki
13. Przed umywalką należy zapewnić przestrzeń manewrową o wymiarach 90 x 120cm
14. Podłączenie ciepłej wody oraz odpływ umywalki należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nimi
15. Pod umywalką nie mogą znajdować się elementy ostre lub szorstkie
16. Baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwignią, lub automatycznie (bezdotykowe), nie należy stosować baterii uruchamianych za pomocą kurków bądź przyciskiem, baterie powinny mieć wydłużoną wylewkę, a w przypadku zastosowania baterii z dźwignią również dźwignię
17. Dolną krawędź lustra nad umywalką należy umieszczać nie wyżej niż 100cm od poziomu posadzki
18. Lustro powinno być zamontowane pionowo o wysokości min. 90cm
19. Dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być zlokalizowane na wysokości 80 - 110cm nad poziomem posadzki
20. W toalecie należy uwzględnić montaż haczyków na odzież i akcesoria, które powinny być montowane na wysokości 90 - 100cm od poziomu posadzki
21. W pomieszczeniu zaleca się montaż systemu przyzywowego bateryjnego, przyciskowego, wyposażonego w dwa przyciski sygnalizujące wezwanie pomocy oraz jeden przycisk odwołania alarmu. Przyciski powinny być dobrze widoczne umiejscowione 80 - 110cm nad posadzką (jeden przycisk wezwania pomocy i jeden przycisk anulowania alarmu) oraz 40cm nad posadzką (przycisk wezwania pomocy).

<div><div>WA</div><div>MI</div></div>		Waldemar Niedbała ul. Polna 11f Sułów 56-300 Milicz tel. 692 179 553 e-mail: biuro.wa.mi@gmail.com		
Investor:	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Trzebnicka 4B, 56-300 Milicz			Stadium: O.T.
Investycja:	Przebudowa strefy wejściowej oraz sanitarnej wraz z remontem części budynku PCPR w Miliczu, dostosowujące obiekt do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością ul. Trzebnicka 4B, dz. nr 1/6, AM 17, obręb 0001 Milicz, 56-300 Milicz			Branża: BUD.
Skala:	Imię i Nazwisko	Nr upr.:	Podpis:	Data:
1:50	Projektant	mgr inż. Waldemar Niedbała	5/DOŚ/15	10.2023 Nr rys.:
	Opracował	mgr inż. Waldemar Niedbała	5/DOŚ/15	
Nazwa	SANITARIATY			7
Rysunek:				
Copyright by WAMI      Wszelkie prawa zastrzeżone      Reprodukacja bez pozwolenia jest zabroniona				