



Wszystkie nieopisane połączenia elementów wykonac za pomocą spoiny pachwinowej dwustronnej grubości 0,5 lub w sytuacji gdy nie ma możliwości wykonania spoiny dwustronnej połączenia należy wykonac spoina jednostronną grubości 0,7 (tł. grubość cieńszej części połączenia)		OTWORY POD BALUSTADY WIERCIĆ NA MONTAŻ	
M-PROJEKT BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH 41-100 Bytom ul. Dąbrowskiego 1/1 Firma: mgr inż. Adam ŁOJ PROJEKTANT: mgr inż. Zdzisław WACH SPRZEDAWCA:		ZAKŁAD BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKIEGO Sp. z o.o. TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o. 44-100 GŁOGÓW, ul. DOLNYCH WĄŁÓW 11 BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO 41-100 GŁOGÓW, ul. GÓRKA, nr działki 19.20.21 ALANKA SCHODOWA-ELEMENTY R-1A-2,8-1 DO R-5 B-10, B-11 NOVA WYKON KONSTRUKCJA BWA	
4K WYKAZ STALI NR 1 POZYCJE 1-23		WYKAZ STALI NR 1 POZYCJE 1-23	