

Remont chodnika - ul. Słoneczna w Sulechowie

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	3	4	5	6	7
1 Rozbiórki					
1 d.1	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m2	244,425		
2 d.1	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	163		
3 d.1	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	29,15		
4 d.1	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	157,1		
5 d.1	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 26-75 pojazdów na godzinę	m3	11,175		
6 d.1	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m	157,1		
7 d.1	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m2	31,42		
8 d.1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2	7,28		
9 d.1	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość 4 km	m3	36,166		
2 Krawężniki i obrzeża					
10 d.2	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 26-75 pojazdów na godzinę	m	186,6		
11 d.2	Rowki pod obrzeża o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	163		
12 d.2	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę	m3	12,129		
13 d.2	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	10,595		

14 d.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	157,1		
15 d.2	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15*22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę	m	29,5		
16 d.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	163		
17 d.2	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości do 20 cm	m2	244,5		
18 d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km (grunt kat. I-II)	m3	48,9		
19 d.2	Podbudowa z kruszywa łamanego - o grubości po zagęszczeniu 10 cm (frakcja 0-31,5 mm)	m2	244,5		
20 d.2	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	251,78		
21 d.2	Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm	m2	251,78		
22 d.2	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 15 cm - uzupełnienie tłucznia przy krawężniku - jezdnie i wjazdy	m2	55,98		
23 d.2	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - ściek	m2	31,42		
3 Roboty pomocnicze					
24 d.3	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					