

MAŁOWANIE  
farby KEIM zolowo-kzemianowe

SPEKANIA, MIKROSPEKANIA  
szlamy i zaprawy do renowacji KEIM.

GLONY, POROSTY, BRUD.  
Umyc pod niewielkim ciśnieniem.  
Zaimpregnować środkami krystalizującymi.

<b>A</b>
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
XPS [10cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
<b>B</b>
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
klej
XPS [10cm]
klej na siatce [2mm]
folia w płynie
<b>C</b>
tynk wodoszczelny [5mm]
HYDROSTOP PŁYN INIEKCyjNY [ściana istniejąca]
<b>D</b>
tynk gładki [istniejący]
<b>E</b>
tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
KOOLTHERM K5 [3cm]
klej
szpryc cementowo-piaskowy
cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
<b>F</b>
kamień, cegła [istniejący]

INIEKCJA ŚCIAN

