

Opis elementów wyposażenia dot. zadania pn. „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły podstawowej w Tomicach o pomieszczenia oddziałów przedszkolnych”

1. Wyposażenie technologiczne

1.1. Pom. Socjalne nr 0.12

1. Szafka ubraniowa metalowa podwójna 800/500/1800 - dwukomorowa szafka ze wspólnym zamkiem, kolor szary RAL7035, materiał: stal, zamek: patentowy, nośność półki: 10 kg, ilość kolumn 2 szt., ilość półek 5 szt., jednopunktowe zamykanie z zamkiem patentowym (standardowo 2 klucze).
2. Stół drewniany 800/600/750 – z litego drewna, zabezpieczony warstwą bezbarwnego lakieru.
3. Krzesło drewniane niewysiętane 450/450/800 - krzesło z litego drewna, zabezpieczone warstwą bezbarwnego lakieru.

1.2. Pom. Porządkowe nr 0.13

4. Zlewozmywak gospodarczy z blachy kwasoodpornej 600/450/350 – zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy – wpuszczany lub mocowany do ściany

1.3. Przygotownia pom. Nr 0.15

5. Maszyna wieloczynnościowa stołowa z kompletem przystawek 470/260/400 1,10 kW – moc całkowita: 1,1kW, napięcie: 400V, zasilanie: elektryczne
6. Błat roboczy przyścienny z szufladami i półką z bl. kwasoodpornej 1900/700/850 - stół roboczy przyścienny, nogi z kantówki, rant 40 mm, z półką na dole i szufladami.
7. Pień do mięsa z drewna – klejony z drewna bukowego, wzmocniony metalowymi opaskami, grubość płyty roboczej ok 200 mm.
8. Stół zlewozmywakowy 2-kom. 1000/600/850 – wykonany z blachy kwasoodpornej, rant puszkowy, blat roboczy o grubości 40 mm, komory o wymiarach 400x400x250 mm, regulowana wysokość nóg .
9. Błat roboczy przyścienny z blachy kwasoodpornej 2000/700/850 – wykonany z blachy kwasoodpornej, z półką na dole, nogi z kantówki 40x40 mm, regulacja wysokości nóg, rant 40 mm.
10. Pojemnik na odpady, jezdny Dn 375/400 – wykonany z blachy kwasoodpornej, z podnoszoną pokrywą, z pedałem nożnym, wodoodporny.

1.4. Kuchnia właściwa pom. Nr 0.16

11. Błat odkładczy z bl. kwasoodpornej 1000/400/850 – szkielet wykonany z profili 40x40 mm, blat roboczy wypełniony od spodu płytą laminowaną, wodoodporną, wzmacnia i wygłusza mebel.
12. Basen do mycia naczyń z blachy kwasoodpornej 800/600/850 – wysokość komory 300 mm, standardowy otwór w dnie do syfonu: ø50 mm, przetłoczenie w basenie – spadek w kierunku syfonu tzw. „koperta”, zlokalizowane centralnie miejsce na zamontowanie baterii: ø30 mm z jednej strony rant stołu 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem i zawilgoceniem ściany nogi wykonane z profili 40x40 mm.
13. Bateria do basenu mosiężno-chrom, ruchoma wylewka, wąż elast. 500 mm, funkcja spryskiwacza - ruchoma wylewka, wąż elastyczny 500 mm, funkcja spryskiwacza, wyposażona w dźwignię sterującą przepływ wody, zawór zwrotny oraz pierścień do ustawienia pracy ciągłej.

14. Regał ociekowy do naczyń z bl. nierdzewnej – wykonany z blachy nierdzewnej 800x400x1800 mm, nogi wykonane z profilu 30x30 mm, 4 perforowane półki, prześwit od podłoża 160 mm, światło między półkami 505 mm.
15. Patelnia elektryczna z blachy nierdzewnej regulacja temp. 50-300 st. C, pojemność robocza min. 50 l, pow. robocza min 0,3 m², 9,0 kW, 800/714/850 mm – wykonana z blachy nierdzewnej, regulacja temperatury od 50-300 °C, pojemność robocza min. 50 l, powierzchnia robocza min. 0,3 m², urządzenie wolnostojące.
16. Błat odkładczy z bl. kwasoodpornej 600/700/850 – blat roboczy od spodu wzmocniony profilem wzdłużnym, nogi wykonane z profili 40x40 mm.
17. Kocioł warzelny elektryczny 9,0 kW, o poj. min. 50 l, ze stali kwasoodpornej, średnicy 465 mm, max ciśn. pary 0,05MPa, przyłączy wody uzdatnionej, 700/730/850 mm - moc całkowita 9,0 kW, pojemność min. 50 l, najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej: 0,05 MPa. Przyłączy wody uzdatnionej.
18. Taboret elektryczny ze stali nierdzewnej. śr. żeliwnego pola grzewczego ok 400 mm zabezp. przed przegrzaniem, 580/580/520 mm – płyta grzewcza 400 mm, moc całkowita 5 kW, zasilanie elektryczne, zabezpieczenie przed przegrzaniem.
19. Błat odkładczy z bl. kwasoodpornej 400/700/850 – wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, stopki regulowane 25 mm.
20. Trzon kuchenny 6-paln. elektryczny 17,6 kW z piekarnikiem ze stali nierdzewnej, płyty grzewcze żeliwne zabezp. przed przegrzaniem, piekarnik konwekcyjny, 1100/ 730/850 mm – wykonany z stali nierdzewnej, zabezpieczenie przeciwwypływowe, piekarnik z termoobiegiem, zasilanie: gaz/prąd.
21. Błat roboczy przyścienny z szufladami i półką z blachy kwasoodpornej 1800/700/850 – z blokiem szuflad i półką, głębokość szuflad 200 mm, blat przyścienny.
22. Stół zlewozmywakowy 2-kom. z blachy kwasoodpornej 1000/600/850 - 2 zlewy 400x400x(H)250 mm, nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego, blat i półka wzmocnione profilem stalowym, z rantem 40 mm – pozwala zachować higienę, otwór ø30 mm pod baterię, odpływ ø52 mm przystosowany do standardowych syfonów.
23. Błat roboczy przyścienny z półką z bl. kwasoodpornej 1800/700/850 - szkielet i korpus w standardzie o wymiarach 40x40 mm, półka na wysokości 160 mm od podłogi do dolnej krawędzi, rant przyścienny 40 mm, regulowane stopki +25/-5 mm.
24. Błat roboczy przyścienny z szafkami z bl. kwasoodpornej 1500/700/850 - stół roboczy ze spawanym blatem o grubości 40 mm, rant tylny o wysokości 40 mm, nogi o regulowanej wysokości, w profilach ze stali nierdzewnej 40x40 mm, regulacja nóg -5 do +25 mm, drzwi skrzydłowe zintegrowane z uchwytem, regulowana półka w środku.
25. Piec konwekcyjno-parowy z podstawą i okapem, pojemność komory 10xGN/1 lub 20xG1/2, odległość między prowadnicami 80 mm, temp. dop. 30-300 st.C, sonda wielopunktowa, wentylator z autorewersem i nawilżaczem, wytwarzanie pary - bojlerowe, funkcja MySCC, automatyczne odkamienianie, 847/771/1042+700 mm, 18,6 kW- piec konwekcyjno-parowy z pokrywą i ramą podstawy, drzwi z żaroodpornego szkła.

1.5. Wydawalnia pom nr. 0.17

- 26. Bemar elektryczny na szafce ze st. nierdzewnej 800/900/850 mm, 6,0 kW - centralne sterowanie temperatury w komorze, bemar wodny, temperatura kontrolowana za pomocą termostatu 0-90 °C.
- 27. Błat wydawczy z blachy kwasoodpornej w części podnoszony 3000/1150/600/850
- 28. Szafa przelotowa na naczynia z bl. kwasoodpornej 1200/600/1800 mm – drzwi skrzydłowe, dwie przestawne półki, środkowa zamontowana na stałe.

1.6. Zmywalnia pom. Nr 0.18

- 29. Zmywarka kapturowa podnoszona hydraulicznie, cykle mycia 120, 180, 600s, programator elektr., funkcja wyparzania, dozownik płynu płuczącego, spust wody grawitacyjnej, kosze 500x500 mm, kubki do sztućców – wymiary 620x730x1785.
- 30. Błat odkładczy z bl. kwasoodpornej 600/600/850 – blat roboczy od spodu wzmocniony profilem wzdłużnym, nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- 31. Stół zlewozmywakowy 2-kom. z blachy kwasoodpornej 1000/600/850 - rant puszkowy, blat roboczy o grubości 40 mm, komory o wymiarach 400x400x250 mm, regulowane stópki.
- 32. Błat wydawczy z blachy kwasoodpornej w części podnoszony 2700/600/850

1.7. Magazyn produktów suchych pom. Nr 0.19

- 33. Regał magazynowy 5 półkowy z bl. nierdzewnej 1200/600/1800 – nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 30x30 mm, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m², półki wzmocnione profilem stalowym.
- 34. Regał magazynowy 5 półkowy z bl. nierdzewnej 1400/600/1800 - spawane płaskie półki ze stali nierdzewnej, nogi o regulowanej wysokości w profilach ze stali nierdzewnej 25x25 mm.
- 35. Regał magazynowy 5 półkowy z bl. nierdzewnej 1300/600/1800 - spawane płaskie półki ze stali nierdzewnej, nogi o regulowanej wysokości w profilach ze stali nierdzewnej 25x25 mm.

1.8 Magazyn/myjnia wózków pom. Nr 0.20

- 36. Pojemnik cateringowy termoizolacyjny 2xGN 1/1 200 z ramą jezdnią, z pojemnikami pojemność min. 85 l ilość półek 12, 477/530/680/710/710/940 mm – wyposażony w warstwy izolacyjne, które zapewniają utrzymanie temperatury.
- 37. Ruszt podłogowy ze stali nierdzewnej i syfonem śr. 100, oczka 23x23 mm, 800/300 mm – wykonanie indywidualne
- 38. Myjka ciśnieniowa wyd. min. 300 l/h, ciśn. max 130 bar, wąż ciśn. o dł. min. 8 m, pistolet wysokociśnieniowy, dysze: rotacyjna, Vario Power, zbiornik na detergent, 300/300/565 mm 1,0 kW - zasilanie sieciowe, maksymalna temperatura wody: 50 °C.

1.9. Magazyn chłodniczy pom. Nr 0.21

- 39. Szafa chłodnicza poj. min. 1300 l, ze st. nierdzewnej, 8 x ruszt z prowadnicami, max temp. otoczenia 40 st. C, temp. robocza -2 do + 8 st. C, 1430/830/2120 mm, 0,92 kW – szafa chłodnicza wykonana ze stali nierdzewnej, 2-drzwiowa.
- 40. Zamrażarka szufladowa poj. 150-160 l, NoFrost, liczba szuflad 4-5, 600/675/1250- 1450 mm, 0,46 kW – energooszczędna

1.10 Magazyn ziemniaków, jarzyn i owoców pom. Nr 0.22

- 41. Regał magazynowy 5 półkowy z bl. nierdzewnej 700/500/1800 - wykonany nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 30×30 mm, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m², półki wzmocnione profilem stalowym.
- 42. Regał magazynowy 5 półkowy z bl. nierdzewnej 700/600/1800 - wykonany nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu 30×30 mm, maksymalne obciążenie na półkę 70 kg/m², półki wzmocnione profilem stalowym.
- 43. Ruszt - podłogowy 1200/800/160 mm – drewniany impregnowany ciśnieniowo.

1.11 Obieralnia pom. Nr 0.23

- 44. Chłodziarko-zamrażarka poj. 183+52 l Smart 550/630/1430, 0,3 kW – energooszczędna
- 45. Stół zlewozmywakowy 1-kom. z blachy kwasoodpornej 1000/600/850 mm – otwór w dnie do syfonu: Ø50 mm, miejsce na zamontowanie baterii Ø30 mm, nogi wykonane z profili 40×40 mm, z jednej strony rant stołu 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- 46. Sterylizator do jaj min. 10 szt - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, kratka ze stali chromowej, czas naświetlania (sterylizacji): 150 sekund, automatyczne wyłączenie lamp przy otwartej szufladzie, zabezpieczenie przed szkodliwym promieniowaniem lamp UV.
- 47. Błat odkładczy z bl. kwasoodpornej 400/600/850 mm - wewnątrz blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną, stopki regulowane 25 mm.
- 48. Pojemnik na odpady, jezdny z blachy kwasoodpornej Dn 375/400 mm - z podnoszoną pokrywą, z pedałem nożnym, wodoodporny.
- 49. Błat roboczy przyścienny z szufladami z bl. kwasoodpornej 1800/700/850 mm - z blokiem szuflad i półką, głębokość szuflad min. 200 mm, blat przyścienny
- 50. Błat odkładczy z bl. kwasoodpornej 600/700/850 mm - blat roboczy od spodu wzmocniony profilem wzdłużnym, nogi wykonane z profili 40×40 mm.
- 51. Błat roboczy z szufladami i półką z bl. kwasoodpornej 1000/600/850 mm - z blokiem szuflad i półką, głębokość szuflad min. 200 mm, blat przyścienny
- 52. Obieraczka ziemniaków i warzyw z osadnikiem popłuczyn, jednorazowy wsad 5-7 kg, wyd. min. 150 kg/h, 450/530/1040, 0,37 kW - przyłączy wody z zaworem elektromagnetycznym, talerz ścierny, boczne okładziny ściernie, osadnik obierzyn, odprowadzenie do kanalizacji.

2. Pomieszczenia oddziałów przedszkolnych

2.1 Pom. socjalno-biurowe pom. Nr. 0.03

- 53. Biurko drewniane 800/600/750 mm – z drewna litego lakierowane lakierem bezbarwnym z szufladą.
- 54. Krzesło 450/450/800 mm – krzesło wyściełane, wytrzymałość to obciążenie do 200 kg.
- 55. Szafa biurowa 600/500/1800 mm - szafa dwudrzwiowa, korpusy i fronty , płyta laminowana o grubości 16mm, obrzeża wykończone okleiną ABS, uchwyty PCV
- 56. Szafki ubraniowe metalowa podwójna 800/500/1800 mm - dwukomorowa szafka ze wspólnym zamkiem, kolor szary, materiał: stal, zamek: patentowy, nośność półki: 10 kg, ilość kolumn 2 szt., ilość półek 5 szt., jednopunktowe zamykanie z zamkiem patentowym (standardowo 2 klucze).

57. Szafki ubraniowe metalowa pojedyncza 400/500/1800 mm - kolor szary, materiał: stal, zamek: patentowy.

2.2 Szatnia nr 1 pom. Nr 0.04

58. Szafka ubraniowa 6-osobowa (półka na odzież drobną, przegroda z podwójnym haczykiem na odzież wierzchnią, półka na obuwie), korpus z płyty laminowanej, front z płyty MDF, 1510/500/1360 mm 1 szt.
59. Szafka ubraniowa 5-osobowa (półka na odzież drobną, przegroda z podwójnym haczykiem na odzież wierzchnią, półka na obuwie), korpus z płyty laminowanej, front z płyty MDF, 1260/500/1360 mm

2.3 Szatnia nr 2 pom. Nr 0.05

60. Szafka ubraniowa 6-osobowa (półka na odzież drobną, przegroda z podwójnym haczykiem na odzież wierzchnią, półka na obuwie), korpus z płyty laminowanej, front z płyty MDF, 1510/500/1360 mm
61. Szafka ubraniowa 5-osobowa (półka na odzież drobną, przegroda z podwójnym haczykiem na odzież wierzchnią, półka na obuwie), korpus z płyty laminowanej, front z płyty MDF, 1260/500/1360 mm

2.4 Toaleta z umywalnią pom. Nr 0.06

62. Zestaw poręczy dla osób niepełnosprawnych ze stal nierdzewnej polerowanej - poręcz ścienna dł. 60 cm oraz poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 75 cm

2.5 Sala przedszkolna pom. Nr 0.07

63. Biurko z szafką i szufladą 1200/600/800 mm – wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z zaokrąglonymi narożnikami, szafka i szuflada zamykane na zamek
64. Krzesło wyściełane 450/450/800 mm – krzesło wyściełane, wytrzymałość to obciążenie do 200 kg.
65. Zestaw mebli przedszkolnych z płyty laminowanej - szafka zamykana wyposażona w zamek, wew. 3 półki 600/415/871 mm, regał z wysuwanymi pojemnikami plastikowymi 702/480/1055 mm, regał na zabawki z 3 półkami 1180/415/871 mm
66. Zestaw mebli przedszkolnych z płyty laminowanej: regał z wysuwanymi głębokimi pojemnikami plastikowymi 2x15szt, wym. 2x1040/480/1055 mm, regał na zabawki z 3 półkami 1180/415/871 mm
67. Materac podłogowy z matami ściennymi - kącik wypoczynkowy 1400/140/50/500 mm - materac zabezpieczający wykonany z pianki, ze stelażem MDF, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości
68. Dywan wym. 2000/2800 mm - certyfikat zgodności - tzn. atest higieniczny. pokryty środkiem niepalnym.

2.6 Sala przedszkolna pom. Nr 0.09

69. Biurko z szafką i szufladą 1200/600/800 mm – wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm z zaokrąglonymi narożnikami, szafka i szuflada zamykane na zamek
70. Krzesło wyściełane 450/450/800 mm – krzesło wyściełane, wytrzymałość to obciążenie do 200 kg.
71. Zestaw mebli przedszkolnych z płyty laminowanej - szafka zamykana wyposażona w zamek, wew. 3 półki 600/415/871 mm, regał z wysuwanymi pojemnikami plastikowymi 702/480/1055 mm, regał na zabawki z 3 półkami 1180/415/871 mm

72. Zestaw mebli przedszkolnych z płyty laminowanej: regał z wysuwanymi głębokimi pojemnikami plastikowymi 2x15szt, wym. 2x1040/480/1055 mm, regał na zabawki z 3 półkami 1180/415/871 mm
73. Materac podłogowy z matami ściennymi - kącik wypoczynkowy 1400/140/50/500 mm - materac zabezpieczający wykonany z pianki, ze stelażem MDF, pokryty trwałą tkaniną PCV, łatwą do utrzymania w czystości
74. Dywan wym. 2000/2800 mm - Certyfikat Zgodności - tzn. atest higieniczny. pokryty środkiem niepalnym.

2.7 Toaleta z umywalnią pom. Nr 0.10

75. Zestaw poręczy dla osób niepełnosprawnych ze stal nierdzewnej polerowanej - poręcz ścienna dł. 60 cm oraz poręcz ścienna łukowa uchylna dł. 75 cm

2.8 Stołówka pom. Nr 0.24

76. Stół drewniany 1800/900/740- z drewna litego lakierowany lakierem bezbarwnym.
77. Krzesło nie wyściełane 450/450/800 mm – krzesło z litego drewna, zabezpieczone warstwą bezbarwnego lakieru.
78. Stół drewniany 600/800/750 mm z drewna litego lakierowany lakierem bezbarwnym.