



uwaga - rozkrój płyt warstwowych elewacji w zakresie projektu warsztatowego dostawcy systemu !

- uwaga-wszelkie obróbki, orynnowanie i stolarka w kolorze RAL7016
- ptyta warstwowa z rdzeniem PIR; gr.120mm; Uc 0,20 W/m2K; EI30; klasa reakcji na ogień B-s1,d0; faktura "fala" gęstość rdzenia min. 40 kg/m3; powłoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm mocowanie ukryte, szerokość modułarna 1000 mm; KOLOR RAL 7024
  - ptyta warstwowa z rdzeniem PIR; gr.120mm; Uc 0,20 W/m2K; EI30; klasa reakcji na ogień B-s1,d0; faktura "fala" gęstość rdzenia min. 40 kg/m3; powłoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm mocowanie ukryte, szerokość modułarna 1000 mm; KOLOR RAL 6005
  - ptyta warstwowa z rdzeniem PIR; gr.120mm; Uc 0,20 W/m2K; EI30; klasa reakcji na ogień B-s1,d0; faktura "fala" gęstość rdzenia min. 40 kg/m3; powłoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm mocowanie ukryte, szerokość modułarna 1000 mm; KOLOR RAL 9006
  - ptyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej; gr.120mm; Uc 0,34 W/m2K; (0,20 dla całej przegrody) EI30; klasa reakcji na ogień A2-s1, d0; faktura "fala" gęstość rdzenia min. 115 kg/m3; powłoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm mocowanie ukryte, szerokość modułarna 1000 mm; KOLOR RAL 7024
  - ptyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej; gr.120mm; Uc 0,34 W/m2K; (0,20 dla całej przegrody) EI30; klasa reakcji na ogień A2-s1, d0; faktura "fala" gęstość rdzenia min. 115 kg/m3; powłoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm mocowanie ukryte, szerokość modułarna 1000 mm; KOLOR RAL 6005
  - ptyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej; gr.120mm; Uc 0,34 W/m2K; (0,20 dla całej przegrody) EI30; klasa reakcji na ogień A2-s1, d0; faktura "fala" gęstość rdzenia min. 115 kg/m3; powłoka poliestrowa potyskliwa min. 0,5 mm mocowanie ukryte, szerokość modułarna 1000 mm; KOLOR RAL 9006

**UWAGA!**

- Niniejszy projekt stanowi **dokumentację wykonawczą na potrzeby wykonania robót remontowych**. Nie stanowi podstawy do realizacji prac budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę.
- Zamiar wykonania prac budowlanych polegających na remoncie obiektu podlega zgłoszeniu w stosownej jednostce administracji architektoniczno - budowlanej.
- W przypadku sprzeciwu organu za wskazaniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę niniejsza dokumentacja **nie stanowi** podstawy do rozpoczęcia takiej procedury formalnej. Projekty budowlany i techniczny należy w takim wypadku sporządzić odrębnie i uzgodnić ze stosownymi podmiotami i rzeczoznawcami.
- Wydzielenia pożarowe pomieszczeń i stref mają za zadanie zbliżyć remontowany obiekt do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej w stopniu możliwym do uzyskania w ramach prac remontowych.
- Niezależnie od powyższego projekt nie stanowi podstawy do uzyskania odpustu od warunków technicznych i nie dokumentuje ewentualnych środków zastępczych zaś zaprojektowane rozwiązania nie wyczerpują katalogu działań koniecznych do uzyskania pełnej zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
- Projektowane roboty remontowe nie powodują zmiany sposobu użytkowania obiektu jako całości i nie powodują zmiany w zagospodarowaniu terenu.
- Dokumentacja wykonawcza prac remontowych nie podlega uzgodnieniom z rzeczoznawcami.
- Wykonanie robót remontowych w oparciu o niniejszą dokumentację nie stanowi przedmiotu odbioru przez organ nadzoru budowlanego.
- Niniejszy projekt powstał w oparciu o dokumentację archiwalną przekazaną przez Zamawiającego oraz wnioski z wizji lokalnych. Nie prowadzono prac badawczych i odkrywkowych.
- Z uwagi na skalę koniecznych demontaży nie dokumentuje się stanu istniejącego. Demontażom podlega całość przegród wewnętrznych i zewnętrznych, warstwy wykończeniowej na stropie i ströpadach, podłoga na gruncie wraz z warstwą konstrukcyjną i częścią kanałów podposadzkowych. Całkowite wymanie podlega również **całość instalacji wewnętrznych z wyłączeniem podrozdzielników ciepła oraz przyłączy**.
- Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami wykonawczymi pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy potwierdzić rzędną "0" budynku istniejącego.
- Wszelkie niejasności, rozbieżności i nieścisłości należy zgłosić do rozstrzygnięcia nadzoru autorskiego i Inwestora.
- Podane w projekcie nazwy produktowe (jeśli występują) mają charakter referencji i określają oczekiwane cechy jakościowe oraz parametry techniczne produktów.
- Przed przystąpieniem do konfekcjonowania dostaw wszelkie wymiary oraz ilości należy zweryfikować w naturze.
- Szczegółowe wymiary stolarki drzwiowej i okiennej sanowić będą przedmiotem dokumentacji warsztatowej Wykonawcy robót sporządzonej na przez dostawców rozwiązań.
- Podane wymiary otworów okiennych podane zostały w świetle ościeżnicy.
- Podane wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle ościeżnicy i oznaczają minimalne wymagane parametry prześwitu.
- W przypadku stolarki drzwiowej wyposażonej w okucie antypaniczne podany wymiar w świetle ościeżnicy zawiera rezerwę 100 mm na okucie.
- Wymiary położenia otworów okiennych i drzwiowych podano do osi otworu.
- Wymiary modułów i kwater okien podano w osiach profili.

Inwestor:  
**SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE**  
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166  
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87

Inwestycja:  
**REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO**  
Szkół Główniej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZĘBIEC"  
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15  
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przedmiot:  
**ELEWACJA PÓŁNOCNA**

Specjalność:	Faza:	Nr wydania:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	<b>03</b>
Data sporządzenia:	Skala:	Oznaczenie:
21.05.2024 r.	<b>1:50</b>	PW : ARCH
		Sekcja:
		<b>05</b>
Projektował:	Uprawnienia:	
arch. Marcin Bądaruk	PA/03/11	
arch.Tomasz Król		

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK IZ JEJ FRAGMENTÓW W TYM KONTAKCIE, WYKONANYCH WYSTĄPKÓW, A FINANSOWE UNIESIENIE W WYSTĄPKACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁASNYCH OPRACOWAŃ ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANE W JAKIEJKOLWIEJ FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNE, MECHANICZNE, FOTOKOPIE, REPRODUKACJA, PRZEDKUPNO IŁAZ DOSTĘPNOŚĆ DANYCH BEZ ZGODY AUTORA, JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.171.11.10 USTAWY Z DNIA 18. LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH.  
1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH.  
(DZ.U. NR 34 POZ.83 Z 1994 R.)