

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZAWIERA:

„Rozbudowa drogi powiatowej Halinów – Krzewina – Desno na odcinku od km 0+009 do km 0+102”

1. Przedmiar robót
2. Projekt wykonawczy
3. Inwentaryzacja zieleni
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

W związku z unieważnionymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego na **„Rozbudowę drogi powiatowej Halinów – Krzewina – Desno na odcinku od km 0+009 do km 0+102”** (znak sprawy: ZDP.3.272.45.2024, ZDP.3.272.53.2024, ZDP.3.272.56.2024) oraz wszczęciem kolejnego postępowania, które obejmuje ten sam przedmiot zamówienia, Zarząd Dróg Powiatowych w Mińsku Mazowieckim informuje, iż podtrzymuje stanowisko przedstawione w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 16.09.2024r:

1. Zamawiający, po konsultacji z projektantem, wymaga zastosowania studni betonowych z kintą monolityczną, powstającą w jednym procesie zalewania.

PRZEDMIAR ROBÓT

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2204W Halinów - Krzwina - Desno od km 0+009 do km 0+102 (ul. 3 Maja w Halinowie)

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	jednostka	ilość
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym, obsługa geodezyjna, inwentaryzacja powykonawcza, zastabilizowanie osnowy geodezyjnej w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie	km	0,093
	D.01.02.01	Usunięcie zadrzewień i ochrona drzew		
2		Ścinanie drzew bez utrudnień śr. 16 - 35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	5,00
	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń		
3		Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej - odcięcie krawędzi istniejącej nawierzchni, rozbiórka nawierzchni pod wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, wywiezienie materiałów z rozbiórki na plac składowania do 10 km. (128*0,3+15)	m ²	53,40
4		Rozebranie krawężników betonowych (12+6)	m	18,00
5		Rozebranie obrzeży betonowych	m	192,00
6		Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50 cm	m ²	159,00
7		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1km (5,34+1,08+4,6+12,72)*1.25	m ³	29,67
8		Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (wywiezienie gruzu na odl. do 10 km)	m ³	29,67
	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
	wg. odrębnego opracowania	Kanalizacja deszczowa		
9		Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm	m	26,00
10		Wykonanie studzienek ściekowych o śr. 50 cm z osadnikiem	szt.	6,00
	D.04.00.00	PODBUDOWY		
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne		
11		Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta do 24 cm - chodniki	m ²	240,00
	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
12		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie (pod nakładkę bitumiczną)	m ²	673,00
13		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową (pod nakładkę bitumiczną)	m ²	673,00
	D.04.05.01	Podbudowa i podłoże z gruntu stabilizowanego cementem		
14		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, grubość warstwy 15 cm (chodniki)	m ²	240,00
	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	D.05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego		
15		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, grubość warstwy 8 cm (odtworzenie nawierzchni po wykonaniu przykanalików i uzupełnienie nawierzchni przy projektowanym krawężniku)	m ²	53,40
16		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	673,00
	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		

L.p.	Nr Specyfikacji Technicznej	Rodzaj robót	jednostka	ilość
17		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno z dowiezieniem urobku na plac składowania na odl. do 20km, średnia grubość warstwy 4 cm (frezowanie istniejącej nawierzchni na odcinkach 10 m od włączenia do stanu istniejącego)	m ²	162,00
	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
	D.06.01.10	Pobocze utwardzone kruszywem naturalnym		
18		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5mm grubości 15 cm po zagęszczeniu	m ²	89,00
	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC I DRÓG		
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
19		Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm wyniesionych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15	m	115,00
20		Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100cm obniżonych wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem C12/15	m	12,00
	D.08.02.01	Chodniki z płyt wskaźnikowych		
21		Wykonanie chodników z płyt wskaźnikowych 30x30x6cm w rejonie przejść dla pieszych (3*0,6*4)	m ²	7,20
	D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej		
22		Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	240,00
	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
23		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8x100 cm na ławie betonowej C8/10 z oporem, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	124,20
	D.10.00.00	INNE ROBOTY		
	D.10.01.05	Regulacja pionowa elementów urządzeń podziemnych		
24		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych	szt.	7,00
25		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	1,00
26		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt.	2,00