



Uwagi:

1. Z podłoża gruntowego należy usunąć wszystkie napotkane grunty organiczne, uplastycznione oraz nasypy niekontrolowane i zastąpić je pospółką zagęszczoną o $l_d > 0,9m$.
2. Fundamenty chronić przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawiać odkrytych fundamentów w okresie temperatur niższych niż 0 stopni Celsjusza. Głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 wynosi 1,00m.
3. Pod fundamentami wykonać podkład z chudego betonu kl. C12/15 o grubości 10 cm.
4. Z fundamentów wypuścić startery zbrojeniowe według rysunków słupów i rdzeni.
5. W opisach zbrojenia wymiary dotyczą zewnętrznych wymiarów ramion pręta.
6. Wymiary lokalizacyjne słupów konstrukcyjnych podano do osi elementów.
7. Całość projektu rozpatrywać łącznie.

BETON C20/25
STAL A-IIIIN

| | | |
|--|------------|----------------|
| Konkret Projektowanie i Nadzorowanie Inwestycji Budowlanych mgr inż. Łukasz Lachowski Augustowo 22, 87-313 Brzozie | | |
| Stadium: Projekt techniczny | | |
| Nazwa i adres obiektu: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury o zadaszony taras na działce nr 40/41 obręb Piątkowo - jedn. ewid. Gmina Kowalewo Pomorskie | | |
| Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie | | |
| Nazwa rysunku: Schemat fundamentów | rys. nr K1 | skala - 1:50 |
| | | data - 05.2024 |
| Projektant główny - konstrukcyjno-budowlany: mgr inż. Łukasz Lachowski upr. nr WAM/0215/POOK/17 | | podpis: |