



np. 1099/462A Kamera IP; Kopułowa; wandaloodporna; do pracy wewnątrz oraz na zewnątrz;
przetwornik CMOS 1/2.8" Skanowanie progresywne; rozdzielczość 4 Mpx (2592 x 1520),
True D&N (mechaniczny filtr IR), Trzy strumienie wideo, kompresja H.265/H.264/MPEG;
obiektyw 2.8–12mm zmotywowany; wbudowane diody IR o zasięgu do 40m; gniazdo kart SD do 128GB;
zad-kierunkowa audylio; 1x wejście i 1x wyjście audio; RØ; ONVIF; WDR; P2P;
Zaawansowana audylio wideo VIDEET; Redukcja szumu 2D i 3D; obudowa IP66; zasilanie: 12Vdc/PoE lub równoważny

np. 1099/401A Kamera IP typu Bullet do pracy wewnętrznej oraz na zewnątrz;
przetwornik CMOS 1/2.8" Skanowanie progresywne; rozdzielczość 5 Mpx (2592 x 1944),
True DNR (mechaniczny filtr szumu); Tryb strumienia wideo, kompresja H.265/H.264/MPEG;
obiektyw 2,7-13,5mm zmierzalowy; wbudowane diody IR o zasięgu do 50m; gniazdo kart SD do 256GB;
dwa-kierunkowa audio; 1 wejście/wyjście audio; Delfo-RC Smart IR, ONVIF, NVR, P2P;
Zaawansowana analityka wideo VDEC; Redukcja szumu 2D i 3D; obudowa IP66, w komplecie uchwyt;
zasilanie: 12Vdc/AC, uniwersalna pętla zasilająca, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe lub równoważny

Okablowanie:

E UTP 5e

D N2XH-J 3x2,5mm

H	HDMI
---	------

UWAGA: Na zewnątrz stosować ziemne odpowiedniki
wyżej wymienionych przewodów, na drogach
ewakuacyjnych bezhalogenowe.

[illegible]