
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej, remont utwardzenia terenu z kostki betonowej - ścieżka pieszka.

ADRES INWESTYCJI : Jasienie Dz. nr 315/88, 981/88 ark.m. 1

INWESTOR : Gmina Lasowice Wielkie

ADRES INWESTORA : 46-282 Lasowice Wielkie 99 A

DATA OPRACOWANIA : listopad 2023 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2023 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej, montaż elementów małej architektury, remont utwardzenia terenu z kostki betonowej - ścieżka pieszka					
1		UWAGA !			
1		Podane w przedmiarze robót podstawy wycen nie są obligatoryjne, mają jedynie charakter informacyjny mający na celu scharakteryzowanie zakresu i technologii robót. Wykonawca może zastosować dowolny sposób wyceny.	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Demontaż wiaty grillowej drewnianej wraz z urządzeniami			
2	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z gontów papowych na deskowaniu na zakład	m ²		
d.2	0509-02				
	analogia				
	ST 1	44.0	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
3	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.2	0403-02				
	ST 1	44.0	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
4	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.2	0403-04				
	ST 1	44.0	m ²	44.00	
				RAZEM	44.00
5	KNR-W 4-01	Rozebranie słupów drewnianych o wys. 299 cm i przekroju 8,0 x 15 cm wraz z demontażem kotew metalowych	szt.		
d.2	0436-07				
	analogia				
	ST 1	10.0	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNP 02	Demontaż stołów i ławek drewnianych przy wiacie - przecinanie drewna piłą ręczną - przyjęto 25 % normy do "R"	m		
d.2	0314-02.05	Krotność = 0.25			
	analogia				
	ST 1	2.40*4+2.50*8	m	29.60	
				RAZEM	29.60
7	KNR 2-21	Demontaż stołu z prefabrykatów żelbetonowych - blat stołu deska drewniana - przyjęto 25 % normy do "R"	m		
d.2	0607-02				
	analogia				
	ST 1	2.0*2	m	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR-W 4-01	Demontaż koszy na śmieci o konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi - przecięcie kotew	szt.		
d.2	1306-02				
	analogia				
	ST 1	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR 2-23	Montaż koszy na śmieci o konstrukcji stalowej z elementami drewnianymi - kosze z odzysku	szt.		
d.2	0309-02				
	analogia				
	ST 1	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
10	KNR 2-21	Demontaż i ponowny montaż ławek parkowych z prefabrykatów stalowych - obudowa drewniana siedzeniowa - ławki z odzysku stanowią własność Inwestora	szt		
d.2	0607-02				
	ST 1	4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
11	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - stopy fundamentowe pod ławki	m ³		
d.2	0212-04				
	ST 1	0.20*0.20*0.80*4*4	m ³	0.51	
				RAZEM	0.51
12	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) pod stopy fundamentowe pod ławki parkowe	dół.		
d.2	0308-10				
	ST 1	8	dół.	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNR-W 2-02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) pod ławki parkowe	m ³		
d.2	0203-01				
	z.sz. r 03				
	5.7. 9907-05				
	ST 1	0.20*0.20*0.80*4*4	m ³	0.51	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0.51
14	KNR 2-21 d.2 0101-04 ST 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, drewna z rozbiórki - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
		12.5	m ³	12.50	
				RAZEM	12.50
15	KNR 2-21 d.2 0101-04 ST 1	Oczyszczenie terenu z gontów papowych pochodzących z rozbiórki wraz z kosztami utylizacji	m ³		
		44.0*0.006	m ³	0.26	
				RAZEM	0.26
3		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej			
16	KNR-W 2-01 d.3 0114-02 analogia ST 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
		(269.70+3.32)/10000	ha	0.03	
				RAZEM	0.03
17	KNR 2-31 d.3 0807-01 ST 1	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - odzysk kostki	m ²		
		269.70	m ²	269.70	
				RAZEM	269.70
18	KNR 2-31 d.3 0814-02 ST 1	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		102.0	m	102.00	
				RAZEM	102.00
19	KNR 2-31 d.3 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 ST 1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		269.70+3.32	m ²	273.02	
				RAZEM	273.02
20	KNR 2-31 d.3 0402-03 ST 1	Ława pod obrzeża betonowa zwykła C8/10	m ³		
		0.20*0.30*(338.0+2.40)	m ³	20.42	
				RAZEM	20.42
21	KNR 2-31 d.3 0407-03 ST 1	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		338.0+2.40	m	340.40	
				RAZEM	340.40
22	KNR 2-31 d.3 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 ST 1	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu do gr. 20 cm	m ²		
		269.70+3.32	m ²	273.02	
				RAZEM	273.02
23	KNR 2-31 d.3 0511-02 ST 1	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na stabilizacji - 90 % kostki z odzysku - 10 % kostki nowej	m ²		
		269.70+3.32	m ²	273.02	
				RAZEM	273.02
24	KNR-W 2-01 d.3 0232-01 ST 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w hałdach; grunt kat. I-II - wywóz ziemi w miejsce wskazane przez Inwestora	m ³		
		(269.70+3.32)*0.25	m ³	68.26	
				RAZEM	68.26
25	KNR 2-31 d.3 0807-01 ST 1	Rozebranie cząstkowe nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem pod lokalizację wiaty	m ²		
		0.30*0.30*7	m ²	0.63	
				RAZEM	0.63
26	KNR 2-31 d.3 0511-02 ST 1	Uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na stabilizacji na terenie pod rozebranymi urządzeniami	m ²		
		1.75	m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
4		Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej drewnianej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	Zgodnie z	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej drewnianej o wym. 5,0 x	szt.		
d.4	ofertą produ- centa wycena indy- widualna	6,0 x 3,65 mb			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00