

Okna i drzwi wykonać wg. wymiarów pokazanych na rysunkach.

WYKOŃCZENIE:

Tynki wewnętrzne gładzie gipsowe.

Posadzki w układzie jak pokazano na rysunkach.

Malowanie emulsyjne w kolorach jasnych.

INSTALACJE;

Energia elektryczna- rozwinięcie istniejącej instalacji

Ogrzewanie- rozwinięcie istniejącej instalacji.

Ścieki rozwinięcie istniejącej kanalizacji.

OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA:

W rozbudowie zaprojektowano wszystkie elementy jako nie rozprzestrzeniające ogień NRO.

Zgodnie z § 209 rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków ,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , budynek zalicza się do kategorii ZL-
I zagrożenia dla ludzi.

Wymagana klasa odporności pożarowej D.Zastosowane materiały i elementy spełniają
wymagania odporności pożarowej- konstrukcja nośna R30, ściany zewnętrzne EI30,
konstrukcja dachu – bez wymagań Budynek nie posiada pomieszczeń zagrożonym wybuchem
Podział na strefy pożarowe nie jest wymagalny.

Drogi pożarowe nie wymagane.

Budowę należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym , normami i
zadani sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

BOGUSŁAW KIELISZEK
UPRAWNIONY W SPECJALNOŚCI
architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr upr. GT/A-8346/55/78
99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 7/89