

## **Wytyczne dla remontu wolnostanu Elfów 32/68 w Tychach**

1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podłogi i ścian łazienki z folii w płynie lub masy uszczelniającej
2. Płytki podłogowe klasa ścieralności min III, twardość 6-8, kolor jasny szary RAL 7035
3. Płytki ściennie do wysokości 120 cm (w obrębie prysznicza dostosować wysokość do wysokości kabiny) klasa ścieralności min I, kolor jasny szary RAL 7035 lub biały RAL 9010
4. Brodzik prysznicowy akrylowy, kolor biały RAL 9010 (wymiary i kształt dopasować do rozmiaru łazienki)
5. Szyby kabiny prysznicowej ze szkła hartowanego grubości min 4mm
6. Armatura łazienkowa – baterie, słuchawki – stalowe, chromowane
7. Umywalka- dopasować do rozmiaru łazienki
8. Szafka pod umywalkę (z płyty wodoodpornej, kolor biały)
9. Toaleta wolnostojąca
10. Kuchenka gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem elektrycznym
11. Autonomiczny detektor czadu i gazu – normy PN-EN 50291, PN-EN 50194
12. Drzwi wewnętrzne tylko do łazienki z otworem wentylacyjnym 220 cm<sup>2</sup>
13. Drzwi wejściowe z wizjerem oraz dwoma zamkami (dolny na klucz, górny od wewnątrz z pokrętką obrotową)
14. Zamknięcie i uprzątnięcie piwnicy.

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać atesty, karty techniczne, deklaracje zgodności, spełniać wymagania norm.

SZKŁO - PN-EN 14179-1

ARMATURA SANITARNA – PN-EN 817:2008

PŁYTKI CERAMICZNE - PN-EN 14411