

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ELEWACJI BUDYNKU POW Nr1, POW Nr 2 I CENTRUM OBSŁUGI POW w WYDRZNIE (ETAP I)
ADRES INWESTYCJI : WYDRZNO 13, 86-320 LASIN
INWESTOR : POWIAT GRUDZIADZKI
ADRES INWESTORA : UL. MAŁOMŁYŃSKA 1, 86-300 GRUDZIADZ
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztofa Nowacka
DATA OPRACOWANIA : 20.09.2024

Poziom cen : I KW. 2024 + CENY RYNKOWE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PRACE PRZY ELEWACJI FRONTOWEJ I BOCZNEJ OD STRONY WJAZDU			
1 d.1		zabezpieczenie okien	m ²		
		2.68*1.75*22+1.57*1.82*11	m ²	134.611	
				RAZEM	134.611
2 d.1	KNNR-W 3 1201-01 analogia	Oczyszczenie murów - ostrożne usunięcie farb z powierzchni murów wraz z oznaczeniem zasięgu oryginalnych tynków	m ²		
		<front> ((13.32*11.80)-(1.75*2.68*4+1.53*2.68*4+1.82*1.57*4))*2	m ²	221.170	
		1.05*2*11.80+6.93*8.9-(1.2*2.68-1.75*2.68*2)	m ²	92.621	
		< wnętrza z wejściem> (15.60*2+26.75-1.2*2.68-1.75*2.68*2)+< sufit> 15.70+ (0.78+0.58)*2*2*2.68	m ²	75.633	
				RAZEM	389.424
3 d.1	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren;	m ²		
		parapety okienne, opaski przy oknach i gzymsy	m ²	14.820	
		(1.9*2+1.5*2)*0.3*6+(1.5*2+2.8*2)*0.3*1			
				RAZEM	14.820
4 d.1	KNR 19-01 0703-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowej z murów	m ²		
		< przyjęto 65% tynków c-w - gł. tynki na parterze> 0.65*389.424	m ²	253.126	
				RAZEM	253.126
5 d.1	KNR 19-01 0816-01 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych gładzonych - odtworzenie	m ²		
		253.126	m ²	253.126	
				RAZEM	253.126
6 d.1	KNR 19-01 0816-01 analogia	Wykonanie tynków zewnętrznych gładzonych - całość elewacji	m ²		
		389.424	m ²	389.424	
		< ościeża front budynku> (2.68*2+1.75)*0.16*(10+11)+(1.57*2+1.82)*0.16*11	m ²	32.619	
				RAZEM	422.043
7 d.1	KNR 19-01 1302-02 analogia	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		farba podkładową KEIM CONTACT-PLUS, zlikwiduje ona mikropęknięcia i ujednolici podłoże - lub rozwiązanie równorzędne	m ²	422.043	
		422.043			
				RAZEM	422.043
8 d.1	KNR 19-01 1302-03 analogia	Malowanie tynków gładkich zewnętrznych	m ²		
		Farba elewacyjna żółto-krzemianowa KEIM SOLDALIT lub rozwiązanie równorzędne	m ²	422.043	
		422.043			
				RAZEM	422.043
2		RUSZTOWANIA - PRZY ELEWACJI WSCHODNIEJ			
9 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyściennne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		13.32*2*13.80+6.93*11.90+1.05*2*13.80 < front>	m ²	479.079	
				RAZEM	479.079
10 d.2		siatki ochronne na rusztowaniach oraz zabezpieczenie rusztowań przed dostępem osób postronnych	m ²		
		479.079	m ²	479.079	
				RAZEM	479.079
3		PRACE KONSERWATORSKIE COKOŁU KAMIENNEGO - ETAP I			
11 d.3	KNNR-W 3 1208-01	Wstępne oczyszczenie powierzchni muru kamiennego sprężonym powietrzem	m ²		
		26+24	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
12 d.3	TZKNBK VIII 05-147	Czyszczenie murów metodą strumieniową z użyciem aparatów mikro- mgławicowych, z zast. niskiego zakresu ciśnienia tj. 0,2-2 barów, i użyciu ścierniwa o drobnej frakcji ziaren;	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000