

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry wymagane (minimalne)	
Przeznaczenie	Osobowy
Rodzaj nadwozia - typ	typu Furgon (kombi)
Rok produkcji	2024 rok
Ilość drzwi	4/5
Wymiary:	
Rozstaw osi [mm]	minimum 3200
Długość [mm]	5100-5400
Wysokość [mm]	1850-2050
Szerokość (bez lusterek) [mm]	1850-2100
Silnik:	
Rodzaj	wysokoprężny, spełniający normę spalin Euro 6
Pojemność [ccm]	1950-2550
Zużycie paliwa zmierzone według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym	maksymalnie 8,5 l/100 km
Moc silnika, nie mniej niż:	130 KM

Wymagania pozostałe

Podwozie	
Rozmiar kół	minimum 16"
Rodzaj obręczy kół	stopy metali lekkich

Ogumienie - opony zimowe	wzmacniane jak dla samochodów ciężarowych, czynniki informujący o spadku ciśnienia w oponach
Przeniesienie napędu	przednia oś
Skrzynia biegów	Automatyczna 7 lub 8 stopniowa
Wspomaganie układu kierowniczego	wymagane
Hamulce przód / tył	tarczowo / tarczowe
Kolorystyka nadwozia	Bez wskazania
Bezpieczeństwo (minimum)	
Systemy podnoszące bezpieczeństwo jazdy: ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania), ESP (układ stabilizujący tor jazdy) lub systemy równoważne, ASR (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyśpieszania), układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach	
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy	
Pełnowymiarowa poduszka powietrzna pasażera	
Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa dla dziewięciu miejsc: 1) przednie fotele (kierowca + pasażer) - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości oraz pirotechnicznymi napinaczami, 2) fotele przedziału pasażerskiego - trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.	
Zagłówki wszystkich siedzeń z regulacją wysokości (regulacją wysokości zagłówka- minimum w I rzędzie)	
Komfort (minimum)	
Klimatyzacja: minimum manualna, z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu, filtr przeciwpyłowy, przełącznik na cyrkulację powietrza wewnętrzną, ogrzewanie z dodatkowym nawiewem na tył pojazdu	
Pełne przeszklenie (szyby przyciemniane boczne i tylne) przedziału pasażerskiego	
Czujnik parkowania tył	
Lusterka zewnętrzne regulowane i ogrzewane elektrycznie	
Przednie szyby (kabina kierowcy) sterowane elektrycznie	

Światła do jazdy dziennej
Regulacja położenia kolumny kierowniczej przynajmniej w dwóch płaszczyznach
Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, z podłokietnikami
Podgrzewanie tylnej szyby
Sterowanie wysokością świateł z miejsca kierowcy lub automatyczna ich regulacja
Trzecie światło STOP + tylne światło przeciwmgielne + przednie światła przeciwmgielne,
Radio CD/MP3, fabryczne lub zalecane przez producenta z min. dwoma głośnikami
Zabezpieczenie
Immobiliser w kluczyku
Zamek centralny
Autoalarm - sterowany zdalnie z funkcją sterowania zamkiem centralnym. Honorowany przez firmy ubezpieczeniowe
Wyposażenie
Kolor tapicerki: ciemne barwy, pochodne koloru szarego, czarnego
Suwane drzwi z prawej strony
Tylne drzwi dwuskrzydłowe
Wymagana liczba miejsc 9, przystosowanie do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim, wjazd wózka za pomocą najazdów aluminiowych, pasy do zamocowania wózka inwalidzkiego, wózek inwalidzki montowany tylko w przestrzeni bagażnikowej tak aby nie trzeba było demontować foteli.
Fotele w dwóch rzędach w przedziale pasażerskim z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa z możliwością demontażu
Z przodu pojazdu miejsce dla kierowcy i dwóch pasażerów
Podłoga przedziału pasażerskiego pokryta wykładziną gumową (antypoślizgową), oświetlenie stopnia wejściowego, osłona krawędzi ładunkowej
Atestowane mocowania do wózków inwalidzkich (listwy w podłodze, pasy mocujące wózek, biodrowe pasy bezpieczeństwa dla osób na wózkach)

Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej
Trójkąt ostrzegawczy
Gaśnica minimum 2 kg
Linka holownicza
Apteczka medyczna
Pełnowymiarowe koło zapasowe z felgą stalową w standardzie w miejscu do tego przeznaczonym (rozmiar felgi i opony zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami)
Zestaw umożliwiający samodzielną wymianę koła zawierający min. podnośnik oraz klucz do kół
Dywaniki fabryczne
Kamizelki odblaskowe - 2 szt.
Inne
Komplet opon letnich (4 opony)
Świadectwo homologacji lub dokument poświadczający dopuszczenie do ruchu pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (sporządzone w języku polskim)
Gwarancja
Od 3 do 5 lat gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne
Od 3 do 5 lat gwarancji na powłokę lakierniczą
Minimum 10 lat gwarancji na perforację nadwozia
Punkt serwisowy w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego, tj. miasta Kętrzyn