

Przedmiar

Wymiana utwardzenia placu wjazdowego i miejsc postojowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem zjazd 6,3*3,4 plac 8*12,40 plac II 53*9,5 0,5*12,5*9,5	m2 m2 m2 m2	21,4 99,2 503,5 59,4
		razem	m2	683,5
2	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej 27 43	m m	27 43
		razem	m	70
3	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV zjazd 6,3*3,4 plac 8*12,40 plac II 53*9,5 0,5*12,5*9,5	m2 m2 m2 m2	21,42 99,2 503,5 59,38
		razem	m2	683,5
4	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm zjazd 6,3*3,4 plac 8*12,40 plac II 53*9,5 0,5*12,5*9,5	m2 m2 m2 m2	21,42 99,2 503,5 59,38
		razem	m2	683,5
5	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV zjazd 6,3*3,4 plac 8*12,40 plac II 53*9,5 0,5*12,5*9,5	m2 m2 m2 m2	21,4 99,2 503,5 59,4
		razem	m2	683,5
6	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej zjazd 6,3*3,4 plac 8*12,40 plac II 53*9,5 0,5*12,5*9,5	m2 m2 m2 m2	21,4 99,2 503,5 59,4
		razem	m2	683,5
7	KNR 2-31 0401/02	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 27 43	m m	27 43
		razem	m	70
8	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 27*0,1 43*0,1	m3 m3	2,7 4,3
		razem	m3	7
9	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 27 43	m m	27 43
		razem	m	70
10	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 0,15*0,30*70 683,5*0,1	m3 m3	3,2 68,4
		razem	m3	71,6
11	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km 0,15*0,30*70 683,5*0,1	m3 m3	3,2 68,4
		razem	m3	71,6
12	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		

Przedmiar

Wymiana utwardzenia placu wjazdowego i miejsc postojowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,15*0,30*70	m3	3,2
		683,5*0,1	m3	68,4
		razem	m3	71,6

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

inż. Szymon Patryk Witkowski
Upr. bud. WAM/0035/WBKb/20

Przedmiar robót

Wymiana utwardzenia placu wjazdowego i miejsc postojowych.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty sanitarne.				
1	KNR 2-01 0310/03	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii IV ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład 1,5*1,5*1,5	m3	3,375
		razem	m3	3,375
2	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3
3	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	3
4	KNR 2-31 0604/03	Studnie z kręgów o średnicy 1,0m i głębokości 2,0m - chłonna	szt	1
5	KNR 2-18 0621/03	Płyty żelbetowe o średnicy 1400mm ze skrzynkami włączowymi	kpl	2

Inspektor Nadzoru
robót sanitarnych
Stanisław Kawa
upr. inst. SUW 47/90