

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ DO WYMIANY W LOKALACH MIESZKALNYCH W NAJMIE W ZASOBACH ROM IV

Ul. Darwina 2,6,8 - WM 1/IV

L.p.	Adres	nr. Lokalu	Ilość, typ okien nawiewniki orientacyjny wymiar								Powierzchnia w m <sup>2</sup>	typ	dodatkowe
			ilość szt	nawiewnik szt.	szer	*	wys	*					
1	Darwina	2/9	2	2	3,40		1,70	*		5,78		4 skrzydłowe	
				1	1,50		1,70	*		2,55		2 skrzydłowe	
2	Darwina	2/10	1	1	0,65		2,00	*		1,30		1 skrzydłowe	balkonowe
3	Darwina	2/12	3	2	3,40		1,70			5,78		4 skrzydłowe	
				1	0,65		2,00			1,30		1 skrzydłowe	balkonowe
				1	1,50		1,70			2,55		2 skrzydłowe	
4	Darwina	2/16	1	1	1,50		1,70	*		2,55		2 skrzydłowe	
5	Darwina	2/17	1	1	1,25		1,70			2,13		2 skrzydłowe	
				1	0,88		2,50			2,20		1 skrzydłowe	balkonowe
				1	1,25		1,70			2,13		2 skrzydłowe	
6	Darwina	2/31	1	1	1,25		1,70			2,13		2 skrzydłowe	
				1	0,88		2,50			2,20		1 skrzydłowe	balkonowe
				1	1,25		1,70			2,13		2 skrzydłowe	
7	Darwina	6/110	3	2	3,40		1,70			5,78		4 skrzydłowe	
				1	0,65		2,00			1,30		1 skrzydłowe	balkonowe
				1	1,50		1,70			2,55		2 skrzydłowe	
8	Darwina	8/170	1	2	3,40		1,70	*		5,78		4 skrzydłowe	
9	Darwina	8/179	2	1	1,25		1,70			2,13		2 skrzydłowe	
				1	0,88		2,50			2,20		1 skrzydłowe	balkonowe
				1	1,25		1,70			2,13		2 skrzydłowe	
				1	1,50		1,70			2,55		2 skrzydłowe	
								*					
								*					
ogółem										59,12			

Uwaga - wymiana okien wymaga każdorazowego wymiarowania

Zakres robót:

- demontaż starego okna wraz z parapetem
- wywóz i utylizacja okna
- montaż okna wraz z parapetem wewnętrznym i zewnętrznym
- tynkowanie ściany / ościeży

SPECYFIKACJA STOLARKI OKIENNEJ

- 1 Współczynnik przenikania ciepła okna Uw= 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)
- 2 Profil termoizolacyjny wielokomorowy z PCV
- 3 Profile mocowane za pomocą kształtowników stalowych ocynkowanych
- 5 Uszczelki z tworzywa silikonowego
- 6 Okucia obwiedniowe – stopniowanie uchylu blokady obrotu klamki
- 7 Skrzydła rozwieralne oraz rozwierano – uchylne
- 8 Skrzydła uchylne mają spełniać funkcję „mikrowentylacji” oraz muszą posiadać
- 9 Nawiewniki ciśnieniowe automatycznie o przepływie powietrza powyżej 25m<sup>3</sup>/h,
- 10 Okna dwuskrzydłowe ze słupkiem stałym, a balkonowe z poprzeczką
- 11 Kolor biały
- 12 Parapety wewnętrzne z twardego PCV o przekroju komorowym, wykonane laminatem kolor biały
- 13 Parapet zewnętrzny wykonany z blachy powlekanej, kolor dopasowany do elewacji
- 14 Rw - 31-34 dB

Miejski Zarząd Budyńków Mieszkalnych  
w Tychach

INSPEKTOR NADZORU

Barbara Kulpa

upr. nr ewid. SLK/BO/0660/03

