Legenda

- granica działek
- granica użytku
- działki objęte zakresem opracowania
- ZAKRES DO REALIZACJI

BRANŻA DROGOWA

- proj. nawierzchnia ciągu komunikacyjnego o nawierzchni HansaGrand lub rozwiązania równowarzsne (konstrukcja N1)
- proj. nawierzchnia ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej (konstrukcja N2 dla kategori ruchu KR 1)
- proj. nawierzchnia ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej (konstrukcja N3 dla kategoi obciążenia, chodnik, nawierzchnia obciążenie pojazdów)
- proj. nawierzchnia ciągu komunikacyjnego o nawierzchni betonowej (konstrukcja N4)
- remont parkingu, dostosowanie do rzędnych projektowych ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki betonowej
- proj. ukształtowanie terenów zielonych
- proj. umocnienie skarp za pomocą geokraty o wysokości 15 cm
- proj. prefabrykowana schody terasowe (konstrukcja P)
- proj. regulacja kostki betonowej
- proj. nawierzchnia schodów tarasowych (konstrukcja NS)

- proj. krawężnik betonowy, najazdowy 15/22/100 cm
- proj. krawężnik betonowy 15/30/100 cm
- proj. obrzeża kamienne 8/30/100 cm
- proj. palisada np. Libet Optima
- proj. obrzeża ECO - LINER gartenmetall
- proj. obrzeża betonowe 8/30/100 cm
- proj. odwodnienie liniowe
- proj. rozbiórka muru oporowego oraz elementów małej architektury

Komunikacja

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego „N1" - 825,54 m²
Nawierzchnia z kostki betonowej „N2" - 1100,00 m²
Nawierzchnia z kostki betonowej „N3" - 373,36 m²
Nawierzchnia z betonu C30/37 „N4" - 335,00 m²

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

N1
- *HansGrand nawierzchnia mineralna 0/8 mm o grub. 3 cm*
- *HansGrand nawierzchnia mineralna 0/16 mm o grub. 8 cm*
- *Podbudowa z NLSM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe) o grub. 15 cm*
- *Warstwa odsączająca z piasku średniego, piaskpiku o grub. 10 cm*

N2
- *Nawierzchnie z kostki betonowej np. Libet Tri Colormix o grub. 8 cm*
- *Podsypka cementowo - piaskowa o grub. 3 cm*
- *Podbudowa z betonu C8/10 o grub. 20 cm*
- *Wzmocnienie podłoża za pomocą hydrauicznego C3/4 o grub. 20 cm*

N3
- *Nawierzchnie z kostki betonowej np. Libet Tri Colormix o grub. 8 cm*
- *Podsypka cementowo - piaskowa o grub. 3-4 cm*
- *Podbudowa z NLSM 0/31,5 mm o grub. 25 cm*
- *dopuszcza się podłoże do G1*

N4
- *Nawierzchnie betonowe C 30/37 o grub. 19 cm*
- *Podbudowa z betonu C3/4 o grub. 19 cm*
- *Wzmocnienie podłoża za pomocą hydrauicznego C3/4 o grub. 18 cm*

NS
- *Stopień schodowy np. Libet Mamma 100x35x15 cm*
- *Podbudowa z betonu C8/10 o grub. 10 -15 cm*
- *Podbudowa z NLSM o grub. 25 cm*

P
- *Prefabrykat betonowy, kolor antracytowy" o grub. 30 cm*
- *Podsypka z kruszywa łamanego 2/5 mm o grub. 5 cm*
- *Podbudowa z NLSM o grub. 10 cm*
- *Wzmocnienie podłoża C3/4 grub. 20 cm*

Plan orientacyjny
1:10000

ZAKRES OPRACOWANIA

CENTRALNY OŚRODEK SPORTU

INWESTOR

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

ZARZĄDCA

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu
Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Szychalski
ul. Granicyne 8, Dobrzyca 62-630 Szydłowo
e-mail: t_szychalski@o2.pl
tel. + 48 537 474 374

STADIUM	*PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY*
TEMAT	*Remont oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działkach sąsiadujących z basenem otwartym 2/176/1, z 0001,5229/1 obręb Nr 0002, numer dz. 5229/1 2/176/1, 0001,5250 obręb Nr 0002, numer dz. 5250 (STAP 2A)*
TYTUŁ RYSUNKU	*Plan zagospodarowania terenu*
BRANŻA	*DROGOWA*

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz SZCZEPANIEK	
NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ	600/DOŚ/2012/PO/IKB nie posiada uprawnień budowlanych	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Szychalski	
SPRAWDZIŁ		
NR UPRAWNIEŃ SPECJALNOŚĆ		

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
05.03.2024	1:500	1
Nazwa pliku:		