

| ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ POZIOM PRZYZIEMIA | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------------|----------------------|----------|----------------|
| Lp. | Nr. | POMIESZCZENIE | POSADZKA | POW /m2/ | RAZEM |
| | 01 | Wiatrołap | Płytki ceramiczne | 10.00 m2 | 43.60 m2 |
| | 02 | Wózkownia | Płytki ceramiczne | 7.30 m2 | |
| | 03 | Suszarnia | Płytki ceramiczne | 6.90 m2 | |
| | 04 | Komunikacja | Płytki ceramiczne | 19.40 m2 | |
| 1 | 05 | Przedpokój | Płytki ceramiczne | 8.00 m2 | 1P 41.10 m2 |
| | 06 | Pokój | Panele podłogowe AC4 | 17.40 m2 | |
| | 07 | Kuchnia / jadalnia | Płytki ceramiczne | 10.10 m2 | |
| | 08 | Łazienka | Panele podłogowe AC4 | 5.60 m2 | |
| 2 | 09 | Przedpokój | Płytki ceramiczne | 8.00 m2 | 1P 42.60 m2 |
| | 10 | Pokój | Panele podłogowe AC4 | 18.60 m2 | |
| | 11 | Kuchnia / jadalnia | Płytki ceramiczne | 10.40 m2 | |
| | 12 | Łazienka | Panele podłogowe AC4 | 5.60 m2 | |
| U | 13 | Sala | Płytki ceramiczne | 21.50 m2 | 24.90 m2 |
| | 14 | Przedśionek wc | Płytki ceramiczne | 1.80 m2 | |
| | 15 | Wc | Płytki ceramiczne | 1.60 m2 | |

RAZEM : 152.20 m2

W tym :
- pow. komunikacji : 29.40 m2
- pow. wózkowni : 7.30 m2
- pow. suszarni : 6.90 m2
- pow. mieszkań : 83.70 m2
- pow. lokalu : 24.90 m2

GNIAZDO SIŁOWE
GNIAZDO WTYKOWE 1FAZ+0 PT.
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYp 3x2.5mm²
INSTALACJA GNIAZD SIŁOWYCH WYKONANA PRZEWODEM YDY 5x4mm²
INSTALACJA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA
GNIAZDO POD ZMYWARKĘ EL. NA WYS. 0.4m OD POSADZKI
GNIAZDA NAD MEBLAMI KUCHENNYMI NA WYS. 1.1–1.2m OD POSADZKI
GNIAZDA W ŁAZIENKACH BRYZGOSZCZELNE NA WYS. 1.4m OD POSADZKI
POZOSTAŁE GNIAZDA ZAMONTOWAĆ NA WYS. 0.2–0.3m OD POSADZKI

UWAGI:
- WSZYSTKIE WYMIARY PODAWANE SĄ W CENTRYMETRACH. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARÓW W NATURZE. W PRZYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST UWZGLĘDNIĆ TO PRZY REALIZACJI I PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO PROJEKTANTA.
- TEN RYSUNEK OBJĘTY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY LUB REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTYWANIU DO PRAC BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 'ARC-HIT'
UL. RÓŻANA 10 , 53-226 WROCŁAW
PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a , 50-442 WROCŁAW
TEL./071/ 372 - 53 - 87 , FAX/071/ 342 - 38 - 95
EMAIL : BIURO@ARC-HIT.PL
WWW.ARC-HIT.PL

| | | | | | |
|-------|---------|--------|----|--------|-------|
| DATA: | 02.2023 | NUMER: | 02 | SKALA: | 1:100 |
|-------|---------|--------|----|--------|-------|

TEMAT: BUDOWA WIELORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNO USŁUGOWEGO W ŻŁOTORYI , UL.BASZTOWA 4 , DZ.NR 40/6

INWESTOR: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "TBS" Spółka z O.O. ul.Sienkiewicza 7 , 58-400 Kamienna Góra

STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

RYSUNEK: RZUT POZIOMU PRZYZIEMIA
INSTALACJA ZASILANIA I GNIAZD WTYKOWYCH

| | | |
|-----------------------------------------|--------------|--------|
| Imię i nazwisko | nr uprawnień | podpis |
| Projektant: mgr inż. Krzysztof Zawadzki | 173/DOŚ/13 | |
| Sprawdził: mgr inż. Jakub Rożek | 174/DOŚ/11 | |
| | | |

Rurociąg kablowy DVK 2x110

YDY 3x4mm² - zasilanie pom. gosp.
YDY 3x2.5mm² - zasilanie pom. gosp.

- OBJAŚNIENIA SYMBOLI – INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
- Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej; GPD-n – główny punkt dystrybucyjny budynku,
 - Skrzynki telekomunikacyjne wyposażone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 - Gniazdo logiczne 1xRJ45 montowane na ścianie w puszkach elektrycznych z ramką. Oznaczenie: IT – gniazdo kat. RJ45 UTP kat.5e, NR POM. – nr pomieszczenia w mieszkaniu.
 - Gniazdo RTV końcówce montowane na ścianie w puszkach elektrycznych z ramką. Oznaczenie: RTV/SAT – gniazdo radio-tv, naziemna-tv satelitarna; SAT – gniazdo tv satelitarna; NR POM. – nr pomieszczenia (pokoiu dziennego) w mieszkaniu.
 - Słuchawka domofonowa – unifon. Oznaczenie: NR MIESZ. – nr mieszkania.
 - Panel wejściowy klatkowy int. domofonowej. Oznaczenie: NR KL – nr obsługiwanej klatki.