

Remont placu manewrowego wraz z podjazdem na terenie OSB Brudnów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Remont placu manewrowego wraz z podjazdem na terenie OSB Brudnów					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,2	km	0,200	
				RAZEM	0,200
2		PODBUDOWA			
2 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		1200,00	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		1200,00	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
4 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 12 cm Krotność = 0,8	m2		
		1200,00	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
5 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		1200,00	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
3		NAWIERZCHNIA			
6 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		170	m	170,000	
				RAZEM	170,000
7 d.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		1200,00	m2	1 200,000	
				RAZEM	1 200,000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
8 d.4	wycena indywidualna	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000