

**Wzór umowy**

Umowa nr .....  
CRU .....

zawarta w dniu ..... 2024 r. w Szczecinie pomiędzy:

**Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin NIP: 8513158029, REGON 321139821, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy w Szczecinie w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000399949, kapitał zakładowy: 84.380.000,00 PLN,

reprezentowaną przez:

**Radosława Kanarka – Prezesa Zarządu**

zwaną dalej **Zamawiającym**

a

..... z siedzibą w.....  
NIP..... REGON.....wpisanym do.....  
.....  
kapitał zakładowy (o ile dotyczy) .....

reprezentowaną przez

zwaną dalej **Wykonawcą**

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1320).

Nr postępowania: **NIOL.DZP.261.20.2024**

**§ 1**

**Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa odzieży roboczej i akcesoriów BHP dla pracowników Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis asortymentu, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy oraz jego szacunkowe (maksymalne) ilości zawierają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej umowy.
3. Poszczególne ilości asortymentu, wskazane w załącznikach nr 1 i 2 do umowy, są jedynie ilościami szacunkowymi (maksymalnymi) i mogą ulec zmianie w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do rezygnacji z niektórych pozycji w całości lub w części, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji zamówienia wynosi 70 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 umowy.
5. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 musi być fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych oraz spełniać wymagania norm bezpieczeństwa.
6. Dostarczany przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy, asortyment musi odpowiadać jego opisowi zawartemu w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, spełniać wymagane normy bezpieczeństwa, a ponadto posiadać metki, etykiety bądź inne dokumenty



- pozwalające Zamawiającemu zweryfikować zgodność dostarczonego przez Wykonawcę asortymentu z jego opisem zawartym w Załączniku nr 1 do umowy.
7. Asortyment, o którym mowa w pozycjach 1,2,3,4,5,7,8, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,46,49,50,51,52,53,55,56,57,59,60,65,68,71,72,73 wymienionych w tabeli zawartej w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy będzie **jednolity** w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
  8. Asortyment, o którym mowa w poz. 59 Załącznika nr 1 do umowy pasuje do asortymentu, o którym mowa w poz. 60.
  9. Wykonawca nie może przenieść praw wynikających z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

## **§ 2**

### **Obowiązki Stron**

1. W ramach realizacji postanowień wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
  - 1) sukcesywnej dostawy na własny koszt asortymentu, szczegółowo opisanego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stosownie do zgłaszanego przez Zamawiającego zapotrzebowania – w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia złożenia przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty e-mail zamówienia;
  - 2) wykonania nadruku oraz logo na koszulkach polo oraz kamizelkach odblaskowych, według wzorów wskazanych przez Zamawiającego;
  - 3) dostarczenia Zamawiającemu w terminie 3 dni kalendarzowych, od dnia zawarcia niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty e-mail tabeli rozmiarów odrębnie dla poszczególnego rodzaju obuwia, wymienionego w Załączniku nr 1 do umowy;
  - 4) dostarczania Zamawiającemu odzieży roboczej i ochronnej, o której mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w ilościach oraz rozmiarach odpowiadających wymiarom podanym przez Zamawiającego w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1);
  - 5) dostarczania Zamawiającemu obuwia, o którym mowa w Załączniku nr 1 do umowy, w rozmiarach i ilościach podanych przez Zamawiającego w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1), przy czym Zamawiający podawał będzie rozmiary obuwia w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę tabele rozmiarów, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 3;
  - 6) dostarczania Zamawiającemu rękawic roboczych i ochronnych, sprzętu ochronnego, innych środków ochrony indywidualnej oraz pozostałych akcesoriów bhp, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy w rozmiarach i ilościach podanych przez Zamawiającego w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1);
  - 7) dostarczania Zamawiającemu asortymentu będącego przedmiotem niniejszej umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego każdorazowo w zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 tj. Szczecin ul. Czesława 9 – II piętro (wejście po schodach) lub Szczecin ul. Piotra Skargi 20 – stosownie do potrzeb Zamawiającego;
  - 8) wymiany na własny koszt dostarczonego Zamawiającemu asortymentu na asortyment wolny od wad, zgodny z opisem zawartym w Załączniku nr 1 oraz złożonym przez Zamawiającego zamówieniem – w razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony asortyment posiada wady, nie odpowiada opisowi zawartemu w Załączniku nr 1 do umowy bądź złożonemu przez Zamawiającego zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1) – w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego niezgodności;
  - 9) wymiany na koszt Zamawiającego dostarczonego asortymentu (w szczególności odzieży, obuwia) na inny, w sytuacji, gdy dostarczony zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego zamówieniem asortyment, nie będzie odpowiedni z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Zamawiającego zwróconego towaru;
  - 10) dołączania do dostarczonego asortymentu dokumentów pozwalających Zamawiającemu zweryfikować ich zgodność z opisem zawartym w Załączniku nr 1 do umowy, o ile



zgodności tej Zamawiający nie może stwierdzić w oparciu o metki czy etykiety, którymi oznakowany jest poszczególny asortyment.

2. Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) dostarczenia Wykonawcy wzorów logo i nadruków (zdjęcia) wraz z pierwszym zamówieniem koszulek polo oraz kamizelek odblaskowych;
- 2) zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za dostarczony przez Wykonawcę asortyment.

### **§ 3**

#### **Przedstawiciele stron**

W ramach realizacji postanowień wynikających z niniejszej umowy Strony ustanawiają następujących przedstawicieli:

ze strony Zamawiającego: ..... tel..... e-mail.....

ze strony Wykonawcy: ..... tel ..... e-mail: .....

### **§ 4**

#### **Termin realizacji umowy**

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od 02.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

### **§ 5**

#### **Miejsce dostawy**

Przedmiot umowy będzie dostarczany każdorazowo, w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do miejsc, przez niego wskazanych w składanym zamówieniu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1) tj.: Szczecin ul. Czesława 9 -II piętro (wejście po schodach) lub Szczecin ul. Piotra Skargi 20.

### **§ 6**

#### **Wynagrodzenie Wykonawcy**

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie:

- 1) po każdorazowej dostawie zamówionego asortymentu;
- 2) według cen jednostkowych brutto, zgodnie z formularzem asortymentowo- cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy;
- 3) na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur;
- 4) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – jeżeli w wykazie ujawniony został inny rachunek, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na ten rachunek;
- 5) w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

2. Podstawą wystawienia faktury, będzie każdorazowo podpisany przez Strony protokół odbioru (bez zastrzeżeń).

3. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w okresie jej realizacji wyniesie ..... (słownie:.....) złotych brutto.



4. Strony zgodnie ustalają, iż za dzień zapłaty uznają datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

## **§ 7**

### **Gwarancja i rękojmia. Reklamacje.**

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczony asortyment gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc każdorazowo od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.
2. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do realizacji uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi. Okres rękojmi równy będzie okresowi gwarancji.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360).
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny bez konieczności składania dodatkowego dokumentu na okoliczność gwarancji i rękojmi.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje zarówno wszelkie wady, usterki powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady oraz usterki powstałe z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że ujawnią się one w okresie gwarancji i rękojmi.
6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek w dostarczonym przez Wykonawcę asortymencie Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe, licząc od dnia ich złożenia.
8. Reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: .....
9. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z reklamacjami, w szczególności koszty odbioru od Zamawiającego reklamowanych akcesoriów oraz koszty dostarczenia Zamawiającemu asortymentu wolnego od wad.

## **§ 8**

### **Kary umowne**

1. Ustanawia się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
  - 1) 10 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 3 niniejszej umowy, z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;
  - 2) 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w realizacji poszczególnych dostaw w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 1 niniejszej umowy;
  - 3) 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wymianie uszkodzonego, wadliwego lub niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego asortymentu w terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 8 niniejszej umowy;
  - 4) 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wymianie asortymentu w przypadkach i terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 9 niniejszej umowy;



- 5) 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 3 niniejszej umowy;
- 6) 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt. 10;
- 7) 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) za każdy inny przypadek naruszenia postanowień niniejszej umowy, inny niż opisany powyżej z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.;
- 8) 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 4 pkt. 10)
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu;
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki- odpowiednio w każdym z tych dni.
4. Powyższe kary umowne są niezależne od siebie (kumulują się) i nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
5. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 30 % maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy wskazanego w § 6 ust. 3.
6. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych należności mu przysługujących. Potrącenie jest możliwe przed terminem wymagalności należności.

## **§ 9**

### **Zmiana umowy, odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie.**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
3. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym mogą dotyczyć:
  - 1) terminu realizacji poszczególnych dostaw w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zgodnie z umową realizację zamówienia, niezależnych od wykonawcy;
  - 2) zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy;
  - 3) sytuacji spowodowanej inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną niezależną od wykonawcy, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy.
4. Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy mogą nastąpić również na skutek zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym zmiany te zostaną wprowadzone na następujących zasadach:
  - 1) Strony uprawnione będą do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o co najmniej 15 % w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku;
  - 2) wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie waloryzacji o wartość zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
  - 3) pierwsza waloryzacja nastąpi nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i będzie wyliczona jako iloczyn ceny umownej i wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla



- miesiąca , w którym złożono wniosek, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, o waloryzację w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku;
- 4) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1) lub zmiany organu , który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w pkt. 1) stosuje się odpowiednio do wskaźnika i organu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi wskaźnik lub organ, o których mowa w pkt 1);
  - 5) Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania zamawiającemu, że wzrost wskaźnika, o którym mowa w pkt. 1) ma wpływ na cenę materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będących podstawą opracowania przez wykonawcę oferty; Wykonawca ma obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę oraz przedłożyć kalkulację nowej wysokości wynagrodzenia;
  - 6) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc przed terminem okresu obowiązywania niniejszej umowy;
  - 7) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji do 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 3 i nie częściej niż 1 raz na 6 miesięcy;
  - 8) postanowień ust.4 w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 7);
  - 9) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającego ze złożonej oferty;
  - 10) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust.4 pkt.1- 9) zobowiązany jest do proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy; niewywiązanie się z tego obowiązku skutkowało będzie naliczeniem kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt. 8);
  - 11) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5 Zamawiający przekaze Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem;
  - 12) zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Aneks będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy, w przypadkach o których mowa w ust. 5 jest wykazanie przez Wykonawcę, że zmiany te będą miały wpływ na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu stosownego wniosku zawierającego szczegółowe wyliczenie oraz wykazującego wpływ zmian na koszty realizacji zamówienia.
  6. Wykonawca, składając wniosek o waloryzację zobowiązany jest przy wyliczaniu wysokości zwaloryzowanego wynagrodzenia stosować zasady określone w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz wskazać datę, od której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
  7. Każda zmiana umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  8. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrazić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
  9. Zamawiający może również odstąpić od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy.



10. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy, gdy Wykonawca:
  - 1) wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Zamawiającego- nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków- ze skutkiem natychmiastowym;
  - 2) pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy – pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu dostawy- dłużej niż 7 dni od wyznaczonej daty terminu dodatkowego- ze skutkiem natychmiastowym.
11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
12. Odstąpienie od umowy, jak i jej rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.
13. Umowa podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 457, 458 ustawy Pzp.

## **§ 10**

### **Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy, Strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Szczecinie.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, o jednym dla każdej ze Stron.

**Zamawiający**

**Wykonawca**



Lp.	Asortyment	Opis asortymentu	rozmiar	Maksymalna ilość zamówienia w 2025 r.
1.	2.	3.	4.	5.
1.	<b>Spodnie męskie długie</b>	<p><b>Spodnie męskie</b> do pasa w kolorze czarnym jednolitym, o nieco bardziej dopasowanym kroju, z profilowanymi nogawkami. Spodnie muszą być zapinane w pasie na guzik, a w kroku na zamek błyskawiczny.</p> <p><b>Materiał:</b> 65% poliester, 35% bawełna, o gramaturze od 260 g/m<sup>2</sup> do 270 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Materiał spodni musi być: wytrzymały, trwały, miękki, elastyczny, odporny na zabrudzenia, odporny na pranie przemysłowe, łatwy w pielęgnacji oraz zachowujący kształt i kolor przez długi czas użytkowania.</p> <p><b>Spodnie muszą posiadać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie pojemne kieszenie na nogawkach z przegródkami na telefon komórkowy i długopis;</li> <li>- dwie kieszenie przednie;</li> <li>- dyskretnie wszyte kieszenie tylne;</li> <li>- od 6 do 8 szlufek w pasie do paska.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>spodnie muszą być dostępne w rozmiarach o obwodach w pasie od 76 cm do 152 cm oraz posiadać trzy długości nogawek mierzonych od wewnętrznej strony:</p> <p><b>short</b> od 76 cm do 78 cm;</p> <p><b>regular</b> od 82 cm do 84 cm;</p> <p><b>long</b> od 88 cm do</p>	<b>19 szt.</b>
2.	<b>Spodnie damskie długie</b>	<p><b>Spodnie damskie</b> do pasa w kolorze czarnym jednolitym z profilowanym pasem. Spodnie muszą być zapinane w pasie na guzik, a w kroku na zamek błyskawiczny.</p> <p><b>Materiał:</b> 65% poliester, 35% bawełna, o gramaturze od 260 g/m<sup>2</sup> do 270 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Materiał spodni musi być: wytrzymały, trwały, miękki, elastyczny, odporny na zabrudzenia, łatwy w pielęgnacji, odporny na pranie przemysłowe, zachowujący elastyczność kształt i kolor przez długi czas użytkowania.</p> <p><b>Spodnie muszą posiadać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie pojemne kieszenie na nogawkach z przegródkami na telefon komórkowy i długopis;</li> <li>- dwie kieszenie przednie;</li> <li>- dyskretnie wszyte kieszenie tylne;</li> <li>- od 6 do 8 szt. szlufek w pasie do paska.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>spodnie muszą być dostępne w rozmiarach o obwodach w pasie od 60 cm do 120 cm oraz posiadać cztery długości nogawek mierzonych od wewnętrznej strony</p> <p>short od 73 cm do 75 cm;</p> <p>regular od 79 cm do 81 cm ;</p> <p>long od 85 cm do 87 cm</p> <p>extra long od 91 cm do 93 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>17 szt.</b>
3.	<b>Spodenki krótkie (od pasa do kolan)</b>	<p><b>Spodnie krótkie (od pasa do kolan)</b> w kolorze czarnym jednolitym o dopasowanym kroju. Spodenki o fasonie i kroju przeznaczonym do noszenia zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Spodnie muszą być zapinane w pasie na guzik, a w kroku na zamek błyskawiczny.</p> <p><b>Materiał:</b> 65% poliester i 35% bawełna, o gramaturze od 250 g/m<sup>2</sup> do 260 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Materiał spodni musi być wytrzymały, miękki, elastyczny, zapewniający długotrwały komfort użytkowania.</p> <p><b>Spodnie muszą posiadać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie kieszenie przednie;</li> <li>- dwie kieszenie tylne;</li> <li>- dwie pojemne kieszenie na nogawkach (z przegródkami na telefon komórkowy i długopis)</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania</b></p>	<p>spodenki muszą być dostępne w rozmiarach o obwodach w pasie od 76 cm do 128 cm oraz posiadać długość nogawki wewnętrznej od 29 cm do 30 cm)</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>36 szt.</b>



		umowy.		
4.	<b>Peleryna przeciwdeszczowa</b>	<p><b>Peleryna przeciwdeszczowa</b> w kolorze niebieskim, granatowym lub zielonym, podwójnie impregnowana.</p> <p><b>Materiał:</b> wodoodporna tkanina – 100% poliester, dodatkowo impregnowana od wewnątrz,</p> <p>Wodoodporność: od 2000 mm do 3000 mm słupa wody</p> <p><b>Peleryna musi posiadać:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w górnej części - wodoodporny, nieprzemakalny zamek błyskawiczny;</li> <li>- możliwość spinania z boku za pomocą nap (zatrasków);</li> <li>- z tyłu odbłask;</li> <li>- kaptur regulowany gumosznurkiem zakończonym stoperkiem i plastikową końcówką;</li> <li>- specjalnie lamowane od wewnątrz wszystkie główne szwy, co zwiększa odporność na przemakanie.</li> </ul> <p>Peleryna nie może posiadać szwów w miejscach najbardziej narażonych na przemakanie (ramiona i plecy).</p> <p>Peleryna musi być zapakowana w przeciwdeszczowy woreczek ze sznurkiem.</p> <p>Waga peleryny wraz z woreczkiem od 0,25 kg do 0,35 kg.</p> <p>Peleryna ma być przeznaczona na mały deszcz, musi być niewielkiej grubości i nie może zajmować dużo miejsca. Musi być przeznaczona do użytku zarówno latem jak i zimą.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>peleryna musi być dostępna w rozmiarach:</p> <p><b>M/L</b> – długość peleryny (mierząc bez kaptura) od 100 cm do 105 cm</p> <p>Na wzrost od 150 cm do 170 cm.</p> <p><b>L/XL</b> – długość peleryny (mierząc bez kaptura) od 116 cm do 117 cm.</p> <p>Na wzrost od 168 cm do 195 cm.</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>93 szt.</b>
5.	<b>Czapka letnia patrolówka (typ 1)</b>	<p><b>Czapka patrolówka</b> z usztywnianym daszkiem i paskiem z tyłu umożliwiającym regulację obwodu czapki.</p> <p><b>Materiał:</b> 55% poliester, 45 % bawełna</p> <p><b>Kolor:</b> czarny jednolity.</p> <p>Czapka musi posiadać na bokach od 4 do 6 otworów wentylacyjnych (małych metalowych wywietrzników) zapewniających bezpośredni dopływ powietrza pod czapkę.</p> <p>Tkanina czapki musi być: mocna, lekka, przewiewna.</p> <p>Czapka musi być przeznaczona do ochrony głowy w słoneczne dni.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>czapka musi być dostępna w rozmiarach</p> <p>na obwód głowy od 57 cm do 58 cm (obwód bez wliczonej regulacji)</p>	<b>117 szt.</b>
6.	<b>Czapka letnia patrolówka (typ 2)</b>	<p><b>Czapka patrolówka</b> z usztywnianym daszkiem chroniącym przed promieniowaniem słonecznym i deszczem. Czapka z możliwością regulacji.</p> <p><b>Materiał:</b> 100 % bawełna.</p> <p><b>Kolor:</b> czarny jednolity.</p> <p>Czapka musi być odporna na przetarcia i przedarcia (technologia Rip-Stop). Na bokach czapki musi znajdować się od 4 do 6 otworów wentylacyjnych (małych metalowych wywietrzników).</p>	<p>czapka musi być dostępna w rozmiarach</p> <p>na obwód głowy od 59 cm (obwód bez wliczonej regulacji)</p>	<b>2 szt.</b>
7.	<b>Czapka odbłaskowa z ociepliną insulatex</b>	<p><b>Ocieplana czapka dzianinowa</b> w kolorze czarnym jednolitym, z włóknem odbłaskowym wplecionym w strukturę pozwalającą na podwyższenie widoczności użytkownika. Czapka musi chronić przed wiatrem i zimnem.</p> <p><b>Materiał wierzchni:</b> dzianina akrylowa 100%, materiał podszewki: ocieplina Insulatex o gramaturze od 35 g/m<sup>2</sup> do 40 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>czapka musi być dostępna w rozmiarze one size</p> <p>(przy czym czapka musi pasować na obwód głowy)</p>	<b>117 szt.</b>



8.	<b>Rękawiczki ocieplane zimowe</b>	<b>Rękawiczki ocieplane</b> w kolorze czarnym jednolitym. <b>Materiał:</b> 90% akryl, 7% poliamid i 3% elastan. Rękawiczki muszą być pięciopalcowe zakryte, elastyczne i zakończone ściągaczem. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	rękawiczki muszą być dostępne w rozmiarach:  S/M (7/8) L/XL (9/10)  (rozmiar w zależności od	<b>94 pary</b>
9.	<b>Rękawiczki nitrylowe</b>	<b>Rękawiczki nitrylowe</b> (rękawice diagnostyczne), ochronne, niejałowe, bezpudrowe. Kolor czarny lub niebieski. <b>Surowiec:</b> nitril syntetyczny. Rękawice muszą być o grubości zapewniającej lepsze czucie i dopasowanie do dłoni. Kształt uniwersalny, pasujący na prawą i lewą dłoń, powierzchnia gładka. Rękawice pięciopalcowe zakryte, pakowane po 100 sztuk w kartonie. Rękawice muszą być zgodne z normami EN 455-1-2-3-4, EN 374 i EN 420 oraz spełniać wymagania Europejskiej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych i Europejskiej Dyrektywy o środkach ochrony indywidualnej, chroniące przed zagrożeniami o najwyższym stopniu ryzyka.	rękawiczki muszą być dostępne w rozmiarach: S, M, L, XL  (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>20.400 szt. (204 opakowania po 100 szt.)</b>
10.	<b>Rękawice ochronne</b>	<b>Rękawice ochronne</b> w kolorze ciemnym (na przykład czarnym lub granatowym) wykonane z przędzy 100% poliestrowej powlekane poliuretanem (powłoka) w części chwytnej. Rękawice muszą być gładkie wykonane w technologii bezzwowej, umożliwiającej pewny chwyt oraz lepsze wycucie narzędzi oraz nie powodującej ucisków. Rękawiczki muszą być zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rękawice muszą być dedykowane do prac lekkich, gdzie wymagany jest pewny chwyt. Fason pięciopalcowy zakryty. Rękawice muszą być zgodne z normami: EN 388 – odporność mechaniczna, EN 420 – rękawice ochronne, CE KAT II.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach:  10 (XL) 11 (XXL)  (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>710 par</b>
11.	<b>Rękawice robocze do prac z ekranami dotykowymi</b>	<b>Rękawice robocze</b> dedykowane do prac z ekranami dotykowymi. Kolor rękawic ciemny (na przykład czarny, granatowy). <b>Rękawice muszą być:</b> elastyczne, powlekane ultracienką powłoką, wykonane z nylonu odpornego na ścieranie, rozciągliwego i wytrzymałego, zakończone na końcu ściągaczem, oraz posiadać włókno przewodzące, znajdujące się w powleczeniu wszystkich palców. Ponadto rękawice muszą być przeznaczone do wykonywania prac precyzyjnych, zapewniać manualność oraz doskonale czucie trzymanego przedmiotu, posiadać fason pięciopalcowy zakryty oraz zapewniać ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi. Produkt CE KAT II.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarze 10 (XL)	<b>60 par</b>
12.	<b>Rękawice robocze</b>	<b>Rękawice robocze</b> w kolorze ciemnym (na przykład czarnym, granatowym) wykonane z mocnej i miękkiej dzianiny poliestrowej natomiast w części chwytnej powlekane (od wewnętrznej części) powłoką latexu. Rękawice muszą być odporne na uszkodzenia mechaniczne: ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie oraz zakończone elastycznym ściągaczem w nadgarstku. Rękawice muszą spełniać kategorię ochrony II, normę EN 420 – rękawice ochronne oraz normę EN 388 – odporność mechaniczna. Fason pięciopalcowy zakryty.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach: 7 (S) 8 (M) 9 (L) 10 (XL) 11 (XXL) (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>6.000 par</b>
13.	<b>Rękawice ochronne z licowej skóry koziej ocieplane polarem</b>	<b>Rękawice ochronne z licowej skóry koziej ocieplane w środku polarem.</b> Rękawice muszą być wykonane w części chwytnej z licowej skóry koziej, natomiast wierzch musi być wykonany z miękkiej elastycznej tkaniny. Rękawice muszą być przystosowane do pracy w niskich temperaturach	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach  od 7 (S)	<b>660 par</b>



		(ocieplane polarem). Rękawice w kolorze czarnym, granatowym bądź żółtym, zakończone szerokim mankietem z gumką. Rękawice muszą dobrze dopasowywać się do dłoni muszą być manualne i chwytne). Rękawice muszą być zgodne z normą EN 388 – odporność na ścieranie. Fason pięciopalcowy zakryty.	do 11 (XXL)  (rozmiar w zależności od potrzeb)	
14	<b>Rękawice robocze z licowej skóry bydlęcej i bawełny</b>	<b>Rękawice skórzane robocze do prac ciężkich, w trudnych warunkach.</b> Rękawice w kolorze czarnym, granatowym bądź żółtym. Rękawice muszą być wykonane z wysokiej jakości skóry licowej bydlęcej i dżerseju bawełnianego. Rękawica skórzana w połowie z podszewką (materiał dżersej) o grubości 1,0 mm-1,1 mm. Rękawice muszą posiadać wzmocnienie palców i kciuka oraz zapewniać użytkownikowi bardzo dobrą ochronę przed przetarciami. Fason pięciopalcowy zakryty. Rękawice muszą być odporne na zagrożenia mechaniczne zgodnie z normą EN 388. Odporność na ścieranie 3, odporność na przecięcie 1, odporność na rozdarcie 3, odporność na przekłucie 1 oraz zgodne z normą EN 420 – rękawice ochronne.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach: od 8 (M) do 11 (XXL)  (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>410 par</b>
15	<b>Rękawice gumowe chemoodporne z podwójnym PCV</b>	<b>Rękawice gumowe chemoodporne z podwójnym PCV.</b> Długość od 35 cm do 37 cm. Rękawice muszą być w kolorze czarnym, granatowym bądź zielonym. Materiały: PCV, bawełna. Rękawice muszą: - zapewniać ochronę przed substancjami chemicznymi takimi jak N-heptam, 40% roztwór dwutlenku sodu czy 96% kwas siarkowy; - posiadać podszewkę z jerseyu powlekaną podwójną warstwą PCV z szorstkim wykończeniem, zapewniającą bardzo dobrą chwytność, - być wodoodporne i odporne na mikroorganizmy; - posiadać fason pięciopalcowy zakryty. Rękawice muszą spełniać normy: EN 420, EN 388 (4.1.2.1) oraz EN 374-1.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarze 8 (M) , 9 (L) , 10 (XL) rękawice o długości od 35 cm do 37 cm	<b>115 par</b>
16	<b>Rękawice chemiczne (typ 1)</b>	<b>Rękawice wykonane z mieszanki neoprenowo-lateksowej.</b> Rękawice muszą być w kolorze ciemnym (na przykład czarnym lub granatowym) oraz zapewniać ochronę przed substancjami chemicznymi takimi jak: kwas siarkowy 96%, metanol, wodorotlenek sodu 40% a także przed urazami mechanicznymi. Rękawice muszą spełniać normę EN 388 (odporność na uszkodzenia mechaniczne), EN 374-3 (odporność na przenikanie substancji chemicznych) oraz EN 374-2 (odporność na przenikanie mikroorganizmów). Długość rękawic od 33 cm do 35 cm, grubość 0,75 mm. Fason pięciopalcowy zakryty.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach: od 7 (S) do 11 (XXL) rękawice o długości od 33 cm do 35 cm, (długość jest jednakowa i dotyczy wszystkich rozmiarów)  (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>30 par</b>
17	<b>Rękawice chemiczne (typ 2)</b>	<b>Rękawice robocze chemiczne z nitrilu, które zapewniają doskonałą ochronę przed wszelkimi rozpuszczalnikami.</b> Kolor dowolny. W wewnętrznej części rękawicy musi znajdować się antypoślizgowe powleczenie. Rękawice muszą posiadać bardzo dobrą przyczepność zarówno na mokrej jak i suchej powierzchni. Rękawice muszą spełniać normę EN 388 (odporność na uszkodzenia mechaniczne), EN 374-5 (odporność na przenikanie mikroorganizmów). Długość rękawic od 45 cm do 48 cm, grubość 0,55 mm. Fason pięciopalcowy zakryty.	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach od 8 (M) do 11 (XXL)	<b>16 par</b>



18	<b>Rękawice ochronne elektroizolacyjne</b>	<p><b>Rękawice ochronne elektroizolacyjne</b> przeznaczone do stosowania wyłącznie do celów elektrycznych. Rękawice muszą być przeznaczone do prac pod napięciem do 2,5 kV.</p> <p>Rękawice muszą być wykonane z wysokogatunkowego lateksu, być elastyczne i umożliwiać swobodną pracę. Rękawice muszą spełniać normę EN 60903 (prace pod napięciem). Ponadto rękawice muszą posiadać odporność na działanie oleju, kwasu, ozonu oraz skrajnie niskich temperatur. Fason pięciopalcowy zakryty.</p>	rękawice muszą być dostępne w rozmiarach od 8 (M) do 12 (XXL)	<b>2 pary</b>
19	<b>Rękawice ochronne z bawełny z jednostronnym mikronakropieniem z PCV</b>	<p><b>Rękawice ochronne</b> w kolorze ciemnym (na przykład czarnym lub granatowym) dziane, cienkie z bawełny z jednostronnym mikronakropieniem z PCV, zapewniającym przyczepność trzymanego przedmiotu. Rękawice muszą być elastyczne, dopasowujące się do dłoni oraz nadawać się do prac wymagających dobrej chwytności przy zachowaniu czucia w palcach.</p> <p><b>Materiał:</b> 75% bawełna, 25% spandex, ściąg 13. ŚOI kategoria nr 1 – rękawice zapewniające podstawowy poziom ochrony do stosowania w warunkach niskiego ryzyka. Fason pięciopalcowy zakryty.</p>	<p>rękawice muszą być dostępne w rozmiarze:</p> <p>8 (M)</p>	<b>40 par</b>
20	<b>Rękawice ochronne wykonane z nylonu z jednostronnym nakropieniem z PCV</b>	<p><b>Rękawice ochronne wykonane z nylonu (dziane- ściąg 13) z jednostronnym nakropieniem.</b> Kolor rękawic dowolny. Rękawice muszą posiadać na części dłonicowej nakropienie z PCV, zapewniające dobrą chwytność podczas przenoszenia przedmiotów. Rękawice ponadto muszą być: elastyczne, dopasowujące się do dłoni, rozciągliwe, wytrzymałe, cienkie, odporne na rozdarcia oraz niekurcziwe, co umożliwi ich pranie. Rękawice muszą posiadać fason pięciopalcowy zakryty oraz być zgodne z normą EN 420.</p>	<p>rękawice muszą być dostępne w rozmiarze:</p> <p>7 (S), 8 (M), 9 (L), 10 (XL)</p>	<b>70 par</b>
21	<b>Nakolanniki</b>	<p><b>Nakolanniki robocze</b> w kolorze ciemnym (na przykład czarnym, granatowym) do prac kłęczących. Wykonane z pianki PE, pianki EVA oraz tworzywa sztucznego. Nakolanniki muszą mieć możliwość dopasowania do wielkości nóg, dzięki regulacji odpowiednimi rzepami. Nakolanniki muszą spełniać wymagania normy EN 14404 klasa 1.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>nakolanniki muszą być dostępne w rozmiarze uniwersalnym (regulacja rzepami)</p>	<b>36 par</b>
	<b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem z nadrukiem SPP</b>	<p><b>Koszulka polo męska</b> w kolorze czerwonym jednolitym z krótkim rękawem z dzianiny typu pique. Koszulka musi mieć drobne oczka pique, nadające się pod nadruk. Rękawy i kołnierzyk wykończone podwójnymi ściągaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiału (czerwone). Lamówki wokół rękawów i kołnierzyka muszą być w tym samym stylu.</p> <p><b>Materiał:</b> 65% bawełna, 35% poliester. Materiał pique, gramatura od 190 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym o wymiarach: szerokość 27 cm, wysokość 9 cm.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>koszulka musi być dostępna w rozmiarach o obwodzie klatki piersiowej od 96 cm do 138 cm oraz długościach od 69 cm do 84 cm (długość odpowiednia dla danego rozmiaru) (rozmiar w zależności od rozmiarów)</p>	<b>60 szt.</b>
23	<b>Koszulka polo damska z krótkim rękawem z nadrukiem SPP</b>	<p><b>Koszulka polo damska z krótkim rękawem</b> w kolorze czerwonym jednolitym, wykonana z tkaniny pique. Koszulka musi posiadać wąskie obszycia oraz 5 guzików w kolorze materiału (czerwonym). Lamówki wokół rękawów i kołnierzyka muszą być w tym samym stylu.</p> <p><b>Skład:</b> 65% bawełna, 35% poliester. Materiał pique, gramatura od 190 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym o wymiarach: szerokość 27 cm, wysokość 9 cm.</p>	<p>koszulka musi być dostępna w rozmiarach o obwodach w klatce piersiowej od 76 cm do 134 cm oraz posiadać długość całkowitą</p>	<b>48 szt.</b>



		<b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	od 63 cm do 75 cm (długość odpowiednia dla danego rozmiaru)  (rozmiar w zależności od potrzeb )	
24	<b>Koszulka polo męska z długim rękawem z nadrukiem SPP</b>	<b>Koszulka polo męska z długim rękawem</b> w kolorze czerwony jednolitym. Skład: 90% bawełna czesana, 10% poliestr, gramatura od 190 g/m <sup>2</sup> do 200 g/m <sup>2</sup> . Płaski kołnierz (zapiwany na 3 guziki w kolorze materiału – czerwony) z podwójnymi strukturalnymi paskami, dzianina typu pique, taśma twillowa, rozcięcie na bokach wykończone taśmą, podwójne szwy. Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym o wymiarach szerokość 27 cm, wysokość 9 cm. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	koszulka musi być dostępna w rozmiarach: wzrost od 162 cm do 190 cm oraz obwód w klatce piersiowej od 89 cm do 137 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>40 szt.</b>
25	<b>Koszulka polo damska z długim rękawem z nadrukiem SPP</b>	<b>Koszulka polo damska z długim rękawem</b> w kolorze czerwonym jednolitym. Skład 90% bawełna czesana, 10% poliestr, gramatura od 190 g/m <sup>2</sup> do 200 g/m <sup>2</sup> . Płaski kołnierz (zapiwany na 2 guziki w kolorze materiału - czerwony) z podwójnymi strukturalnymi paskami, dzianina typu pique, taśma twillowa, rozcięcie na bokach wykończone taśmą, podwójne szwy. Nadruk na plecach SPP w kolorze czarnym o wymiarach szerokość 27 cm, wysokość 9 cm. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	koszulka musi być dostępna w rozmiarach: wzrost od 158 cm do 176 cm obwód w klatce piersiowej od 84 cm do 115 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>32 szt.</b>
26	<b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem z logo oraz nadrukiem Bike_S Szczeciński Rower Miejski</b>	<b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem</b> w kolorze zielonym jednolitym (odcień trawy) z dzianiny typu pique. Koszulka musi mieć drobne oczka pique – nadające się pod nadruk. Rękawy i kołnierz wykończone podwójnymi ściągaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiału (zieleń trawy). Lamówki wokół rękawów i kołnierzyka muszą być w tym samym stylu. Skład: 65% bawełna, 35% poliestr. Materiał pique, gramatura od 190 g/m <sup>2</sup> do 200 g/m <sup>2</sup> . Nadruk oraz logo Bike_S Szczeciński Rower Miejski muszą być w kolorze białym oraz: - zostać umieszczone z tyłu na plecach i posiadać wymiary: szerokość 24 cm i wysokość 15 cm, - zostać umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i posiadać wymiary: szerokość 9 cm i wysokość 7,5 cm. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	koszulka musi być dostępna w rozmiarach: obwód w klatce piersiowej od 96 cm do 138 cm oraz posiadać długość całkowitą od 69 cm do 84 cm (długość odpowiednia dla danego rozmiaru)  (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>55 szt.</b>



27	<b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem z logo NIOL oraz nadrukiem Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.</b>	<p><b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem</b> w kolorze zielonym jednolitym (odcień trawy) z dzianiny typu pique. Skład: 65% bawełna, 35 % poliester. Materiał pique, o drobnym splocie.</p> <p>Koszulka musi mieć mniejsze oczka pique nadające się pod nadruk. Rękawy i kołnierzyk wykończone podwójnymi ściągaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiału (zieleń trawy). Lamówki wokół rękawów i kołnierzyka muszą być w tym samym stylu.</p> <p>Skład: 65% bawełna, 35% poliester. Materiał pique, gramatura od 190 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Logo NIOL oraz nadruk Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. muszą być w kolorze czarnym oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zostać umieszczone z tyłu na plecach i posiadać wymiary: szerokość 30 cm i wysokość 11 cm;</li> <li>- zostać umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i posiadać wymiary: szerokość 9 cm i wysokość 7 cm.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>koszulka musi być dostępna w rozmiarach: obwód w klatce piersiowej od 96 cm do 138 cm oraz posiadać długość całkowitą od 69 cm do 84 cm (długość odpowiednia dla danego rozmiaru)</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>200 szt.</b>
28	<b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem z logo NIOL oraz nadrukiem Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.</b>	<p><b>Koszulka polo męska z krótkim rękawem</b> w kolorze czerwonym jednolitym z dzianiny typu pique. Koszulka musi mieć drobne oczka pique – nadające się pod nadruk. Rękawy i kołnierzyk wykończone podwójnymi ściągaczami plisami. 3 guziki w kolorze materiału (czerwone). Lamówki wokół rękawów i kołnierzyka muszą być w tym samym stylu.</p> <p>Skład: 65% bawełna, 35% poliester. Materiał pique, gramatura od 190 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Logo NIOL oraz nadruk Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. muszą być w kolorze czarnym oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zostać umieszczone z tyłu na plecach i posiadać wymiary: szerokość 30 cm i wysokość 11 cm</li> <li>- zostać umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i posiadać wymiary: szerokość 9 cm, wysokość 7 cm.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>koszulka musi być dostępna w rozmiarach: obwód w klatce piersiowej od 96 cm do 138 cm oraz posiadać długość całkowitą od 69 cm do 84 cm (długość odpowiednia dla danego rozmiaru)</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>20 szt.</b>
29	<b>Koszulka polo damska z krótkim rękawem z logo NIOL oraz nadrukiem Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.</b>	<p><b>Koszulka polo damska z krótkim rękawem</b> w kolorze czerwonym jednolitym z dzianiny typu pique. Koszulka musi mieć przedłużone wąskie obszycia oraz 5 guzików w kolorze materiału (czerwony). Lamówki wokół rękawów i kołnierzyka muszą być w tym samym stylu.</p> <p>Skład: 65% bawełna, 35% poliester. Materiał pique, gramatura od 190 g/m<sup>2</sup> do 200 g/m<sup>2</sup></p> <p>Logo NIOL oraz nadruk Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. muszą być w kolorze czarnym oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zostać umieszczone z tyłu na plecach i mieć wymiary szerokość 30 cm, wysokość 11 cm;</li> <li>- zostać umieszczone z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i mieć wymiary: szerokość 9 cm, wysokość 7 cm.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>koszulka musi być dostępna w rozmiarach: obwód w klatce piersiowej od 76 cm do 134 cm oraz posiadać długość całkowitą od 63 cm do 75 cm (długość odpowiednia dla danego rozmiaru)</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>20 szt.</b>



30 .	<b>Fartuch bawełniany</b>	<p><b>Fartuch bawełniany medyczny damski z krótkim rękawem.</b> Kolor fartucha czarny. Fartuch musi być wykonany z elanobawełny (65 % poliestru, 35 % bawełna) i wykończony lamówką. Gramatura tkaniny od 170 g/m<sup>2</sup> do 180 g/m<sup>2</sup> Długość fartucha od 60 cm do 70 cm (jednakowa i dotyczy wszystkich rozmiarów)</p> <p>Fartuch musi posiadać: zapięcia na zamek błyskawiczny, 2 dolne naszywane kieszenie oraz 1 kieszeń górną po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	fartuch musi być dostępny w rozmiarach: obwód klatki piersiowej od 92 cm do 120 cm) (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>6 szt.</b>
31 .	<b>Spodnie robocze do pasa</b>	<p><b>Spodnie robocze męskie do pasa</b> w kolorze szaro-czarnym. Materiał: 60% bawełna, 40% poliestru o gramaturze od 270 g/m<sup>2</sup> do 280 g/m<sup>2</sup>. Spodnie muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szlufki na pasek,</li> <li>- z tyłu wszytą gumę w pasie;</li> <li>- kieszenie przednie ze szlufkami na narzędzia;</li> <li>- kieszenie wielofunkcyjne z obu stron,</li> <li>- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia nakolanników;</li> <li>- dwie tylne kieszenie, w tym jedna zapinana na rzep;</li> <li>- elementy odblaskowe.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>spodnie muszą być dostępne w rozmiarach:</p> <p>obwód pasa od 72 cm do 124 cm</p> <p>długość spodni do pasa (mierzona od pasa do kostek od 110 cm do 114 cm)</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>98 szt.</b>
32 .	<b>Spodnie robocze ogrodniczki (typ 1)</b>	<p><b>Spodnie ogrodniczki męskie</b> w kolorze szaro-czarnym. Materiał: 60% bawełna, 40% poliestru o gramaturze od 270 g/m<sup>2</sup> do 280 g/m<sup>2</sup>. Spodnie muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kieszenie z klapką na piersiach;</li> <li>- pas ze szlufkami;</li> <li>- z tyłu wszytą gumę w pasie;</li> <li>- przednie kieszenie ze szlufkami na narzędzia;</li> <li>- kieszenie wielofunkcyjne z obu stron;</li> <li>- kolana wzmocnione poliestrem 600D z możliwością włożenia nakolanników;</li> <li>- dwie tylne kieszenie, w tym jedna zapinana na rzep;</li> <li>- szelki z gumą w pasie;</li> <li>- elementy odblaskowe</li> </ul> <p>Odzież robocza musi spełniać wymagania normy BHP – EN ISO 13688 - robocza odzież ochronna – wymagania ogólne.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>spodnie muszą być dostępne w rozmiarach:</p> <p>obwód pasa od 72 cm do 124 cm obwód w klatce piersiowej od 84 cm do 136 cm</p> <p>długość spodni ogrodniczek (od pasa do kostek) wynosi 110-114 cm.</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>46 szt.</b>



33 .	<b>Spodnie robocze ogrodniczki (typ 2)</b>	<p><b>Spodnie ogrodniczki w kolorze szarym.</b> Materiał 65 % poliestr i 35 % bawełna o gramaturze od 260 g/m<sup>2</sup> do 270 g/m<sup>2</sup>. Spodnie ogrodniczki muszą posiadać regulację długości za pomocą szelek, mających z tyłu gumkę. Spodnie muszą posiadać po bokach guziki dające możliwość regulacji w pasie oraz dwie boczne kieszenie. Ponadto spodnie muszą posiadać dwie kieszenie w górnej partii spodni, w tym jedną na suwak. Spodnie muszą spełniać wymagania normy BHP – EN ISO 13688- robocza odzież ochronna- wymagania ogólne.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>spodnie muszą być dostępne w rozmiarach obwód pasa od 124 cm do 160 cm obwód w klatce piersiowej od 136 cm do 160 cm Długość spodni ogrodniczek ( od pasa do kostek) od 100-114 cm</p> <p>( rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>8 szt.</b>
34 .	<b>Spodnie robocze do pasa wraz z nakolannikami</b>	<p><b>Spodnie robocze męskie z kieszeniami kaburowymi na narzędzia.</b> Spodnie muszą być w kolorze czarnym. Materiał: tkanina Kingsmill: 65% poliestr, 35% bawełna o gramaturze od 290 g/m<sup>2</sup> do 300 g/m<sup>2</sup>. Tkanina blokująca minimum 98 % promieni UV. Spodnie muszą posiadać: - minimum 10 obszernych kieszeni; - minimum 1 podwójną kieszeń na linijkę; - gumę wewnątrz pasa; - ukryty zaczep na identyfikator na kieszeni kaburowej; - kieszeń cargo; - możliwość wydłużenia nogawki; - nakolanniki; - wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcia; - podwójne szwy <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>spodnie muszą być dostępne w rozmiarach: obwód pasa od 72 cm do 124 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>6 szt.</b>



35 .	<b>Ogrodniczki robocze wraz z nakolannikami</b>	<p><b>Ogrodniczki robocze męskie w kolorze czarnym.</b> Materiał: tkanina Kingsmill: 65% poliestr, 35% bawełna o gramaturze od 290 g/m<sup>2</sup> do 300 g/m<sup>2</sup>, tkanina kontrastowa 100% poliestr Oxford 600 D. Tkanina blokująca minimum 98 % promieni UV. Spodnie muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimum 10 obszernych kieszeni; w tym dwie kieszenie na nakolanniki wkładane od góry z łatwym i szybkim dostępem;</li> <li>- minimum 1 podwójną kieszeń na linijkę;</li> <li>- zaczep na identyfikator;</li> <li>- zaczep na młotek;</li> <li>- wzmocnione panele w miejscach narażonych na przetarcia;</li> <li>- potrójne szwy zapewniające najwyższą trwałość;</li> <li>- elastyczne wykończenie pasa z boku;</li> <li>- nakolanniki</li> </ul> <p>Ogrodniczki muszą być certyfikowane za zgodność z CE.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	spodnie muszą być dostępne w rozmiarach: obwód pasa od 76 cm do 120 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>10 szt.</b>
36 .	<b>Polar</b>	<p><b>Bluza polarowa męska w kolorze czarnym.</b> Materiał: 100 % niemechający się polar poliestrowy o gramaturze od 400 g/m<sup>2</sup> do 410 g/m<sup>2</sup>. Materiał musi zapewniać ciepło, być gruby i trwały. Bluza musi posiadać zapinanie na zamek błyskawiczny, 2 wpuszczane kieszenie oraz polarowe ocieplenie kołnierza. Bluza polarowa musi być zgodna z normą EN 14058 Klasa 2</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	bluza musi być dostępna w rozmiarach: obwód klatki piersiowej od 80 cm do 160 cm, obwód pasa od 68 cm do 160 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>81 szt.</b>
37 .	<b>Kamizelka ciepłochłonna</b>	<p><b>Kamizelka ciepłochłonna (ocieplana)</b> w kolorze czarnym lub granatowym wykończona u góry stójką. Kamizelka musi być lekka, pikowana, z przodu zapinana na zamek błyskawiczny. Kamizelka musi posiadać dwie kieszenie boczne zapinane na zamek błyskawiczny. Materiał : tkanina zewnętrzna : poliamid, podszewka : 100 % poliamid , gramatura od 30 do 45 g/m<sup>2</sup>, ocieplenie : 100 % poliestr, gramatura od 180 do 220 g/m<sup>2</sup></p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	kamizelka musi występować w rozmiarach : obwód klatki piersiowej od 60 cm do 125 cm , obwód w pasie od 70 cm do 125 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>3 szt.</b>



38 .	<b>Kurtka ciepłochłonna (typ 1)</b>	<p><b>Kurtka robocza ocieplana (zimowa) softshell w kolorze czarnym.</b> Materiał 96 % poliestr, 4 % elastan o gramaturze od 310 g/m<sup>2</sup> do 320 g/m<sup>2</sup>. Kurtka musi zapewniać wodoodporność o wartości od 8000 mm do 10000 mm słupa wody oraz paroprzepuszczalność o wartości od 2000 g/m<sup>2</sup>/24 h do 3000 g/m<sup>2</sup>/24 h. Kurtka musi posiadać zapięcie na zamek błyskawiczny (suwak) odpinany kaptur regulowany i zapinany pod brodą na napy (zatrzaski), minimum 4 kieszenie, w tym dwie kieszenie wpuszczane w pasie, zapinane na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń na przedramieniu zapinaną na zamek błyskawiczny, 1 kieszeń wewnętrzną. Ponadto kurtka musi posiadać wentylatory pod pachami zapewniające lepszą oddychalność, ocieplaną membranę TPU, regulowane mankiety w nadgarstku (na rzepy), ściągacze na dole oraz wewnątrz rękawów, elementy odblaskowe. Kurtka musi być ocieplana, oddychająca, wodoodporna oraz być przeznaczona do pracy w okresie zimowym. Kurtka musi posiadać wypełnienie ocieplające z poliestru.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>kurtka musi występować w rozmiarach: obwód klatki piersiowej od 76 cm do 136 cm; obwód w pasie od 60 cm do 124 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>37 szt.</b>
39 .	<b>Kurtka ciepłochłonna (typ 2)</b>	<p><b>Kurtka oddychająca (zimowa) z kapturem w kolorze czarnym lub granatowym.</b></p> <p>Kurtka musi być ocieplana wewnątrz polarem o gramaturze od 280 g/m<sup>2</sup> do 290 g/m<sup>2</sup>, a z zewnątrz ocieplana mikrowłóknem. Materiał wierzchni kurtki to 100% poliestr, mikrowłóknem, oddychające powłoczenie PU z miękkim wykończeniem o gramaturze od 140 g/m<sup>2</sup> do 150 g/m<sup>2</sup>. Materiał musi mieć właściwości zapewniające spływ wody z powierzchni kurtki. Materiał podszewki: korpus 100% polar poliestrowy o gramaturze od 280 g/m<sup>2</sup> do 290 g/m<sup>2</sup>, rękawy: 100% poliestr o gramaturze od 60 g/m<sup>2</sup> do 70 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Rękawy kurtki muszą być wypełnione w 100 % watą poliestrową o gramaturze od 100 g/m<sup>2</sup> do 110 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Ponadto kurtka musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapięcie na zamek błyskawiczny dwustronny (suwak) kryty plisą zapinaną na napy (zatrzaski).</li> <li>- minimum 4 kieszenie, w tym jedną kieszeń na telefon;</li> <li>- regulację na dole;</li> <li>- regulowany kaptur;</li> <li>- szwy uszczelnione taśmą uszczelniającą, co zwiększy ochronę przed przemoknięciem.</li> </ul> <p>Kurtka musi być ciepła, wodoodporna, zapewniająca ochronę przed deszczem.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>kurtka musi być dostępna w rozmiarach: obwód klatki piersiowej od 80 cm do 160 cm, obwód w pasie od 68 cm do 160 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>3 szt.</b>



40 .	<b>Kurtka przeciwdeszczowa (typ 1)</b>	<p><b>Kurtka zewnętrzna wodoodporna, oddychająca, wiatroszczelna w kolorze czarnym zapinana na zamek błyskawiczny.</b> Kurtka musi zapewniać wodoodporność od 8.000 mm do 10.000 mm słupa wody oraz paroprzepuszczalność o wartości od 4.000 g/m<sup>2</sup>/24 h. do 4.400 g/m<sup>2</sup>/24 h</p> <p>Materiał wierzchni: 100% poliestr TPU o gramaturze od 140 g/m<sup>2</sup> do 150 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Materiał musi mieć właściwości zapewniające spływ wody z powierzchni kurtki.</p> <p>Materiał podszewki: korpus i kaptur: 100% siatka poliestrowa o gramaturze od 60 g/m<sup>2</sup> do 65 g/m<sup>2</sup>,</p> <p>Materiał rękawów: 100 % tafla poliestrowa o gramaturze od 60 g/m<sup>2</sup> do 70 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Kurtka musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jedną kieszeń na klatce piersiowej po prawej stronie zapinaną na zamek;</li> <li>- jedną kieszeń wewnętrzną;</li> <li>- dwie kieszenie na dole wpuszczane, zapinane na zamek;</li> <li>- zamki wentylacyjne pod pachami;</li> <li>- zakrzywione mankiety przeciwwiatrowe, regulowane za pomocą rzepa;</li> <li>- regulację na dole kurtki;</li> <li>- kaptur z daszkiem i regulacją;</li> <li>- kontrastowe zamki;</li> <li>- zaczepy do każdego zamka;</li> <li>- szwy uszczelnione taśmą uszczelniającą, co zwiększy ochronę przez przemoknięciem.</li> </ul> <p>Kurtka musi spełniać normę 343 klasa 3:3 – oddychająca, wiatroodporna, wodoszczelna.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>kurtka musi być dostępna w rozmiarach: obwód klatki piersiowej od 92 cm do 140 cm, obwód w pasie od 76 cm do 120 cm</p> <p>(rozmiar w zależności o potrzeb)</p>	<b>25 szt.</b>
41 .	<b>Kurtka przeciwdeszczowa (typ 2)</b>	<p><b>Męska kurtka przeciwdeszczowa w kolorze czarnym lub granatowym z wysoką stójką.</b></p> <p>Materiał zewnętrzny kurtki: 100 % poliestr o gramaturze od 140 g/m<sup>2</sup> do 150 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Kurtka musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapięcie na zamek błyskawiczny;</li> <li>- dwie kieszenie zewnętrzne boczne;</li> <li>- jedną kieszeń wewnętrzną.</li> </ul> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>kurtka musi być dostępna w rozmiarach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obwód klatki piersiowej od 140 cm do 178 cm,</li> <li>- obwód pasa od 130 cm do 168 cm,</li> <li>- długość całkowita kurtki bez stójki od 84 cm do 92 cm, odpowiednio dla rozmiaru;</li> <li>- szerokość na dole od 70 cm do 86 cm</li> </ul> <p>(rozmiar w zależności o potrzeb)</p>	<b>3 szt.</b>



42 .	<b>Koszula flanelowa</b>	<p><b>Koszula flanelowa w kratę niebiesko-czarną bądź zielono-czarną.</b> Materiał 100% bawełna, gramatura od 160 g/m<sup>2</sup> do 170 g/m<sup>2</sup>. Koszula musi być zapinana na guziki oraz posiadać kieszeń po lewej stronie.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>koszula musi być dostępna w rozmiarach: od 164/170 cm wzrostu - 38/39 kołnierz do 206/212 cm wzrostu - 44/45 kołnierz . (rozmiar w zależności od potrzeby)</p>	<b>81 szt.</b>
43 .	<b>Półbut roboczy z podnoskiem kompozytowym</b>	<p><b>Półbut roboczy w kolorze czarnym z podnoskiem kompozytowym</b> wytrzymałym na uderzenia z energią minimalną 200J oraz zagniecenia o wartości minimalnej 15 kN. Półbut musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapięcie sznurowane;</li> <li>- wkładkę antyprzebiciową kevlarową; zabezpieczającą stopę przed przekłuciem o wartości nacisku minimum 1100 N;</li> <li>- miękką i grubą język;</li> <li>- czarny kolor nici;</li> <li>- wierzchnią część buta wykonaną ze skóry zamszowej.</li> </ul> <p>Ponadto podeszwa półbuta musi być olejoodporna, antyelektrostatyczna, odporna na węglowodory, zapewniająca absorpcję energii pięty oraz posiadać właściwości antypoślizgowe SRC. Kategoria ochrony S1-P, metal-free (brak metalowych elementów) Podeszwa PU/PU. Obuwie antystatyczne ESD. Półbut zgodny z normą PN-EN ISO 20345. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>półbuty robocze muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek od 23,5 cm do 31,5 cm.</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>82 pary</b>
44 .	<b>Trzewiki robocze z podnoskiem stalowym</b>	<p><b>Trzewiki robocze w kolorze czarnym ze stalowym podnoskiem.</b> Klasa ochrony S3. Materiał wierzch: skóra wodoodporna Trzewiki muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapięcie sznurowane;</li> <li>- stalowy podnosek o odporności minimalnej 200 J;</li> <li>- podeszwę przeciw zmęczeniu AirTech o pojedynczej gęstości, zapewniającą amortyzację pod piętą, odporną na przebicia i węglowodory;</li> <li>- podszewkę przeciwzapachową i antybakteryjną Smellstop</li> </ul> <p>Trzewiki muszą spełniać normę: EN ISO 20345 S3, SRC.</p>	<p>trzewiki robocze muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładki od 32 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>2 pary</b>
45 .	<b>Sandały bez podnoska (lekkie)</b>	<p><b>Sandał kombinowany z siatką w kolorze czarnym.</b> Materiał: cholewka z PU z detalami z materiału tekstylnego, podszewka z materiału tekstylnego, phylon/guma podeszwa . Sandały muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- otwory wentylacyjne po bokach zapewniające lepszą wentylację;</li> <li>- możliwość dopasowania za pomocą gumki ze stoperem;</li> <li>- pasek z rzepem w tylnej części, ułatwiający zakładanie i zdejmowanie obuwia;</li> <li>- zakryte palce i piętę.</li> </ul>	<p>Sandały muszą występować w rozmiarach o długości wkładek od 23 cm do 31,5 cm) (rozmiar w zależności od potrzeby)</p>	<b>2 pary</b>



46 .	<b>Trzewiki robocze za kostkę z podnoskiem stalowym</b>	<p><b>Trzewiki robocze za kostkę z podnoskiem stalowym.</b> Kolor czarny. Materiał obuwia: wierzch - skóra wodoodporna, wyściółka - tkanina 3D Hi-Tech, zapewniająca oddychalność i trwałą ochronę antybakteryjną oraz zapobiegającą rozmnażaniu się bakterii i powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Trzewiki muszą ponadto posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zapięcie sznurowane;</li> <li>- podnosek stalowy wytrzymały na uderzenia o wartości minimalnej 200 J;</li> <li>- klasę ochrony S3 (antyelektrostatyczna podeszwa, absorbcja energii w obszarze pięty, podeszwa antyprzebiciowa, zabezpieczająca przed przekłuciem o wartości nacisku minimum 1100 N, podnosek metalowy, olejoodporna podeszwa, wodoodporna, antypoślizgowa);</li> <li>- podeszwę środkową - fresh'n and flex;</li> <li>- podeszwę – AirTech o pojedynczej gęstości;</li> <li>- niemetalową (elastyczną) wkładkę antyprzebiciową, zabezpieczającą podeszwę stopy, nie ograniczającą swobody ruchów;</li> <li>- język wszyty w obuwie chroniący przed pyłem.</li> </ul> <p>Trzewiki muszą być zgodne z normą PN-EN ISO 20345. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>trzewiki muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek od 22,5 cm do 31,5 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>82 pary</b>
47 .	<b>Trzewiki robocze za kostkę z podnoskiem poliwęglanowym</b>	<p><b>Trzewiki robocze za kostkę z podnoskiem poliwęglanowym.</b> Kolor czarny. Trzewiki muszą być wykonane ze skóry oraz posiadać sznurowane zapięcie. Podeszwa C07/PU2D, kategoria S3 SRC. Trzewiki muszą spełniać wymagania normy EN20345 oraz EN20344.</p>	<p>trzewiki muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładki od 32 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>2 pary</b>
48 .	<b>Półbut softshell bez podnoska (lekkie)</b>	<p><b>Półbuty softshellowe bez podnoska (lekkie) w kolorze czarnym z elementami odbłaskowymi.</b> Materiał: cholewka z materiału softshell, nosek i pięta ze wzmocnieniem TPU, tekstylna mesh podszewka, wygodna, anatomiczna wkładka wykonana z miękkiej pianki i mesh, podeszwa: phylon/guma. Półbuty muszą mieć zapięcie sznurowane.</p>	<p>półbuty muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek od 23 cm do 31,5 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>2 pary</b>
49 .	<b>Półbuty robocze bez podnoska</b>	<p><b>Półbuty robocze bez podnoska wiązane w kolorze czarnym.</b> Wierzchnia część obuwia musi być wykonana ze skóry zamszowej o grubości od 1,6 do 1,9 mm. Półbuty muszą posiadać właściwości antystatyczne, podeszwę antypoślizgową wykonaną z gumy. Wyściółka musi zapobiegać otarciom oraz wchłaniać pot. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>półbuty muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek od 23 cm do 31,5 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>3 pary</b>



50 .	<b>Trzewiki robocze ocieplane bez podnoska</b>	<b>Trzewiki robocze ocieplane (wewnątrz obuwia) bez podnoska wiązane w kolorze czarnym ze skóry z PU.</b> Trzewiki przeznaczone do pracy w terenie w niskich temperaturach. Trzewiki muszą posiadać właściwości antystatyczne oraz antypoślizgową podeszwę. Ponadto trzewiki muszą posiadać wkładkę antyprzebiciową oraz wodoodporną cholewkę zapobiegającą przemoczeniu wewnątrz buta. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	trzewiki muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek od 23 cm do 31,5 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>3 pary</b>
51 .	<b>Kalosze męskie ocieplane wysokie</b>	<b>Kalosze ocieplane męskie wysokie w kolorze czarnym, grantowym lub zielonym.</b> Kalosze muszą być wykonane w 100% z materiału EVA-pianka. Kalosze muszą ważyć od 700 g do 900 g oraz posiadać wysoki stopień izolacji termicznej. Ponadto kalosze muszą: - być wodoszczelne oraz dostosowywać się do ruchu stopy; - posiadać wymienny ocieplacz zakończony sztruksowym kołnierzem, przy czym ocieplacz musi zawierać w swoim składzie aluminium, izolujące stopę od zimna w temperaturze -30 ° C. - kalosze muszą posiadać antypoślizgową, urzeźbioną podeszwę oraz nadawać się do użytkowania przez cały rok. <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	kalosze muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek: od 25 cm do 32,5 cm oraz posiadać wysokość cholewki od 36 cm do 41,5 cm - odpowiedniej dla danego rozmiaru  (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>40 par</b>
52 .	<b>Kalosze damskie ocieplane wysokie</b>	<b>Kalosze ocieplane damskie wysokie w kolorze czarnym lub granatowym.</b> Kalosze muszą być wykonane z 100 % z materiału EVA- pianka. Kalosze muszą ważyć od 500 g do 700 g. Kalosze muszą: - posiadać w środku ocieplacz, - łatwo dostosowywać się do stopy, - być wodoszczelne, - posiadać podeszwę antypoślizgową; - posiadać właściwości termoizolacyjne, zapewniające możliwość noszenia w temperaturach do -30 ° C; - zapewniać doskonałą ochronę przed deszczem i śniegiem  <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b>	kalosze muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek: od 23 cm do 29 cm ; posiadać wysokość cholewki od 29 cm do 36 cm – odpowiedniej dla danego rozmiaru (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>3 pary</b>



53	<b>Obuwie na spodach antypoślizgowych</b>	<p><b>Atestowane klapki z antypoślizgową podeszwą w kolorze czarnym.</b> Klapki muszą być wykonane z kopolimeru EVA (tworzywa w całości antybakteryjnego). Klapki muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- antypoślizgową, gumową podeszwę, zapewniającą dużą przyczepność zarówno na tłustym, jak i mokrym podłożu;</li> <li>- otwory wentylacyjne po obu stronach obuwia, zapewniające właściwą cyrkulację powietrza;</li> <li>- absorpcję energii w pięcie;</li> <li>- podwyższoną i zamkniętą piętę,</li> <li>- pasek podtrzymujący piętę z ozdobnym pinem, umożliwiającym noszenie go zarówno z przodu jak i z tyłu;</li> <li>- autonomicznie ukształtowane podstopie.</li> </ul> <p>Ponadto klapki muszą być lekkie, o wadze w granicach od 0,35 kg do 0,40 kg (para), wykonane z materiału termoodkształcalnego, szybko dostosowującego się do kształtu stopy użytkownika.</p> <p>Obuwie musi spełniać wymagania normy EN ISO 20347. Jest środkiem ochrony indywidualnej kategorii II.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	obuwie musi być dostępne w rozmiarach o długościach wkładek od 22 cm do 28 cm (rozmiar w zależności od potrzeb)	<b>3 pary</b>
54	<b>Wodery</b>	<p><b>Wodery (kalosz roboczy - but wysoki)</b> z podeszwą odporną na poślizg.</p> <p>Cholewka i podeszwa musi być wykonana z PVC/Nitryl.</p> <p>Wodery muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wodoodporną cholewkę;</li> <li>-bezpieczny stalowy podnosek o wartości minimalnej 200 J;</li> <li>- wkładkę antyprzebiciową;</li> <li>- pochłaniacz energii pod piętą;</li> <li>- olejoodporną i antypoślizgową podeszwę (SRC).</li> </ul> <p>Wodery muszą być certyfikowane na zgodność z CE, posiadać klasę S5 i spełniać wymagania normy: EN20345.</p>	<p>Wodery muszą być dostępne w rozmiarach o długości wkładek od 23 cm do 30,5 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>3 pary</b>
55	<b>Kamizelka odblaskowa z logiem oraz nadrukiem Bike_S Szczeciński Rower Miejski</b>	<p><b>Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym zapinana z przodu na zamek błyskawiczny.</b></p> <p>Materiał wierzchni: 100 % poliester, dzianina o gramaturze o gramaturze od 120g/m<sup>2</sup> do 125 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>Kamizelka musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie naszyte dolne większe kieszenie;</li> <li>- kieszeń na telefon i długopis;</li> <li>- pętlę umożliwiającą przyłączenie radiotelefonu;</li> <li>- zaczep D na klucze i identyfikator;</li> <li>- odblaski zarówno z przodu, jak i z tyłu;</li> <li>- logo Bike_S Szczeciński Rower Miejski oraz nadruk o treści: Bike_S Szczeciński Rower Miejski.</li> </ul> <p>Logo Bike_S Szczeciński Rower Miejski oraz nadruk o treści: Bike_S Szczeciński Rower Miejski muszą być w kolorze czarnym oraz zostać umieszczone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tyłu na plecach i posiadać wymiary: szerokość 24 cm, wysokość 15 cm;</li> <li>- z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i posiadać wymiary: szerokość 9 cm, wysokość 7,5 cm.</li> </ul> <p>Kamizelka musi być w pełni certyfikowana z normą EN ISO 20471 klasa 2.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>kamizelka musi być dostępna w rozmiarach o obwodach klatki piersiowej od 80 cm do 184 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>11 szt.</b>



56 .	<b>Kamizelka odblaskowa z logiem oraz nadrukiem NIOL Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.</b>	<p><b>Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym lub pomarańczowym zapinana z przodu na zamek błyskawiczny.</b>  Materiał wierzchni: 100 % poliester, dzianina o gramaturze od 120 g/m<sup>2</sup> do 125 g/m<sup>2</sup>.  Kamizelka musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie naszyte dolne większe kieszenie;</li> <li>- kieszeń na telefon i długopis;</li> <li>- pętlę umożliwiającą przyłączenie radiotelefonu;</li> <li>- zaczep D na klucze i identyfikator;</li> <li>- odblaski zarówno z przodu, jak i z tyłu;</li> <li>- logo NIOL oraz nadruk o treści Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o.</li> </ul> <p>Logo NIOL oraz nadruk o treści: Nieruchomości i Oplaty Lokalne Sp. z o.o. muszą być w kolorze czarnym oraz zostać umieszczone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tyłu na plecach i posiadać wymiary: szerokość 30 cm, wysokość 11 cm;</li> <li>- z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i posiadać wymiary: szerokość 9 cm, wysokość 7 cm.</li> </ul> <p>Kamizelka musi być w pełni certyfikowana z normą EN ISO 20471 klasa 2.  <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>kamizelka musi być dostępna w rozmiarach :  obwód klatki piersiowej od 80 cm do 184 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>268 szt.</b>
57 .	<b>Kamizelka odblaskowa z logiem oraz nadrukiem SPP</b>	<p>Kamizelka odblaskowa w kolorze żółtym lub pomarańczowym, zapinana z przodu na zamek błyskawiczny.  Materiał wierzchni: 100 % poliester, dzianina o gramaturze od 120 g/m<sup>2</sup> do 125 g/m<sup>2</sup>.  Kamizelka musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie naszyte dolne większe kieszenie;</li> <li>- kieszeń na telefon i długopis;</li> <li>- pętlę umożliwiającą przyłączenie radiotelefonu;</li> <li>- zaczep D na klucze i identyfikator;</li> <li>- odblaski zarówno z przodu jak i z tyłu;</li> <li>- logo SPP oraz nadruk SPP</li> </ul> <p>Logo SPP oraz nadruk SPP muszą być w kolorze czarnym oraz zostać umieszczone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tyłu na plecach i posiadać wymiary: szerokość 27 cm, wysokość 12 cm;</li> <li>- z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej i posiadać wymiary szerokość 9 cm, wysokość 7 cm.</li> </ul> <p>Kamizelka musi być w pełni certyfikowana z normą EN ISO 20471 klasa 2.  <b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>Kamizelka musi być dostępna w rozmiarach:</p> <p>obwód klatki piersiowej od 80 cm do 184 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>8 szt.</b>
58 .	<b>Kombinezon wodoodporny</b>	<p><b>Kombinezon wodoodporny</b> w kolorze ciemnym (na przykład czarnym lub granatowym).  Materiał Seatlex Classic gramatura od 200 g/m<sup>2</sup> do 210 g/m<sup>2</sup> .  Kombinezon musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- składany kaptur chowany w kołnierzu;</li> <li>- mankiety regulowane napami;</li> <li>- elastyczne wykończenie pasa z tyłu;</li> <li>- kieszenie boczne;</li> <li>- zgrzewane, wodoodporne szwy;</li> <li>- brzegi nogawek regulowane napami;</li> <li>- zapięcie na zamek błyskawiczny ukryty pod listwą z napami.</li> </ul>	<p>kombinezon musi być dostępny w rozmiarach o obwodzie klatki piersiowej od 97 cm do 128 cm</p> <p>obwodzie pasa od 92 cm do 130 cm</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>10 szt.</b>



59	<b>Półmaski filtrujące</b>	<p><b>Półmaska filtrująca wielokrotnego użytku.</b> Waga maski od 130 g do 140 g.</p> <p>Półmaska musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część twarzową wykonaną z miękkiego silikonu (wąski obszar noska), zapewniającego wygodę używania i trwałą ochronę dróg oddechowych;</li> <li>- zawór zapobiegający gromadzeniu się ciepłego powietrza pod maską i zapewniający ochronę w miejscach o wysokiej temperaturze i wilgotności oraz zmniejszający opory oddychania (ułatwione oddychanie);</li> <li>- możliwość opuszczenia półmaski w łatwy sposób (zawieszenie maski na szyi) w chwili, gdy nie jest wymagana ochrona;</li> <li>- bagnetowy system złączy pozwalający na podłączenie szerokiej gamy filtrów i pochłaniaczy chroniących przed gazami, parami i pyłem.</li> <li>- niskoprofilową konstrukcję zapewniającą dobre pole widzenia;</li> <li>- możliwość regulacji pozwalającą na dostosowanie do twarzy;</li> <li>- 4 punktowy rodzaj taśm nagłowia.</li> </ul> <p><b>Półmaski filtrujące muszą pasować do filtrów wymiennych, o których mowa w poz. 60.</b></p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>półmaska musi być dostępna w rozmiarach:</p> <p>M-L , L-XL</p> <p>(rozmiar w zależności od potrzeb)</p>	<b>18 szt.</b>
60	<b>Filtry wymienne</b>	<p><b>Pochłaniacz na pary organiczne</b> (o temperaturze wrzenia powyżej 65°C), gazy nieorganiczne oraz gazy kwaśne (kleje, lakiery, opary dwutlenku siarki, kwasu solnego, chloru i wybielaczy).</p> <p>Pochłaniacz nie może zawierać komponentów wykonanych z naturalnej gumy lateksowej.</p> <p>Pochłaniacz musi być lekki, zapewniać niski opór oddychania oraz posiadać trapezowy kształt, nie ograniczający pola widzenia. Pochłaniacz musi posiadać możliwość jego zastosowania zarówno z półmaskami jak i maskami.</p> <p>Pochłaniacze muszą być pakowane w jednym opakowaniu po cztery komplety.</p> <p><b>Filtry wymienne muszą pasować do półmasek filtrujących, o których mowa w poz. 59.</b></p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	-	<b>4 opakowania po 4 komplety</b>
61	<b>Półmaska przeciwpyłowa</b>	<p><b>Półmaska FFP2 przeciwpyłowa</b> składana o kształcie trapezu równoramiennego w kolorze białym, czarnym lub granatowym.</p> <p>Półmaska musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- czaszę składającą się z włókniny filtracyjnej (czysty polipropylen) oraz fizeliny;</li> <li>- nagłowie – gumowe lub tekstylne;</li> <li>- zacisk nosowy (polipropylen wzmocniony dwoma stalowymi drutami) zamontowany wewnątrz włókniny filtracyjnej czaszy;</li> <li>- uszczelkę nosa (pianka polietylenowa) przyklejoną wewnątrz czaszy na wysokości zacisku nosowego;</li> <li>- zawór – polipropylen.</li> </ul>	-	<b>400 szt.</b>
62	<b>Maska ochronna przezroczysta na twarz/ochrona PCV do kosy</b>	<p><b>Maska ochronna PCV do kosy.</b> Maski musi zapewniać ochronę twarzy pracowników obsługujących takie narzędzia jak pilarki, kosy, kosiarki itp., przy których wymagane jest zabezpieczenie twarzy przed odpryskami i wiórami.</p> <p>Maska musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- górną część (osłonę czoła) wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego;</li> <li>- osłonę twarzy, o wymiarach: szerokość od 38 cm do 40 cm, wysokość od 18 cm do 20 cm oraz grubość od 1 mm do 1,3 mm, wykonaną z przezroczystego PCV, zapewniającą 100 % widoczności i chroniącą przed odpryskami;</li> <li>- miękki napotnik usytuowany w przedniej części maski,</li> </ul>	z regulacją w górnej części nagłowia za pomocą pokrętła	<b>25 szt.</b>



		<p>zwiększający komfort jej noszenia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regulację kąta pochylecia maski;</li> <li>- regulację w górnej części nagłowia;</li> <li>- paski regulacyjne umożliwiające wygodne dopasowanie osłony;</li> <li>- pokrętło umożliwiające regulację obwodu maski;</li> <li>- boczne pokrętła umożliwiające ustawienie osłony twarzy pod dowolnym kątem;</li> </ul>		
63	<b>Gogle ochronne</b>	<p><b>Gogle ochronne</b> w dowolnym kolorze, przeznaczone do ochrony oczu przed kurzem, pyłem, odpryskami chemikaliów oraz uderzeniami.</p> <p>Gogle muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pojedynczą szybkę PCV ze 180- stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych, wykonaną z bezbarwnego poliwęglanu, zapobiegającego jej zaparowaniu i zarysowaniu;</li> <li>- możliwość wymiany szybki;</li> <li>- klasę optyczną 1 zapewniającą 100 % ochronę przed promieniowaniem UV;</li> <li>- wytrzymałość mechaniczną: B – średnia energia uderzenia (minimum 120 m/s);</li> <li>- szerokie pole widzenia;</li> <li>- lekką konstrukcję – waga od 70 g do 80 g;</li> <li>- szeroki i regulowany pasek, zapewniający bezuciskowe dopasowanie nawet przy długotrwałym użytkowaniu;</li> <li>- wentylację okrężną, zapewniającą komfort użytkowania;</li> <li>- możliwość jednoczesnego ich stosowania z okularami korekcyjnymi, maskami ochronnymi oraz pozostałymi środkami ochrony osobistej.</li> </ul> <p>Gogle muszą spełniać wymagania normy EN166.</p>	rozmiar uniwersalny (szeroki i regulowany pasek)	<b>54 szt.</b>
64	<b>Okulary ochronne</b>	<p><b>Okulary ochronne z przezroczystym soczewkami.</b></p> <p>Okulary muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przezroczyste soczewki;</li> <li>- oprawki w stylu bezramkowym wykonane z poliwęglanu;</li> <li>- regulowane zauszniki, umożliwiające dopasowanie soczewek do rysów twarzy i wyregulowanie pozycji okularów;</li> <li>- płaskie, elastyczne, wyginające się i samoczynnie dostosowujące się do wielkości głowy użytkownika zauszniki;</li> <li>- powłokę odporną na zaparowanie.</li> </ul> <p>Ponadto okulary muszą zapewniać ochronę przed promieniowaniem UV o długości fali minimum 400 nm.</p> <p>Waga okularów od 20 g do 25 g.</p>	-	<b>31 szt.</b>



65 .	<b>Zestaw ochronny</b>	<p><b>Zestaw ochronny dla pilarzy</b> – składający się z wentylowanego hełmu ochronnego, wykonanego z tworzywa ABS i posiadającego regulację obwodu wieżby 56-63 cm. Kask musi być w kolorze pomarańczowym lub żółtym. Wizjerka z siatki osłaniająca twarz musi być w kolorze czarnym.</p> <p>Zestaw ponadto musi posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6-punktową uprząż z tworzywa sztucznego;</li> <li>- wzmocniony uchwyt oraz wizjerkę z siatki;</li> <li>- pasek podbródkowy oraz miękki napotnik piankowy;</li> <li>- możliwość regulacji pałaka za pomocą systemu pokrętła zapadkowego;</li> <li>- ochronniki słuchu wykonane z ABS i posiadające możliwość regulacji wysokości zaczepienia;</li> <li>- średnią wartość tłumienia hałasu do 29 dB</li> </ul> <p>Materiał: stal nierdzewna, polistyren.</p> <p>Certyfikowany za zgodność z CE kategoria III. Zgodne z normą EN 397 oraz EN 352-3.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	Regulacja obwodu wieżby 56-63 cm	<b>7 szt.</b>
66 .	<b>Nauszniki przeciwhałasowe</b>	<p><b>Nauszniki przeciwhałasowe</b> na pałaku nagłownym wykonanym ze stalowej sprężyny dociskowej nieulegającej deformacji podczas użytkowania. Nauszniki muszą tłumić hałas do <b>35 dB</b>.</p> <p>Nauszniki przeciwhałasowe muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bezstopniową regulację ułatwiającą dokładne dopasowanie do kształtu głowy;</li> <li>- pierścienie uszczelniające wypełnione płynem;</li> <li>- miękkie, szerokie piankowe poduszki zmniejszające ucisk wokół uszu;</li> </ul> <p>Nauszniki muszą być zbudowane w oparciu o technologię wykorzystującą podwójną obudowę, zapewniającą maksymalne tłumienie dźwięków o wysokich częstotliwościach i jednocześnie umożliwiającą użytkownikowi zrozumienie rozmowy i wydawanych poleceń.</p> <p>Nauszniki muszą być w kolorze ciemnym (na przykład czarnym lub granatowym).</p>	regulacja ułatwiająca dokładne dopasowanie do kształtu głowy	<b>5 szt.</b>
67 .	<b>Stopery do uszu</b>	<p><b>Stopery do uszu/wkładki przeciwhałasowe</b> w kolorze jaskrawym zapewniającym dobrą widoczność.</p> <p>Stopery do uszu/wkładki przeciwhałasowe muszą posiadać:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcję tłumienia hałasu do 37 dB, a tym samym umożliwiać jego użytkownikom przebywanie w miejscach o wysokim natężeniu dźwięku;</li> <li>- elastyczną formę, umożliwiającą dopasowywanie się do kształtu ucha;</li> <li>- kształt stożkowy.</li> </ul> <p>Ponadto stopery/wkładki przeciwhałasowe muszą być wykonane z poliuretanowej pianki, hipoalergiczne, nie mogą uciskać i muszą być stabilnie osadzone.</p> <p>Stopery muszą spełniać wymagania normy EN 352-2.</p> <p>Stopery muszą być pakowane w opakowaniu po 200 par.</p>	-	<b>3 opakowania po 200 par</b>



68	<b>Kask ochronny (Chelm) do pracy na wysokości</b>	<p><b>Kask ochronny do pracy na wysokościach</b> w kolorze białym wykonany z tworzywa ABS odpornego na działanie promieniowania ultrafioletowego. Kask musi posiadać wewnętrzną piankę EPS (styropian) oraz 4-punktowy pasek podbródkowy Y. Regulacja rozmiaru pałąka musi być możliwa za pomocą systemu pokrętła zapadkowego. Kask ochronny musi być zgodny z normą EN 12492, EN 397 oraz posiadać atesty potwierdzające jego wytrzymałość na działania niskich temperatur (do -30 stopni). Kask musi być przystosowany do ochrony pracownika w obszarze pracy przed urazami pochodzącymi od spadających przedmiotów oraz uderzeniami o nieruchomy przedmiot. Kask musi być przystosowany do pracy na wysokości.</p> <p><b>Asortyment będzie jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	obwód głowy od 54 cm do 62 cm.	<b>24 szt.</b>
69	<b>Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji</b>	<p><b>Chusteczki bezalkoholowe</b> przeznaczone do dezynfekcji i czyszczenia rąk, powierzchni i wyposażenia. Ponadto chusteczki muszą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykazywać działanie bakteriobójcze,</li> <li>- wykazywać działanie wirusobójcze, prątkobójcze i grzybobójcze;</li> <li>- zabijać 99,999% drobnoustrojów łącznie z VRE,</li> <li>- zabijać szeroką gamę bakterii Gram – dodatnich jak MRSA, bakterii Gram – ujemnych jak Acinetobacter, Klebsiella oraz Pseudomonas,</li> <li>- być zapakowane w opakowaniach po 50 sztuk.</li> </ul>	-	<b>16 opakowań po 50 szt.</b>
70	<b>Sznurówki</b>	<b>Sznurówki do butów o długości 100 cm w kolorze czarnym,</b> o średnicy od 4 do 5 mm. Materiał: 100 % poliestr.	100 cm długość	<b>5 par</b>
71	<b>Rękawice do spawania</b>	<p><b>Rękawice ochronne spawalnicze</b> wykonane z dwoiny bydlęcej. Kolor dowolny. Rękawice muszą posiadać wewnętrzną podszewkę poprawiającą komfort i izolującą od gorąca. Rękawice muszą posiadać mankiety o długości od 25 cm do 28 cm (całość rękawicy wynosi od 35 cm do 38 cm), który zakrywa również część przedramienia. Rękawice muszą być szyte nicią kevlar (odporną na wysokie temperatury (ogień) i tarcie). Rękawice muszą być przeznaczone są do spawania, dopasowywać się do dłoni i być chwytne. Rękawice muszą być zgodne z normą EN 420, EN 388 – odporność mechaniczna, EN 407 – zabezpieczenie przed wysoką temperaturą, EN 12477 – rękawiczki spawalnicze. Fason pięciopalcowy zakryty.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	rozmiar od 9 (L) do 11 (XXL)	<b>40 par</b>
72	<b>Fartuch skórzany spawalniczy przedni</b>	<p><b>Fartuch w całości wykonany ze skóry bydlęcej</b> typ dwoina w kolorze brązowym, czarnym, czerwonym, żółtym oraz niebieskim. Fartuch musi być wykonany z materiału odpornego na przetarcia oraz posiadać trudnopalne para-amidowe nici. Ponadto fartuch musi posiadać regulację z tyłu na plecach przy pomocy klamry oraz zapinanie z przodu na rzep. Z przodu fartucha musi znajdować się kieszeń piersiowa. Fartuch musi być zgodny z normą EN ISO 11611 klasa 2. Fartuch musi być przeznaczony do pracy w spawalnictwie.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>	<p>szerokość od 60 cm do 80 cm</p> <p>długość od 90 cm do 110 cm</p>	<b>4 szt.</b>
73	<b>Przyłbica spawalnicza z filtrem automatycznym</b>	<p><b>Przyłbica spawalnicza</b> z szybami ochronnymi złożona z korpusu, ramki i nasady oraz filtra automatycznego (z możliwością regulacji przyciemnienia od 9 do 13 DIN). zapewniającego ochronę całej twarzy podczas procesu spawania. Budowa przyłbicy musi zapewniać mocowanie na głowie użytkownika, za pomocą nagłowia. Przyłbica musi posiadać klasę optyczną 1. Pole widzenia powinno wynosić: na</p>	regulacja obwodu głowy za pomocą pokrętła	<b>8 szt.</b>



		<p>długość od 85 mm do 90 mm natomiast na szerokość od 45 mm do 50 mm. Przyłbica powinna posiadać możliwość uniesienia osłony oraz zapewniać ochronę przed promieniowaniem IR oraz UV. Ponadto przyłbica musi zapewniać ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych. Przyłbica musi posiadać możliwość regulacji wielkości obwodu głowy za pomocą pokrętła, regulację kąta nachylenia osłony oraz musi być zasilana bateriami.</p> <p>Przyłbica musi spełniać wymagania normy EN166, EN175 oraz EN 379.</p> <p><b>Asortyment musi być jednolity w okresie obowiązywania umowy.</b></p>		
74 .	<b>Maseczki medyczne jednorazowe z gumkami</b>	<p><b>Ochronne maseczki medyczne</b> certyfikowane jednorazowego użytku wyprodukowane z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej zapewniające ochronę przed pyłem, zanieczyszczeniami i drobnoustrojami (przenoszonymi drogą kropelkową). Maseczki muszą posiadać wygodne gumki do zakładania na uszy oraz drucik na nos umożliwiający dopasowanie do twarzy. Maseczki muszą być w kolorze białym lub niebieskim.</p>	rozmiar uniwersalny	<b>300 szt.</b>



**FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

Lp.	Nazwa asortymentu	Ilość	Jednostka miary	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ( kol. 3 x kol. 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>ODZIEŻ ROBOCZA I OCHRONNA</b>					
1.	Spodnie męskie długie	19	szt.		
2.	Spodnie damskie długie	17	szt.		
3.	Spodenki krótkie (od pasa do kolan)	36	szt.		
4.	Peleryna przeciwdeszczowa	93	szt.		
5.	Czapka letnia patrolówka z usztywnianym daszkiem, możliwością regulacji, wykonana z mieszanki poliestru i bawełny ( <b>typ 1</b> )	117	szt.		
6.	Czapka letnia partolówka z usztywnianym daszkiem, z możliwością regulacji, wykonana z bawełny ( <b>typ 2</b> )	2	szt.		
7.	Czapka odbłaskowa z ociepliną insulutex	117	szt.		
8.	Koszulka polo męska (krótki rękaw) w kolorze czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP	60	szt.		
9.	Koszulka polo damska (krótki rękaw) w kolorze czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP	48	szt.		
10.	Koszulka polo męska (długi rękaw) w kolorze czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP	40	szt.		
11.	Koszulka polo damska (długi rękaw) w kolorze czerwonym jednolitym i nadrukiem SPP	32	szt.		
12.	Koszulka polo męska (krótki rękaw) w kolorze zielonym jednolitym (odcień trawy) z logo i nadrukiem Bike_S Szczeciński Rower Miejski	55	szt.		



13.	Koszulka polo męska (krótki rękaw) w kolorze zielonym jednolitym (odcień trawy) z logo NIOŁ oraz nadrukiem Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	200	szt.		
14.	Koszulka polo męska (krótki rękaw) w kolorze czerwonym jednolitym z logo NIOŁ oraz nadrukiem Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	20	szt.		
15.	Koszulka polo damska (krótki rękaw) w kolorze czerwonym jednolitym, z logo NIOŁ oraz nadrukiem Nieruchomości i Opłaty Lokalne sp. z o.o.	20	szt.		
16.	Fartuch bawełniany medyczny wykończony lamówką	6	szt.		
17.	Spodnie robocze do pasa	98	szt.		
18.	Spodnie robocze ogrodniczki (typ 1)	46	szt.		
19.	Spodnie robocze ogrodniczki (typ 2)	8	szt.		
20.	Spodnie robocze do pasa wraz z nakolannikami	6	szt.		
21.	Ogrodniczki robocze wraz z nakolannikami	10	szt.		
22.	Polar	81	szt.		
23.	Kamizelka ciepłochłonna	3	szt.		
24.	Kurtka ciepłochłonna ( <b>typ 1</b> )	37	szt.		
25.	Kurtka ciepłochłonna ( <b>typ 2</b> )	3	szt.		
26.	Kurtka przeciwdeszczowa ( <b>typ 1</b> )	25	szt.		
27.	Kurtka przeciwdeszczowa ( <b>typ 2</b> )	3	szt.		
28.	Koszula flanelowa	81	szt.		
29.	Kamizelka odblaskowa z logo oraz nadrukiem Bike_S Szczeciński Rower Miejski	11	szt.		
30.	Kamizelka odblaskowa z logo NIOŁ i nadrukiem Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.	268	szt.		



31.	Kamizelka odblaskowa z logo oraz nadrukiem SPP	8	szt.		
32.	Kombinezon wodoodporny	10	szt.		
33.	Fartuch skórzany spawalniczy przedni	4	szt.		
<b>RĘKAWICE ROBOCZE I OCHRONNE</b>					
1.	Rękawiczki ocieplane zimowe	94	para		
2.	Rękawiczki nitrylowe (w opakowaniach po 100 sztuk każde)	204 opakowań po 100 szt. każde	opakowanie		
3.	Rękawice ochronne	710	para		
4.	Rękawice robocze do prac z ekranami dotykowymi	60	para		
5.	Rękawice robocze	6000	para		
6.	Rękawice ochronne z licowej skóry koziej ocieplane polarem	660	para		
7.	Rękawice robocze z licowej skóry bydłowej i bawełny	410	para		
8.	Rękawiczki gumowe chemoodporne z podwójnym PCV	115	para		
9.	Rękawice chemiczne (typ 1)	30	para		
10.	Rękawice chemiczne (typ 2)	16	para		
11.	Rękawice ochronne elektroizolacyjne	2	para		
12.	Rękawice ochronne z bawełny z jednostronnym mikronakropieniem z PCV	40	para		
13.	Rękawice ochronne wykonane z nylonu z jednostronnym nakropieniem z PCV	70	para		
14.	Rękawice do spawania	40	para		



SPRZĘT OCHRONNY, INNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ POZOSTAŁE AKCESORIA					
1.	Nakolanniki	36	para		
2.	Półmaski filtrujące	18	szt.		
3.	Filtry wymienne (w opakowaniu po 4 komplety każde)	4 opakowania po 4 komplety każde	opakowanie		
4.	Półmaska przeciwpyłowa	400	szt.		
5.	Maska ochronna przezroczysta z PCV (służąca ochronie twarzy pracownika obsługującego kosę, pilarkę itp. przez odpryskami)	25	szt.		
6.	Gogle ochronne	54	szt.		
7.	Okulary ochronne	31	szt.		
8.	Zestaw ochronny dla pilarzy	7	szt.		
9.	Nauszniki przeciwhałasowe	5	szt.		
10.	Stopery do uszu (w opakowaniu po 200 par każde)	3 opakowania po 200 par każde	opakowanie		
11.	Kask ochronny	24	szt.		
12.	Przyłbica spawalnicza z filtrem automatycznym	8	szt		
13.	Chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji (w opakowaniu po 50 szt. każde)	16	opakowanie (po 50 szt. każde)		
14.	Sznurówki do butów o długości 100 cm.	5	para		
15.	Maseczki medyczne jednorazowe z gumkami	300	szt.		



OBUWIE					
1.	Półbut roboczy z podnoskiem kompozytowym	82	para		
2.	Trzewiki robocze z podnoskiem stalowym	2	para		
3.	Sandały bez podnoska (lekkie)	2	para		
4.	Trzewiki robocze za kostkę z podnoskiem stalowym	82	para		
5.	Trzewiki robocze za kostkę z podnoskiem poliwęglanowym	2	para		
6.	Półbut softshell bez podnoska (lekki)	2	para		
7.	Półbut roboczy bez podnoska	3	para		
8.	Trzewiki robocze ocieplane bez podnoska	3	para		
9.	Kalosze męskie ocieplane wysokie	40	para		
10.	Kalosze damskie ocieplane wysokie	3	para		
11.	Obuwie na spodach antypoślizgowych	3	para		
12.	Wodery (kalosze robocze- but wysoki)	3	para		
Wartość brutto ogółem					