



GMINA DĘBOWIEC

43-426 Dębowiec

ul. Katowicka 6

Tel. +48 33 856 22 85

Mail: debowiec@debowiec.cieszyn.pl

www.debowiec.cieszyn.pl

**PROJEKT
BUDOWLANO -WYKONAWCZY**

„Remont drogi gminnej ul. Golina w Iskrzyczynie”

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA DĘBOWIEC

43-426 Dębowiec, ul. Katowicka 6

ADRES

INWESTYCJI:

GMINA DĘBOWIEC

SOŁECTWO Iskrzyczyn, ul. Golina

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA DĘBOWIEC

OBRĘB EWIDENCYJNY Iskrzyczyn

**DZ. NR: 769, 143/8, 169/51, 139/3, 128/10, 128/8, 128/6, 784/2,
121/4, 194/6, 194/4, 186/2, 193/1, 204/4, 768/2, 200/4, 200/7,
222/9**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXV

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Usługi Inżynierskie

Grzegorz Kaczmarzyk

Ul. Piaskowa 42, 43-426 Łączka

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Kaczmarzyk

Sierpień 2024

SPIS TREŚCI

A – CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Przedmiot opracowania.....	str. 3
2.	Podstawa opracowania.....	str. 3
3.	Istniejące zagospodarowanie terenu.....	str. 3
4.	Ocena stanu istniejącego.....	str. 3
5.	Stan projektowany.....	str. 3
6.	Obszar oddziaływania obiektu.....	str. 4
7.	Warunki geotechniczne.....	str. 4
8.	Zestawienie powierzchni.....	str. 4
9.	Ochrona konserwatorska.....	str. 5
10.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.....	str. 5
11.	Wpływ inwestycji na środowisko.....	str. 5
12.	Uwagi końcowe.....	str. 5
13.	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	str. 5

B – CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys nr ZT-01	– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 01	str. 7
Rys nr ZT-02	– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 02	str. 8
Rys nr ZT-03	– PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 03	str. 9
Rys nr K-01	– PRZEKRÓJ A-A	str. 10

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano wykonawczy dla zadania: „Remont drogi gminnej ul. Golina w Iskrzyczynie” obejmujący odcinek 1000mb.

2. PODSTWA OPRACOWANIA

Podstawą formalną opracowania dokumentacji technicznej jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Dębowiec, z siedzibą w Dębowcu, 43-426 Dębowiec, ulica Katowicka 6, a projektantem.

3. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. DANE OGÓLNE

Teren objęty zakresem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Iskrzyczyn. Droga na remontowanym odcinku biegnie w terenie pagórkowatym w sąsiedztwie terenów mieszkaniowych oraz terenów leśnych i rolnych.

3.2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEJ DROGI

Droga na odcinku objętym opracowaniem ma nawierzchnię asfaltową o szerokości ok. 5,0-5,3m. Remontowany fragment drogi stanowi obecnie drogę dojazdową do posesji sąsiadujących z drogą oraz gruntów rolnych zlokalizowanych wzdłuż tej drogi.

Wody opadowe i roztopowe z drogi odprowadzane są obecnie na tereny zielone przylegające do drogi oraz częściowo do rowów przydrożnych.

3.3. INFORMACJA O ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURZE TECHNICZNEJ

Przez teren objęty inwestycją przebiegają następujące sieci i urządzenia:

- sieć energetyczna wraz z przyłączami;
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami;
- sieć gazowa wraz z przyłączami;
- sieć teletechniczna wraz z przyłączami;

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Istniejąca nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego. Droga posiada pobocza gruntowe oraz fragmentami pobocza utwardzone kruszywem. Na części remontowanego odcinka drogi występują rowy przydrożne. Istniejąca nawierzchnia drogi jest w złym stanie technicznym. Posiada miejscowe deformacje, pęknięcia i ubytki.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Ogólny zakres opracowania obejmuje:

- Rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi;
- odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm;
- odtworzenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm;
- odtworzenie podbudowy pod pobocza na głębokość 15cm;
- odtworzenie nawierzchni poboczny z kruszywa łamanego o grubości 15cm;

5.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektuje się drogę o parametrach drogi publicznej. Zakres remontu przewiduje odtworzenie drogi jednojezdniowej, dwupasowej przeznaczonej do ruchu w obu kierunkach o istniejącej szerokości jezdni.

5.3. WYKAZ DZIAŁEK OBJĘTYCH INWESTYCJĄ

Remontowany droga przebiega po terenach działek o numerach: 769, 143/8, 169/51, 139/3, 128/10, 128/8, 128/6, 784/2, 121/4, 194/6, 194/4, 186/2, 193/1, 204/4, 768/2, 200/4,

200/7, 222/9. Remont drogi nie powoduje zmiany ani nie wykracza poza istniejące granice pasa drogowego.

5.4. ROZWIĄZANIE WYSOKOŚCIOWE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Założeniem wyjściowym jest dostosowanie projektowanej niwelety do istniejącego ukształtowania terenu, istniejących ciągów komunikacyjnych.

Parametry wysokościowe remontowanej drogi przedstawiają się następująco:

- spadki poprzeczne dwustronne $i = 2\%$
- spadek poprzeczny poboczy $i = 6\%$

5.5. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r, po rozpatrzeniu warunków gruntowych.

Konstrukcję remontowanej ulicy projektuje się jak dla dróg lokalnych i dojazdowych w strefie zamieszkania. Moduł sprężystości (wtórny) dla podłoża pod konstrukcję jezdni powinien być nie mniejszy niż 100MPa.

Projektuje się następujący układ warstw w miejscu istniejącej jezdni:

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5 cm,
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 5 cm.

Projektuje się następujący układ warstw poboczy jezdni:

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – 15 cm.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej projektu.

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Wyznaczono obszar oddziaływania obiektu uwzględniający ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Obszar oddziaływania obiektu zawiera się na działkach nr 769, 143/8, 169/51, 139/3, 128/10, 128/8, 128/6, 784/2, 121/4, 194/6, 194/4, 186/2, 193/1, 204/4, 768/2, 200/4, 200/7, 222/9. Przy wyznaczaniu oddziaływania obiektu uwzględniono możliwy wpływ na tereny sąsiednie. Inwestycja nie będzie oddziaływać na sąsiednie działki. Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019 poz. 1065 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.).

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Zgodnie z normą PN-B-02479 "Dokumentowanie geotechniczne" warunki gruntowe zaliczono do prostych.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Długość remontowanej drogi | 1000,00 mb |
| • Szerokość jezdni- | 5,0- 5,3mb |

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren projektowanej inwestycji nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej.

10. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podczas projektowania remontu ul. Golina w Iskrzyczynie została uwzględniona uchwała nr 220/XXXI/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 września 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dębowiec, dla której identyfikator obszaru objętego opracowaniem jest oznaczony indeksem 2KDL – drogi publiczne klasy lokalnej.

11. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

Remont drogi nie wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu na przedmiotowej drodze, nie zmieni się oddziaływanie na środowisko. Projektowane zmiany poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu i komfort poruszania się po drodze.

W trakcie eksploatacji zużycie wody oraz innych surowców, materiałów, paliw, energii nie wystąpi, wymagane będzie jednak wykonywanie remontów w przyszłości.

Podczas prac wykonawczych nastąpi zużycie paliw wykorzystywanych przez maszyny i urządzenia pracujące na placu budowy. Wystąpi również zużycie materiałów i surowców niezbędnych dla wybudowania drogi tj: kruszywo łamane, beton asfaltowy.

Odpady z rozbiórki nawierzchni jezdni oraz ziemi z ukopu powinny być wykorzystane w pierwszej kolejności do prac związanych z remontem przedmiotowej drogi a w razie braku takiej możliwości wywiezione i zagospodarowane przez wykonawcę robót.

Poziom hałasu w terenie zabudowy mieszkaniowej i zabudowy związanej ze stałym i wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży nie może przekroczyć 55 db w godzinach 6.00-22.00 i 50 db w godzinach 22.00-6.00. Prace budowlane wykonywane będą tylko w godzinach dziennych.

Po zakończeniu inwestycji teren zostanie uporządkowany, a otoczenie przebudowanej drogi doprowadzone do stanu pierwotnego.

Na terenie objętym projektem nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody.

12. UWAGI KOŃCOWE

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne, celem uściślenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Zagęszczenie gruntu należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa robót ziemnych oraz przepisami związanymi (normą). Prace w pobliżu czynnych urządzeń podziemnych w szczególności należy prowadzić pod nadzorem służb nadzoru właścicieli sieci.

Prace w pobliżu sieci gazowej prowadzić zgodnie z warunkami wskazanymi w uzgodnieniu znak: PSGZA.0166.763.24 z dnia 12.09.2024 r. wydanego przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze – Gazownia w Skoczowie

Uwaga: Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne stanowią odrębne załączniki do niniejszego opracowania projektowego.

13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBÓT:

- Rozbiórka istniejącej nawierzchni drogi;
- odtworzenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o grubości 5cm;
- odtworzenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm;
- odtworzenie podbudowy pod pobocza na głębokość 15cm;
- odtworzenie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego o grubości 15cm;

ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE:

- sieć energetyczna wraz z przyłączami;
- sieć wodociągowa wraz z przyłączami;
- sieć gazowa wraz z przyłączami;
- sieć teletechniczna wraz z przyłączami;

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- infrastruktura techniczna jak w punkcie poprzednim

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH:

- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem narzędzi ręcznych i pneumatycznych;
- zranienia i urazy podczas transportu materiałów samochodem skrzyniowym;
- zranienia i urazy podczas robót z wykorzystaniem maszyn do robót ziemnych i drogowych;
- oparzenia podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;
- zatrucia gazami i parami podczas wykonywania nawierzchni z betonu asfaltowego;
- potrącenie przez pojazdy znajdujące się w ruchu ulicznym;
- organizacja i zabezpieczenie składowisk: humusu, urobku z wykopów,
- materiałów budowlanych, elementów konstrukcji i wyrobów budowlanych;

ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH:

- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
- przestrzeganie przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych;
- oznakowanie i zabezpieczenie ruchu drogowego;
- właściwa organizacja placu i terenu budowy, w tym wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.