



1	
8 cm	Kostka brukowa typu Behaton (szara, czerwona)
4 cm	Podsypka cementowo - piaskowa
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3, frakcji 0-63mm kruszywo naturalne
25 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego C 90/3, frakcji 31,5-63 mm kruszywo naturalne
	Grunt rodzimy

UWAGA:  
1.Sposób ułożenia kostki winien nawiązywać do istniejącego ułożenia kostki typu Behaton na istniejących miejscach postojowych.  
Dostosować na budowie.

INWESTOR: GMINA KNURÓW UL. DR FLORIANA OGANA 5 44 - 190 KNURÓW			
TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI WZDŁUŻ UL. JANA SOBIESKIEGO W KNUROWIE W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA TERENIE MIASTA"			
ADRES INWESTYCJI: UL. JANA SOBIESKIEGO, KNURÓW DZIAŁKA NR: 1483/90			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ TYPOWY			
PROJEKTANT: Branża architektoniczna	mgr inż. arch. Aleksandra Wieczorek upr. bud. nr 4/SLOKK/2022	PODPIS:	
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: ---	DATA: 08.2024	NR RYSUNKU: P-1