

Modernizacja drogi powiatowej nr 1390K relacji Ciężkowice-Turza-Sitnica-Strzeszyn w km od 0+390,00 do km 2+430,00
w miejscowości Ciężkowice, Ostrusza- Powiat Tarnowski

Kosztorys ofertowy-Załącznik nr 8 do SWZ

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR AT-03 0102-01 analogia	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm - materiał z rozbiórki do wbudowania w pobocza, pozostały materiał z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 31 km	m2	10 506,00 0		
2 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	21 532,00 0		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2		ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm (materiał z poboczy z odwozem i utylizacją)	m2	3 060,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
3		NAWIERZCHNIE				
4 d.3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m2	275,000		
5 d.3	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralna asfaltowo - grysową z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy do miejsca wbudowania	t	1 409,000		
6 d.3	KNR 2-31 0310-05	Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm z mieszanki mineralnej asfaltowo- grysowej / KR-3 /) z mechanicznym wbudowaniem i zagęszczeniem oraz dowozem masy w miejsce wbudowania	m2	10 506,00 0		
Razem dział: NAWIERZCHNIE						
4		POBOCZA				
7 d.4	KNR 2-31 0204-05 0204-06 t1002-01 analogia	Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania - grubość średnia po zagęszczeniu 10 cm	m2	2 000,000		
8 d.4	KNR 2-31 0204-05	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym - grubość średnia po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 060,000		
9 d.4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 Krotność = 2	m2	3 060,000		
Razem dział: POBOCZA						
Kosztorys netto						
VAT 23 %						
Kosztorys brutto						