



Drzwi:	
D1	- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF, z odwrótną przylgą, pełne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi prawe
D2	- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF, z odwrótną przylgą, pełne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi lewe
D3	- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF, bezprzylgowe, pełne, wykładane, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi prawe
D4	- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF, bezprzylgowe, pełne, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi lewe, podcięcie wentylacyjne wg standardu producenta
D5	- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF, bezprzylgowe, pełne, przygotowane do malowania, rozmiar "80", drzwi lewe
D6	- drzwi Leon GREEN DOORS '40 Z OŚCIEŻNICĄ REGULOWANĄ MDF, bezprzylgowe, pełne, wykładane, przygotowane do malowania, rozmiar "90", drzwi lewe
D7	- drzwi Leon SARA PRO PLUS 40 z ukrytą ościeżnicą, pełne, wykładane, przygotowane do wykończenia tapetą, rozmiar "90", drzwi prawe, podcięcie wentylacyjne wg standardu producenta

Przed zamówieniem drzwi wymiary otworów należy sprawdzić na budowie. Wymiary w świetle muru dostosować do wymagań producenta drzwi (również w przypadku zmiany producenta) lub podjąć decyzję o dostosowaniu drzwi od producenta do wymiarów otworów drzwiowych na budowie.

Zestawienie pomieszczeń:	
RECEPCJA	- powierzchnia: 25,9 m <sup>2</sup>
POCZEKALNIA	- powierzchnia: 8,5 m <sup>2</sup>
GABINET 1	- powierzchnia: 12,0 m <sup>2</sup>
GABINET 2	- powierzchnia: 13,0 m <sup>2</sup>
ARCHIWUM	- powierzchnia: 6,0 m <sup>2</sup>
SERWEROWNIA	- powierzchnia: 4,6 m <sup>2</sup>
POM. OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ	- powierzchnia: 2,3 m <sup>2</sup>
SOCJALNY	- powierzchnia: 5,0 m <sup>2</sup>
GABINET 3	- powierzchnia: 11,7 m <sup>2</sup>
GABINET 4	- powierzchnia: 11,9 m <sup>2</sup>
POCZEKALNIA I KORYTARZ	- powierzchnia: 25,3 m <sup>2</sup>
WC	- powierzchnia: 2,5 m <sup>2</sup>

Ściany:	
	- sufit podwieszany
	- nowoprojektowane ścianki/uzupełnienia
	- tapeta obiektowa np. HUGO Vinylpex prążki biała W11.354; zapotrzebowanie: 90,5 m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	- płyta lakierowana na kolor: NCS S 3020-Y20R; powierzchnia: 23,6 m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	- tapeta obiektowa np. HARRY Vinylpex prążki beżowa W01.379; zapotrzebowanie: 66,3 m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	- farba ceramiczna, kolor: NCS S 3020-Y20R np. Greinplast; zapotrzebowanie: 47,4 m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	- farba ceramiczna biała np. Greinplast; zapotrzebowanie: 234,8 m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	- płytka ścienna; zapotrzebowanie: 4,1 m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	-Lacobel na ścianie za szafką umywalkową

Sufity:	
	- sufit w recepcji- odsłonięty strop odcinkowy z belkami stalowymi; konieczne: ściągnięcie tynku, płaskowanie cegieł oraz nowe fugowanie przed dopuszczeniem pomieszczenia do użytkowania
	- na fragmencie poczekalni przy recepcji sufitu G-K na podwiesiach systemowych zgodnie z wytycznymi producenta- farba sufitowa antyrefleksyjna np. Greinplast w kolorze NCS S 3020-Y20R; powierzchnia-5,5m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	-sufit podwieszany kasetonowy 60x60cm np. PuntoPruszyński Panele Lay-In Flat 24, Matrox lub inne rozwiązanie zawierające połączenie kasetonów na płasko; sufit w kolorze białym np. NCS S 0300-N; powierzchnia sufitu: 96,3m <sup>2</sup> + konieczny zapas
	- obrys sufitu podwieszanego
H= ... cm	- wysokość od posadzki do sufitu podwieszanego

Podłogi:  
- wszystkie pomieszczenia- wykładzina PVC obiektowa homogeniczna lub heterogeniczna z minimalną warstwą ścierną 0,7mm; cokoły wykonane z wykładziny, na wysokość 5cm; wzdłuż: zapotrzebowanie: 131,3 m<sup>2</sup>+ konieczny zapas(w tym też zapas na cokoły)

**UWAGA!**  
1. Na rysunkach uwzględniono wysokości pomieszczeń, z wykonaną posadzką oraz z uwzględnieniem wykończenia sufitów.  
2. W miejscach, gdzie będzie znajdować się dylatacja konstrukcyjna budynku należy uwzględnić dylatację w posadzce.

**W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy skonsultować się z projektantem!**

- Należy przenieść licznik na istniejącej instalacji w strefie sufitu podwieszanego z kasetonów tak aby można było go odczytać przez zdjęcie panela kasetonowego. Dobudowę należy wykonać najpóźniej jak to możliwe, która schowa ururowienie. Jeśli dobudowa będzie większa niż 16 cm głębokości prosimy o kontakt z Projektantem. Wszystkie przeróbki instalacji muszą być wykonane po uprzednim zgodzie projektanta instalacji z odpowiednimi uprawnieniami.
- Wszystkie zmiany otworów lub wprowadzenie nowych otworów w ścianach nośnych budynku muszą zostać wykonane zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Art. 29 Prawa budowlanego). Za zmiany konstrukcji odpowiada projektant z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności.
- Nowoprojektowane ścianki należy wykonać jako stelaż aluminiowy wykończony z obu stron podwójną płytą G-K, montowany zgodnie z wytycznymi producenta. W strefach narazonych na kontakt z wodą należy zastosować płytę wodoodporną.
- Wszystkie ściany wewnętrzne należy wyszpachlować na gładko z wyłączeniem miejsc z okleiną z płyty.
- Z uwagi na grubość ściany - przed jej rozbórką należy zlecić osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane sprawdzenie czy ściana nie pełni funkcji nośnej. Jeśli pełni - należy poinformować projektanta o konieczności zmian i nie wykonywać rozbórkę bez przygotowania odpowiedniego projektu
- Wszystkie połączenia instalacyjne jak np. przyłączenia wodne do grzejników, należy ukryć w zabudowie g-k wąskimi pionami na pełną wysokość pomieszczeń.

\* Wizualizacje są rysunkami poglądowymi. Realizacja projektu musi odbywać się na podstawie rysunków wykonawczych!  
\* Wszystkie wymiary należy sprawdzić oraz weryfikować na podstawie faktycznego stanu i finalnie wybranych produktów!

WNĘTRZE PRZYCHODNI				
adres	Rzeszów, ul. Langiewicza 4			
Investor	Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ			
opracował	mgr inż. arch. Aleksandra Słowik			
	mgr inż. arch. Wiktor Biełska			
przedmiot rysunku				
	branża	WNĘTRZA		ŚCIANY, SUFITY, PODŁOGI
	nr rysunku	WW/R/4/1		
	skala/format	1:50/A2		
	data	CZERWIEC 2024		
CoZa Studio, Plac Kilńskiego 6, 35-005 Rzeszów, +48 608 393 184				