

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: II etap przebudowy odcinak drogi publicznej 140231W w m. Sierakówek

ADRES INWESTYCJI: Sierakówek Gmina Gostynin

NAZWA INWESTORA: Wójt Gminy Gostynin

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Sylwia Hajn

DATA OPRACOWANIA: 23.10.2024 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

23.10.2024 r.

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia bitumiczna na odcinku od 0+0,00 do 0+159,94</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (160m na działce o nr ewid. 255/2 obręb 0033 Sierakówek, gm. Gostynin	km		
		0,160	km	0,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,160</b>
2 d.1	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 26 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		159,94 * 3,5	m2	559,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>559,790</b>
3 d.1	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		159,94 * 3,70	m2	591,778	
				<b>RAZEM</b>	<b>591,778</b>
4 d.1	KNR 2-31 0311-05 z.o.2.13. 9902-01 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		159,94 * 3,5	m2	559,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>559,790</b>
5 d.1	KNR 2-31 0114-01 z.o.2.13. 9902-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 26-75 pojazdów na godzinę- (pobocza obustronne o szer. 0,75m)	m2		
		159,94 * 0,75	m2	119,955	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,955</b>
6 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza całego wykonywanego odcinka 0+00 do 0+159,94	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia z tłuczni od 0+159,94 do 411,73</b>			
7 d.2	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym (252m na działce o nr ewid. 255/2 obręb 0033 Sierakówek, gm. Gostynin)	km		
		0,252	km	0,252	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,252</b>
8 d.2	KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 27 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		251,79 * 3,5	m2	881,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>881,265</b>
9 d.2	KNR 2-31 0114-05 z.o.2.13. 9902-01 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego (31,5-63mm) - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 18 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		
		251,79 * 3,5	m2	881,265	
				<b>RAZEM</b>	<b>881,265</b>
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 z.o.2.13. 9902-01 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego (4-31,5mm) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 9 cm 26-75 pojazdów na godzinę	m2		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		251,79 * 3,5	m2	881,265	
				RAZEM	<b>881,265</b>
11 d.2	KNR 2-01 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (881,27m2 x 0,27m)	m3		
		881,27 * 0,27	m3	237,943	
				RAZEM	<b>237,943</b>
12 d.2	kalk. własna	Inwentaryzacja powykonawcza całego wykonywanego odcinka 0+00 do 0+159,94 do 411,73	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>