
PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową budynków niemieszkalnych na budynek usługowy, wraz z przebudową siec-
letechnicznej oraz zagospodarowanie działki
ADRES INWESTYCJI : Targoszyn 57a 59-407 Mściwojów
INWESTOR : Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Targoszynie
ADRES INWESTORA : Targoszyn 57a, 59-407 Mściwojów
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan. Mielnik.
DATA OPRACOWANIA : 26.09.2024

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozbiórka żelbetowego szamba.			
1	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop	m ³		
d.1	0212-06	9.0*3.0*0.25	m ³	6.750	
				RAZEM	6.750
2	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - ścian	m ³		
d.1	0212-06	2*(9.0+2.50)*0.5*0.25	m ³	2.875	
				RAZEM	2.875
3	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-19	6.7+2.87	m ³	9.570	
				RAZEM	9.570
2		Nawierzchnia			
4	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0807-01	5.0*10.0	m ²	50.000	
		15.0*10.0	m ²	150.000	
		15.0*16.0*0.5	m ²	120.000	
				RAZEM	320.000
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem kostka betonowa zrozbieraego placu	m ²		
d.2	0316-01	6.0*10.0	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	wycena	Płyty ażurowe Geokrata N40 - Wypełnienie grysem kamiennym.	m		
d.2	własna	11.0*5.5	m	60.500	
		0.5*5.0	m	2.500	
		15.0*16*0.5-6.0*0.2	m	118.800	
				RAZEM	181.800
7	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0205-04	181.0*0.4*0.5	m ³	36.200	
				RAZEM	36.200
8	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0106-03	181.8*0.4	m ²	72.720	
				RAZEM	72.720
9	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0106-04	181.8*0.4*4	m ²	290.880	
				RAZEM	290.880
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	181.0*0.4	m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.2	0114-07	181.0*0.5	m ²	90.500	
				RAZEM	90.500
12	KNR 2-31	Wjazdy z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.2	0505-02	4.5*5.5+(8.5+4.5)*0.5	m ²	31.250	
				RAZEM	31.250
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04	43.0*0.03	m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0403-01	2*8.0	m	16.000	
		2*10.0	m	20.000	
		7.0	m	7.000	
				RAZEM	43.000
3		Tereny zielone.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-01 d.3 0205-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km dowiezienia ziem roślinnej 25.0*4.5*0.5*0.2	m ³ m ³	 11.250	
				RAZEM	11.250
16	KNR-W 2-01 d.3 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 11.25	m ³ m ³	 11.250	
				RAZEM	11.250
17	KSNR 1 d.3 0311-01	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 25*4.5*0.5	m ² m ²	 56.250	
				RAZEM	56.250