

**PARAMETRY TECHNICZNE STANOWIĄCE
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część I – dostawa i montaż kotła warzelnego elektrycznego 500 l – Areszt Śledczy
we Wrocławiu**

Parametry wymagane użytkowo – techniczne kotła warzelnego

Zamawiający wymaga by oferowany kocioł był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany w 2024 roku, z minimalną 12 miesięczną pełną gwarancją

Kocioł Warzelny zasilanie elektryczne pojemność 500l	
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024.
2	Maksymalnie wymiary kotła: 1500x1500x1500mm
3	Zasilanie elektryczne 3N ~ 50 Hz 400V
4	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej
5	Pojemność robocza minimum 450 l. maksimum 550 l.
6	Regulacja mocy [kW] minimum 3 stopniowa
7	Czas rozgrzania wody 20 – 90 °C – maksymalnie 120 min
8	Moc znamionowa minimum 35 kW
9	Płaszcz wodny
10	Automatyczny system napełniania płaszcza
11	Kształt misy okrągły
12	Dno zbiornika z pochyleniem w kierunku otworu spustowego
13	Pokrywa szczelnie przylegająca z zawiasem samo-balansującym z fartuchem
14	Zawór spustowy minimum 1,5 [cal]
15	Zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, sygnalizacja stanów alarmowych
16	Tłoczone oznaczenia poziomu stawy
17	Podstawa z regulowaną wysokością
18	Gwarancja dostępności części zamiennych oraz serwisu przez minimum 7 lat po odbiorze przedmiotu zamówienia
19	Miejsce dostawy i montażu – Areszt Śledczy we Wrocławiu ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław
Dodatkowe wyposażenie – Zmiękcacz wody	
1	Rodzaj – automatyczny
2	Przepływ - Minimum 1m3/h
3	Pojemność zbiornika - Minimum 20kg soli
4	Automatyczna regeneracja

Jeżeli oferowany w/w sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany kocioł jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji

Część II – dostawa i montaż kotła warzelnego elektrycznego 500 l – Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu

Parametry wymagane użytkowo – techniczne kotła warzelnego

Zamawiający wymaga by oferowany kocioł był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany w 2024 roku, z minimalną 12 miesięczną pełną gwarancją

Kocioł Warzelny zasilanie elektryczne pojemność 500l	
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024.
2	Maksymalnie wymiary kotła: 1500x1500x1500mm
3	Zasilanie elektryczne 3N ~ 50 Hz 400V
4	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej
5	Pojemność robocza minimum 450 l.
6	Regulacja mocy [kW] minimum 3 stopniowa
7	Czas rozgrzania wody 20 – 90 °C – maksymalnie 120 min
8	Moc znamionowa minimum 35 kW
9	Płaszcz wodny
10	Automatyczny system napełniania płaszcza
11	Kształt misy okrągły
12	Dno zbiornika z pochyleniem w kierunku otworu spustowego
13	Pokrywa szczelnie przylegająca z zawiasem samo-balansującym z fartuchem
14	Zawór spustowy minimum 1,5 [cal]
15	Zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem, sygnalizacja stanów alarmowych
16	Tłoczone oznaczenia poziomu stawy
17	Podstawa z regulowaną wysokością
18	Gwarancja dostępności części zamiennych oraz serwisu przez minimum 7 lat po odbiorze przedmiotu zamówienia
19	Miejsce dostawy i montażu – Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu Aresztu Śledczego we Wrocławiu ul. Fiołkowa 38, ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław
Dodatkowe wyposażenie – Zmiękcacz wody	
1	Rodzaj – automatyczny
2	Przepływ - Minimum 1m3/h
3	Pojemność zbiornika - Minimum 20kg soli
4	Automatyczna regeneracja

Jeżeli oferowany w/w sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany kocioł jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Część III – dostawa i montaż kotła warzelnego parowego 500 l – Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu

Parametry wymagane użytkowo – techniczne kotła warzelnego

Zamawiający wymaga by oferowany kocioł był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany w 2024 roku, z minimalną 12 miesięczną pełną gwarancją

Kocioł Warzelny zasilanie parowe pojemność 500l	
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024.
2	Zasilanie - para technologiczna pochodzącej z zewnętrznej wytwornicy pary
3	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej
4	Pojemność robocza minimum 450 l.
5	Ciągła regulacja dopływu pary
6	Czas rozgrzania wody 20 – 90 °C – maksymalnie 120 min
7	Ciśnienie robocze w płaszczu 0,2-0,5 bar
8	Odwadniacz parowy
9	Automatyczny odpowietrznik
10	Kształt misy okrągły
11	Dno zbiornika z pochyleniem w kierunku otworu spustowego
12	Pokrywa szczelnie przylegająca z zawiasem samo-balansującym z fartuchem
12	Zawór spustowy minimum 1,5 [cal]
13	Zawór bezpieczeństwa, sygnalizacja stanów alarmowych
14	Tłoczone oznaczenia poziomu stawy
15	Podstawa z regulowaną wysokością
16	Gwarancja dostępności części zamiennych oraz serwisu przez minimum 7 lat po odbiorze przedmiotu zamówienia
17	Miejsce dostawy i montażu – Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu Aresztu Śledczego we Wrocławiu ul. Fiołkowa 38, ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław

Jeżeli oferowany w/w sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany kocioł jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.

Część IV – dostawa i montaż kotła warzelnego parowego 300 l – Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu

Parametry wymagane użytkowo – techniczne kotła warzelnego

Zamawiający wymaga by oferowany kocioł był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, wyprodukowany w 2024 roku, z minimalną 12 miesięczną pełną gwarancją

Kocioł Warzelny zasilanie parowe pojemność 300l	
Lp.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WYMAGANIA DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
1	Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2024.
2	Zasilanie - para technologiczna pochodzącej z zewnętrznej wytwornicy pary
3	Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej
4	Pojemność robocza minimum 280 l.
5	Ciągła regulacja dopływu pary
6	Czas rozgrzania wody 20 – 90 °C – maksymalnie 90 min
7	Ciśnienie robocze w płaszczu 0,2-0,5 bar
8	Odwadniacz parowy
9	Automatyczny odpowietrznik
10	Kształt misy okrągły
11	Dno zbiornika z pochyleniem w kierunku otworu spustowego
12	Pokrywa szczelnie przylegająca z zawiasem samo-balansującym z fartuchem
12	Zawór spustowy minimum 1,5 [cal]
13	Zawór bezpieczeństwa, sygnalizacja stanów alarmowych
14	Tłoczone oznaczenia poziomu strawy
15	Podstawa z regulowaną wysokością
16	Gwarancja dostępności części zamiennych oraz serwisu przez minimum 7 lat po odbiorze przedmiotu zamówienia
17	Miejsce dostawy i montażu – Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu Aresztu Śledczego we Wrocławiu ul. Fiołkowa 38, ul. Świebodzka 1, 50-046 Wrocław

Jeżeli oferowany w/w sprzęt nie spełnia wszystkich parametrów oferta zostanie odrzucona bez dalszej oceny

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowany kocioł jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów i inwestycji.