


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ:

SYMBOL	CD2	CD1						
POMIESZCZENIE	DRZWI DO TOALETY nps.	DRZWI DO TOALETY nps.	DRZWI DO KAFETERKI	DRZWI Z SALI KONFERENCYJNEJ kierunek SZATNIA	DRZWI Z SALI KONFERENCYJNEJ kierunek EWAKUACJA	DRZWI Z PRZEDSIONKA kierunek EWAKUACJA	ŚCIANKI SYSTEMOWE - WYDZIELENIE KABIN SANITARIATÓW	DRZWI SZKLANE PRYSZNICOWE
SCHEMAT								
OPIS RODZAJOWY	DRZWI POJEDYNCZE WEWNĘTRZNE Z NAWIETRZAKIEM/PODCIĘCIE	DRZWI POJEDYNCZE WEWNĘTRZNE Z NAWIETRZAKIEM/PODCIĘCIE	DRZWI POJEDYNCZE WEWNĘTRZNE	DRZWI POJEDYNCZE WEWNĘTRZNE	DRZWI POJEDYNCZE WEWNĘTRZNE Z SAMOZAMYKACZEM	DRZWI POJEDYNCZE WEWNĘTRZNE Z KLAMKĄ ANTYPANICZNĄ	ZESTAW SYSTEMOWY - ZABUDOWA LEKKA	DRZWI SZKLANE PRYSZNICOWE
SPOSÓB OTWIERANIA	min. 100 st.	min. 100 st.	min. 100 st.	min. 100 st.	min. 100 st.	min. 100 st.	90 st.	90 st.
TYP	DRZWI ŁAZIENKOWE	DRZWI ŁAZIENKOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE/TECHNICZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE/TECHNICZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE/TECHNICZNE	ZABUDOWA SYSTEMOWA WEWNĘTRZNA - ŚCIANKI GISZETOWE	DRZWI Typu KABINA PRYSZNICOWA
WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE	komfortowe	komfortowe	brak	42 dB	42 dB	42 dB	brak	brak
WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak	brak
KOLOR	SZARY	SZARY	BIAŁY	BIAŁY CPL 0,7	BIAŁY CPL 0,7	BIAŁY CPL 0,7	RAL 7037	SZKŁO HARTOWANE
SZER. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	90,2 cm	90,2 cm	90,2 cm	91 cm	91 cm	91 cm	WEDŁUG RYSUNKU	100 cm
WYS. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY [cm]	201,6 cm	201,6 cm	201,6 cm	201,5 cm	201,5 cm	201,5 cm		
SZER. W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	101/104,8 cm (opaska)	101/104,8 cm (opaska)	101/104,8 cm (opaska)	99 cm	99 cm	99 cm		
WYS. W ŚWIETLE OTWORU W MURZE	207,5/217,8 cm (opaska)	207,5/217,8 cm (opaska)	207,5/217,8 cm (opaska)	205,5 cm	205,5 cm	205,5 cm		
MODEL REFERENCYJNY	Porta CPL 1.1 90 Popiel	Porta CPL 1.1 90 Popiel	Porta CPL 1.1 90 Biel	Porta AKUSTYCZNE 42 dB	Porta AKUSTYCZNE 42 dB	Porta AKUSTYCZNE 42 dB	ZESTAW SOLARI f. ALSANIT	Drzwi Prysznicowe Uchyłne REA Rapid Swing Chrom 100
STRONA OTWIERANIA	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	PRAWE	PRAWE/LEWE	UNIWERSALNE
RODZAJ WYPEŁNIENIA	PLYTA WIÓROWO OTWOROWA	PLYTA WIÓROWO OTWOROWA	PLYTA WIÓROWO OTWOROWA	PLYTA AKUSTYCZNA + PLYTA HDF	PLYTA AKUSTYCZNA + PLYTA HDF	PLYTA AKUSTYCZNA + PLYTA HDF	PLYTA HPL	SZKŁO HARTOWANE
RODZAJ WYKOŃCZENIA	OKLEINA SYNTETYCZNA	OKLEINA SYNTETYCZNA	OKLEINA SYNTETYCZNA	OKLEINA SYNTETYCZNA CPL 0,7	OKLEINA SYNTETYCZNA CPL 0,7	OKLEINA SYNTETYCZNA CPL 0,7	PLYTA HPL	SZKŁO HARTOWANE
ZAMEK PATENTOWY	ZAMEK TYPU WC oraz PW	ZAMEK TYPU WC oraz PW	ZAMEK TYPU PW	SZYLD z klamką i wkładką	SZYLD z klamką z rdzeniem stalowym i wkładką	SZYLD z klamką z rdzeniem stalowym i wkładką	SYSTEMOWA	GAŁKA
TYP OŚCIEŻNICY	MDF OKLEINOWANA	MDF OKLEINOWANA	MDF OKLEINOWANA	STAŁOWA KĄTOWA o szer. profilu 120mm	STAŁOWA KĄTOWA o szer. profilu 120mm	STAŁOWA KĄTOWA o szer. profilu 120mm	ALUMINIOWE WSPORNIKI REGULOWANE O WYS. 170-188 mm	BEZ RAMOWO
KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ	brak	brak	brak	spełniają EI-30	spełniają EI-30	spełniają EI-30	brak	brak
ILOŚĆ SZTUK	1	1	1	1	1	1	1	1
UWAGI DODATKOWE:	UWAGI DODATKOWE: - drzwi przylgowe z felcem - drzwi z podcięciem - waga produktu 22kg - Grubość Skrzydła 40mm - Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia RAMIAK OBWODOWY - ilość zawiasów: 3 zawiasy czopowe - wymagany przeswīt po otwarciu - min. 90cm !!!	UWAGI DODATKOWE: - drzwi przylgowe z felcem - drzwi z podcięciem - waga produktu 22kg - Grubość Skrzydła 40mm - Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia RAMIAK OBWODOWY - ilość zawiasów: 3 zawiasy czopowe - wymagany przeswīt po otwarciu - min. 90cm !!!	UWAGI DODATKOWE: - drzwi przylgowe z felcem - drzwi z podcięciem - waga produktu 22kg - Grubość Skrzydła 40mm - Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia RAMIAK OBWODOWY - ilość zawiasów: 3 zawiasy czopowe	UWAGI DODATKOWE: - drzwi przylgowe z felcem - klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (42-46dB) - waga produktu 66 kg - Grubość Skrzydła 68 mm - Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia RAMIAK OBWODOWY i drzewo egzotyczne - ilość zawiasów: 2 zawiasy obiektove	UWAGI DODATKOWE: - drzwi przylgowe z felcem - klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (42-46dB) - waga produktu 66 kg - Grubość Skrzydła 68 mm - Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia RAMIAK OBWODOWY i drzewo egzotyczne - ilość zawiasów: 2 zawiasy obiektove  SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY RAMIENIOWY: SZYNOWE: GEZE M TS 5000	UWAGI DODATKOWE: - drzwi przylgowe z felcem - klasa izolacyjności akustycznej Rw=42 dB (42-46dB) - waga produktu 66 kg - Grubość Skrzydła 68 mm - Dodatkowe wzmocnienie wypełnienia RAMIAK OBWODOWY i drzewo egzotyczne - ilość zawiasów: 2 zawiasy obiektove  ANTYPANIK: zamek wpuszczany od GBS 9272/65 pochwył antypaniczny LECOSCHULTZE Model ETMS00	UWAGI DODATKOWE: - montaż systemu w oparciu o WYMIARY POWYKONAWCZE OKŁADZIN CERAMICZNYCH	UWAGI DODATKOWE: - wielość drzwi i sposób montażu uzależnić od ostatycznego światła wnęki.

Kopiowanie rysunku bez zgody Autora jest zabronione.		Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień:	Podpis
PROJ. ARCHITEKTURA		Projektant:	mgr inż. arch. Bogdan Kołtowski	07/2024	230/99/DUW
		Projektant sprawdzający:	mgr inż. arch. Ewa Strzycek-Smolakowska	07/2024	13/99/DUW
Format rysunku:	A3	Faza projektu:	PW-T		
Skala:	1:25	Wydanie :	1		
		Zleciłodawca:	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Krakowska 53, 45-018 Opole		
		Nazwa projektu:			
Biuro Doradczco Usługowe Budownictwa mgr inż. Jacek Kramnik 58-309 Wałbrzych ul. Mieszka I 9 tel: 694 144 499		Remont sali konferencyjnej budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 45-018 Opole, ul.Krakowska 53			
		Nazwa rysunku:			
		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			
		Nazwa pliku:	Nr rysunku:	W-4	Nr egz: