ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZEWNĘTRZNE/WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		ZEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE		WEWNĘTRZNE	
NAZWA WYROBU		DRZWI STALOWE P.POŻAROWE		DRZWI ALUMINIOWE – PEŁNE		DRZWI ALUMINIOWO – SZKLANE		DRZWI ALUMINIOWE		DRZWI ALUMINIOWO–SZKLANE		DRZWI DREWNOPOCHODNE–SZKL.		DRZWI DREWNOPOCHODNE		DRZWI DREWNOPOCHODNE	
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D4 EI60		AL1		AL2		AL3		AL4		D1		D2		D3	
SCHEMAT		 EI60 SZ															
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	90		90(140)		90(140)		90		100		90		90		80	
	H	200		200(240)		200		200(240)		200		200		200		200	
OTWIERALNOŚĆ		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA –1	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	2	1	–	–	–
	PARTER	–	–	1	–	2	–	1	2	1	–	5	6	2	1	1	2
	RAZEM	–	1	1	1	2	1	1	2	1	–	6	8	3	1	1	2
UWAGI		Drzwi stalowe pełne, jednoskrzydłowe, przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI60, odporne na włamanie RC4. Drzwi muszą być wyposażone w tabliczkę znamionową potwierdzającą ognioodporność. Tabliczka powinna być umieszczana na bocznej wewnętrznej części skrzydła lub na ościeżnicy, aby była widoczna po otwarciu drzwi. Montaż drzwi zgodnie z zalecniami producenta, oraz zgodnie z normą PN–EN1627		Drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydłowe przymykowe z przegrodą termiczną. Naświetle, szkło bezpieczne. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Współczynnik U=1,3W/mK. Wysposażone w dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamkę typową na wys. max 1,2m, bez progu, wyposażone w samozamykacz.		Drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydłowe przymykowe. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych z przeszkleniem do połowy skrzydła szkłem bezpiecznym. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Wysposażone w dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamkę typową na wys. max 1,2m, bez progu, wyposażone w samozamykacz.		Drzwi aluminiowe profilowe jednoskrzydłowe przymykowe z przegrodą termiczną. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych z przegrodą termiczną o głębokości 60mm. Naświetle, szkło bezpieczne. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Współczynnik U=1,3W/mK. Wysposażone w dodatkowy zamek, potrójne zawiasy, klamkę typową na wys. max 1,2m, bez progu, wyposażone w samozamykacz.		Drzwi aluminiowe profilowe jednoskrzydłowe przymykowe. Skrzydło i ościeżnica z profili aluminiowych z przeszkleniem do połowy skrzydła szkłem bezpiecznym. Rama skrzydeł, ościeżnica oraz panel malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Potrójne zawiasy, klamka typowa na wys. max 1,2m, bez progu.		Drzwi jednoskrzydłowe "90" w świetle przejścia. Przeszklenie do połowy skrzydła, szkło bezpieczne. Ościeżnica regulowana przylgowa, z elementów drewnopochodnych laminowane przeznaczone do gastronomii, kolor uzgodnionym z inwestorem. Drzwi wyposażone w: 3 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamkę typową na wysokości max. 1,2 m.		Drzwi jednoskrzydłowe "90" w świetle przejścia. Pełne, ze szczeliną wentylacyjną. Ościeżnica regulowana przylgowa, z elementów drewnopochodnych laminowane przeznaczone do gastronomii, kolor uzgodnionym z inwestorem. Drzwi wyposażone w: 3 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamkę typową na wysokości max. 1,2 m.		Drzwi jednoskrzydłowe "80" w świetle przejścia. Przeszklenie do połowy skrzydła, szkło bezpieczne. Ościeżnica regulowana przylgowa, z elementów drewnopochodnych laminowane przeznaczone do gastronomii, kolor uzgodnionym z inwestorem. Drzwi wyposażone w: 3 zawiasy, zamek na wkładkę patentową, klamkę typową na wysokości max. 1,2 m.	

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu faktycznych wymiarów.

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU. WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BMP PROJEKT mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk
ul. Wojciechowska 5a p.21
20-704 Lublin

STADIUM PROJEKTU / ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO: **PROJEKT BUDOWLANY** / PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA: ARCHITEKTONICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO / NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA W RAMACH MODERNIZACJI KUCHNI ZAKŁADOWEJ w Areszcie Śledczym ul. Południowa 5, 20-482 Lublin

REWIZJA: A

TYTUŁ RYSUNKU: Zestawienie stolarki drzwiowej

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch. Bartłomiej Pawełczuk	PODPIS PROJEKTANTA	SKALA RYSUNKU: 1:50
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	242/LBOKK/2018		
DATA SPORZĄDZENIA	maj 2024 r.		
IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Piotr Kendzierawski	PODPIS SPRAWDZAJĄCEGO	NUMER RYSUNKU: A-06
NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	255/LBOKK/2019		
DATA SPRAWDZENIA	maj 2024 r.		