



WYKOŃCZENIA ŚCIAN

| | |
|--|---|
| | <p>FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S1502-Y50R - min. 2 warstwy.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none">-Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.-Odporność na ścieranie-Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia. <p>Grunt: dopasować do farby</p> <p>Uwaga: przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).</p> |
| | <p>ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chroniący ściany przed wszelkimi uszkodzeniami; kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Montaż na wysokości 10 cm bezpośrednio nad cokołem posadzki, bezpośrednio do ściany.</p> |
| | <p>NAROŻNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub równoważne - osłona przeciwwuderzeniowa, wysokość 65cm, wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Uwaga: narożniki o kącie różnym od 90 ° zabezpieczać narożnikiem SO 50 zmienny kąt.</p> |
| | <p>ODBOJOPORĘCZ typu C/S ACROVYN HRB20 lub równoważna o funkcji poręczy oraz ochrony ściany przed wszelkimi uszkodzeniami, montaż na wysokości 90 cm (górna krawędź), wys. 140mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Rodzaj mocowania odbojoporęczy należy dostosować do rodzaju podłoża. Rozstaw mocowań wg. specyfikacji technicznej producenta</p> |

- UWAGI:
1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody Projektanta.
 2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
 3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunków rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę pełniącą nadzór autorski.
 4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem technicznym.
 5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie powiadomić Projektanta.
 7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
 8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
 9. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wewnątrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, wydane przez PZH.
 10. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wewnątrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnopalności

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-----------|--------------|--------------|--------|
|  <p>ATELIER ARCHITEKTURY S.C. Katarzyna Jackowska - Potok Jakub Potok 61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12 tel. 604 96 92 80</p> | |  <p>Proart STUDIO Anna Dąbek - Kaszkowiak 60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10 tel. 604 591 384</p> | | | | | |
| INWESTOR | | Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo | | | | | |
| OBIEKT INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Nivka w gminie Puszczykowo | | | | | | | |
| NAZWA RYSUNKU: | | SKALA | REWIZJA | | | | |
| WYKOŃCZENIA ŚCIAN - PIĘTRO 8 | | 1:100 | | | | | |
| | | NR RYS. | | | | | |
| | | A-53 | | | | | |
| PROJEKTOWAŁ | | mgr inż. arch. Jakub Potok | NR UPRAWNIENI | 142/94/ZG | SPECJALNOŚĆ | ARCHITEKTURA | PODPIS |
| KREŚLIŁ | | mgr inż. arch. Barbara Nowak | | | | | |
| SPRAWDZAŁ | | mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak | ABIT-II-7342-64/99 | | ARCHITEKTURA | | |
| STADIUM | | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY | | BRANŻA | | ARCHITEKTURA | |
| POZNAŃ - 15 LIPCA 2024 | | | | | | | |