



WYKOŃCZENIA ŚCIAN

	<p>FARBA AKRYLOWA KOLOR NCS S1502-Y50R - min. 2 warstwy.</p> <p>Właściwości:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków.</li><li>-Odporność na ścieranie</li><li>-Posiadająca atest dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.</li></ul> <p>Grunt: dopasować do farby</p> <p>Uwaga: przyczepne i czyste podłoże zagruntować (grunt dobrać odpowiednio do rodzaju podłoża).</p>
	<p>ARKUSZ OCHRONNY C/S ACROVYN gr. 2,0 mm, wys. 900 mm , chroniący ściany przed wszelkimi uszkodzeniami; kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Montaż na wysokości 10 cm bezpośrednio nad cokołem posadzki, bezpośrednio do ściany.</p>
	<p>NAROŻNIKI OCHRONNE typu C/S ACROVYN TYP SO 50 lub równoważne - osłona przeciwwuderzeniowa, wysokość 65cm, wymiar ramion 50mm x 50mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Uwaga: narożniki o kącie różnym od 90 ° zabezpieczać narożnikiem SO 50 zmienny kąt.</p>
	<p>ODBOJOPORĘCZ typu C/S ACROVYN HRB20 lub równoważna o funkcji poręczy oraz ochrony ściany przed wszelkimi uszkodzeniami, montaż na wysokości 90 cm (górna krawędź), wys. 140mm, kolor: szary perłowy 136 lub równoważny. Rodzaj mocowania odbojoporęczy należy dostosować do rodzaju podłoża. Rozstaw mocowań wg. specyfikacji technicznej producenta</p>

UWAGI:

1. Wszystkie zmiany w projekcie wymagają poinformowania i zgody Projektanta.
2. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi powinna sprawować osoba posiadająca stosowne uprawnienia budowlane.
3. Zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowlanego wymagają poinformowania i zgody Projektanta oraz opracowania stosownych rysunków rewizyjnych, a także wpisu do dziennika budowy przez osobę pełniącą nadzór autorski.
4. Rysunki rozpatrywać łącznie z dokumentacją branżową oraz opisem technicznym.
5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub błędów niezwłocznie powiadomić Projektanta.
7. Rozpatrywać rysunki wyłącznie z najnowszymi rewizjami.
8. Do realizacji przystąpić wyłącznie z kompletem dokumentacji projektu wykonawczego z jego rewizjami i aktualizacjami.
9. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wewnątrz powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, wydane przez PZH.
10. Wszystkie materiały użyte do wykończenia wewnątrz powinny posiadać atesty świadczące o trudnozapalności

 <div>ATELIER ARCHITEKTURY S.C. Katarzyna Jackowska - Potok Jakub Potok 61-608 Poznań, ul. Błażeja 14E/12 tel. 604 96 92 80</div>	 <div>Anna Dąbek - Kaszkowiak 60-842 Poznań, ul. Dąbrowskiego 35/37, lok. 10 tel. 604 591 384</div>							
INWESTOR	Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A. UL. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykovo							
OBIEKT	INSTALACJA ZAPOBIEGAJĄCA ZADYMIENIU KLATEK SCHODOWYCH I PRZEDSIONKÓW POŻAROWYCH ORAZ WIND ŁĄCZNIE Z PRZEDSIONKAMI, WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRZEBUDOWAMI Puszczykovo, ul. Kraszewskiego 11, dz. nr ewid. 950/5; Obręb 0003, Nivka w gminie Puszczykovo							
NAZWA RYSUNKU:	<table><tr><td rowspan="3">WYKOŃCZENIA ŚCIAN - PIĘTRO 10</td><td>SKALA</td><td>REWIZJA</td></tr><tr><td>1:100</td><td></td></tr><tr><td>NR RYS.</td><td>A-55</td></tr></table>	WYKOŃCZENIA ŚCIAN - PIĘTRO 10	SKALA	REWIZJA	1:100		NR RYS.	A-55
WYKOŃCZENIA ŚCIAN - PIĘTRO 10	SKALA		REWIZJA					
	1:100							
	NR RYS.	A-55						
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Potok	NR UPRAWNIEN	142/94/ZG	SPECJALNOŚĆ	ARCHITEKTURA	PODPIS		
KREŚLIŁ	mgr inż. arch. Barbara Nowak							
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Anna Dąbek Kaszkowiak	ABIT-II-7342-64/99		ARCHITEKTURA				
STADIUM	PROJEKT	BRANŻA	ARCHITEKTURA					
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY								
POZNAŃ - 15 LIPCA 2024								