



**„MGTech”**

Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957  
08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Kapturka 20  
REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH - ETAP 1  
INWESTOR : Gmina Sobolew  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew  
  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Toczyski  
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2024

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 1	kpl. kpl.	
				1.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowładowczymi w miejsce wskazane przez Wykonawcę robót 411.41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				411.410
3 d.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów kat. I dowiezionych z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem 30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				30.000
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 269+717	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				986.000
5 d.3	D-04.04.00	Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 32cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 (0/31,5mm) (parking i drogi manewrowe) 717	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				717.000
6 d.3	D-04.04.00	Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 15cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 (0/31,5mm) (chodniki) 264	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				264.000
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
7 d.4	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (drogi manewrowe) 599	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				599.000
8 d.4	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz jednym rzędem kostki w innym kolorze dla rozdzielenia miejsc postojowych (parking) 118	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				118.000
9 d.4	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni gr 10cm z mieszanki z kruszywa niezwiązanego C90/3 (0/31,5) do nawierzchni niezwiązanych (chodniki) 269	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				269.000
<b>5</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>		
10 d.5	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego szarego 15x30cm na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C8/10 44	m m	
				44.000
11 d.5	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego szarego 15x22cm na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C8/10 84	m m	
				84.000
12 d.5	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych szarych 8x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 322	m m	
				322.000