



**„MGTech”**

Grzegorz Toczyski - tel. 666 567 957

08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Kapturka 20

REGON: 147402204, NIP: 821-209-48-20

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PARKINGU NA 9 MIEJSC POSTOJOWYCH - ETAP 2  
INWESTOR : Gmina Sobolew  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Toczyski  
DATA OPRACOWANIA : 02.01.2024

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym 1	kpl. kpl.	
				1.000
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2 d.2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami samowładowymi w miejsce wskazane przez Wykonawcę robót 204	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				204.000
3 d.2	D-02.03.01	Wykonanie nasypów z gruntów kat. I dowiezionych z dokopu wraz z formowaniem i zagęszczeniem 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	
				15.000
<b>3</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
4 d.3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				425.000
5 d.3	D-04.04.00	Wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 32cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 (0/31,5mm) (parking i drogi manewrowe) 425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				425.000
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>		
6 d.4	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej 9/11 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (drogi manewrowe) 425	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				425.000
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
7 d.5	D-06.01.01.20	Urządzanie zieleńców z plantowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą 187	m m	
				187.000
<b>6</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>		
8 d.6	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego szarego 15x30cm na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C8/10 49	m m	
				49.000
9 d.6	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego szarego 15x22cm na ławie betonowej wraz z oporem z betonu C8/10 116	m m	
				116.000