

## SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37  
26-020 Chmielnik



Powiat kielecki  
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00  
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616  
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl  
www.prostaprojekt.pl

# **PRZEDMIAR ROBÓT** **BRANŻA DROGOWA**

NAZWA INWESTYCJI :

**"Przebudowa ul. Żwirowej w miejscowości Bilcza – etap 2"**

KODY CPV:

**45100000-8; 45112210-0; 45233300-2; 45233100-0; 45233220-7**

ADRES INWESTYCJI :

**msc. Bilcza, gm. Morawica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie**

INWESTOR:

**Burmistrz Miasta i Gminy Morawica  
ul. Spacerowa 7  
26-026 Morawica**

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

**mgr inż. Dominika Skalik**

.....

DATA OPRACOWANIA :

**04.2023 r.**

### **Charakterystyka ogólna obiektu do kosztorysu:**

Obiektem inwestycji jest przebudowa ul. Żwirowej w miejscowości Bilcza. Opracowanie przewiduje wykonanie nawierzchni jezdni asfaltowej w lokalizacjach zgodnych z dokumentacją projektową. Przebudowa jest planowana na odcinku ok. 252 mb

**"Przebudowa ul. Żwirowej w miejscowości Bilcza – etap 2"**

**PRZEDMIAR ROBÓT  
BRANŻA DROGOWA**

Lp.	Podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka miary	
			Nazwa	Razem
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe	km	0,252
2	D.01.02.01	Karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,01
3	D.01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy humusu, grubość warstwy śr. 15 cm	m3	270,00
4	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kruszywa, grub. w-wy ok. 40 cm	m2	900,00
<b>B</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
5	D.04.01.01	Wykonanie korytowania na śr. gł. 52 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 700,00
<b>C</b>		<b>ROBOTY REGULACYJNE</b>		
6	D.03.02.01	Regulacja wysokości studni sieci uzbrojenia terenu	szt.	30,00
7	D.01.03.04	Zabezpieczenie istniejących sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi HDPE Ø160	m	440,00
8	D.01.03.04	Zabezpieczenie istniejącej sieci gazowej rurami dwudzielnymi stalowymi Ø125	m	250,00
<b>D</b>		<b>PODBUDOWA</b>		
9	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymałości C3,0/4,0, grubość warstwy 22 cm	m2	1 700,00
10	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. w-wy 20 cm	m2	1 500,00
11	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grub. w-wy 20 cm - zjazdy	m2	300,00
<b>E</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>		
12	D.04.04.02	Wykonanie pobocza z kruszywa łamanego, grub. w-wy 15 cm	m2	400,00
13	D.08.01.01	Ustawianie krawężników betonowych typu lekkiego (szer. 15cm) na ławach betonowych	m	226,00
14	D.08.03.01	Ustawianie obrzeży betonowych 8x30cm na ławach betonowych	m	256,00
15	D.04.03.01 D.05.03.05b	Skropienie warstw emulsją i wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, grub. w-wy 5 cm	m2	1 350,00
16	D.04.03.01 D.05.03.05a	Skropienie warstw emulsją i wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej, grub. w-wy 4 cm	m2	1 350,00
17	D.08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubości 8 cm	m2	300,00
<b>F</b>		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>		
18	D.06.01.01b	Humusowanie przy grubości humusu 15 cm	m2	650,00