

SEGMENT:
4 KONDYGNACJE
+ 1 PODZIEMNA

CZEŚĆ PODZIEMNA
(1 KONDYGNACJA)

ZAKRES
OPRACOWANIA

OBUDOWA I ZADASZENIE
SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH

DYLATACJA

+4.60

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600

219

10

15

45

30

65

330

350

395

425

445

487

600