
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7

Roboty budowlane

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: "Remont drogi gminnej Rola Kośmidrowa od km 0+246 do km 0+486 w miejscowości Krzeczów"

NAZWA INWESTORA: Urząd Gminy Lubień

ADRES INWESTORA: ul.Lubień 50; 34-433 Lubień

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Polaczek

DATA OPRACOWANIA: 06.08.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

06.08.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-4		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	m		
			240	m	240,00 0	
					RAZEM	240,000
2 d.1		D.01.00.00	Wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót	kpl		
			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2			Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNNR 1 0202-3		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1-km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II - zdjęcie warstwy humusu.	m3		
			240 * 0,5 * 0,2	m3	24,000	
					RAZEM	24,000
4 d.2	KNR AT-03 0102-03/04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	D.01.02.04, D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 76-130 pojazdów na godzinę - ekstrapolacja	m2		
			722	m2	722,00 0	
					RAZEM	722,000
5 d.2	AT 3 0101-2	D.01.02.04, D.05.03.17	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10-cm	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
3			Nawierzchnia drogowa			
6 d.3	KNR AT-03 0301-01	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			722	m2	722,00 0	
					RAZEM	722,000
7 d.3	AT 3 0202-2	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5-kg/m2	m2		
			722	m2	722,00 0	
					RAZEM	722,000
8 d.3	KNR AT-03 0302-01	D.05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
			722	m2	722,00 0	
					RAZEM	722,000
4			Pobocze			
9 d.4	KSNR 6 0202-07	D.04.00.00, D.04.04.02	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 15 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0,85	m2		
			130	m2	130,00 0	
					RAZEM	130,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5			Odwodnienie liniowe			
10 d.5	KNR 2-01 0517-1	D.06.01.03	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi), z osadzeniem elementów na ławie betonowej	m		
			240	m	240,00 0	
					RAZEM	240,000